



## Boss Colle Universelle Murale

Colle en dispersion universelle pour les revêtements muraux.

### APPLICATIONS

Pour la pose de divers revêtements muraux en lin, jute, daim, textile non tissé, sous-papier isolant mince (max. 5 mm),...

Convient merveilleusement bien à la mise en place de toutes sortes de papier peint fibres de verre.

### CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi.

Applicable au pistolet.

résistante à l'eau

facile à corriger

Exempt de solvants.

### COMPOSITION

LIANT polymère en émulsion aqueuse

SOLVANT de l'eau

### APPLICATION

#### PRÉPARATION

Le support doit être propre, sec, solide, égal et légèrement poreux.

Éliminer les couches mal adhérentes, enduire le support au besoin avec un enduit et/ou reboucheur.

#### Supports forts poreux:

Appliquer d'abord une couche de fond Isolprimer.

Astuce: afin d'éviter des jointures visibles, mieux vaut préparer le support avec une couche de fond (p.ex. Bossprim) teintée dans la couleur du papier peint

#### MISE EN OEUVRE

Bien remuer la colle.

Appliquer Boss Colle Universelle Murale sur le support à l'aide d'une brosse, une rouleau ou l'appliquer au pistolet airless.

Appliquer le revêtement mural selon les indications du fabricant.

#### DILUTION

Prêt à l'emploi.

#### RENDEMENT

150 à 200 g / m<sup>2</sup>

Le rendement dépend de la méthode d'application et de la nature du support à traiter.

#### TEMPS DE SÉCHAGE

Sec après 6 à 8 heures, dépendant de la température et de l'humidité atmosphérique.

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL



## Boss Colle Universelle Murale

Colle en dispersion universelle pour les revêtements muraux.

Immédiatement après l'usage à l'eau.

DONNÉES DE PISTOLAGE	AIRLESS	Appliquer non-dilué. Gicleur: 517. Tamis de crosse: blanc. Pression de peinture: 150 à 180 bar.
CARACTÉRISTIQUES	POINT-ÉCLAIR	ne s'applique pas
TEINTES	Blanc	
EMBALLAGES	STANDARD	1 kg - 5 kg - 10 kg
DURÉE DE CONSERVATION	Dans l'emballage fermé et original, le Boss Colle Universelle Murale se conserve pendant au moins 18 mois après la date de production, à condition qu'il est stocké à sec, au frais mais à l'abri du gel.	
MESURES DE PRÉCAUTION ET DE SÉCURITÉ	Température minimale d'application : 18 °C. Température d'application maximale : 25 °C. Conserver à l'abri du gel. Sécurité et hygiène: consulter la fiche de sécurité.	

Date dernière révision: 12/12/2023

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes. Notre responsabilité se limite au produit même, la mise en œuvre et l'application du produit sont en dehors de notre appréciation. Nous nous réservons le droit de changer nos produits et leur composition et d'adapter la fiche technique correspondante sans avertissement préalable. La dernière version de la fiche technique est toujours disponible sur <https://technischeinfo.boss.be> ou informez-vous auprès de notre service de conseil pour la fiche technique la plus récente +32 (0)56738210.