



page :1/1

Fiche technique

DECAP COLLE

Polyfilla

DESCRIPTIF

Decap-colle pour mur et sol.

APPLICATION

Pour enlever les restants tenaces de colles pour revêtements de sol et de colles pour revêtements muraux vinyles et textiles.

MODE D'EMPLOI

Revêtements de sol: découper en bandes et arracher.

Revêtements muraux: arracher.

Imprégner généreusement les résidus de colle et de revêtement. Laisser pénétrer pendant 10 minutes. Enlever les résidus ramollis à l'aide d'une spatule. Laver la surface décapée à l'eau. En cas d'utilisation sur un revêtement vinyle, d'abord perforer et imprégner généreusement. Après 15 minutes env., le revêtement de sol peut être détaché. Répéter le traitement si nécessaire. L'action peut être réduite si la couche de colle est à base d'eau.

Faire un essai ou appliquer une deuxième couche de décapant sur la première non encore sèche.

DONNEES TECHNIQUES

- Précautions:
 - En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau et du savon.
 - Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés.
 - Garder hors du soleil.
 - Ne pas appliquer le produit près des flammes.
 - Conserver hors de la portée des enfants.
- Consommation: Selon l'épaisseur de la couche de colle et le support env. 0,5 à 1 litre/m².
- Emballage: 6 x 1 L
4 x 2,5 L

PS. les informations faisant l'objet de cette fiche technique nous ont été procurées par nos fournisseurs. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité pour l'authenticité.