



blz :1/1

Technische nota

ISOGEL
Devos Luc

OMSCHRIJVING

Synthetische lijm uitsluitend voor metaalpapieren.

TOEPASSINGSGEBIED

Lijm voor het kleven van metaalpapieren op muren (Solidalu, Iso-Alu, Granomural SE).

VERWERKING

De lijm goed omroeren en vervolgens op een droge en stofvrije muur aanbrengen met een getande spatel (voldoende laagdikte).

Onmiddellijk het behang met de metaalzijde in de lijm leggen en goed aandrukken met spatel of aandrukrol.

Slechts baan per baan aanbrengen en, indien niet anders door de behangfabrikant voorgeschreven 1 à 2 cm overlappen.

Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met trichloorethyleen of aceton.

TECHNISCHE GEGEVENS

- veiligheidsvoorschriften: het product is licht ontvlambaar en bevat tolueen.
- Verpakking: 750 cc

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692