



ANTI-MOISSISSURES

GRÂCE À SA FORMULE DE MOUSSE ACTIVE, ANTI-MOISSISSURES DÉTRUIT IMMÉDIATEMENT LES MOISSISSURES ET LES ALGUES.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Anti-moississures détruit immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Anti-moississures convient également pour traiter tant les grandes superficies que les taches tenaces et les endroits difficiles d'accès grâce à la combinaison unique d'un spray et de mousse. Résultat en 10 minutes.

DOMAINE D'APPLICATION

Murs, sols et joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, entre autres. Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades, les balcons et les jardinières.

PROPRIÉTÉS

Détruit immédiatement les moisissures, les algues et la mousse
Formule de mousse active
Combinaison unique d'un spray (grande superficie) et de mousse (taches tenaces)
Résultat en 10 minutes
Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures $\leq +5^\circ\text{C}$.
Pré-traitement des surfaces: Ne pas éliminer les moisissures et les algues au préalable.

MISE EN OEUVRE

Garantie: Pour 4 à 6 m² de mur ou 12 à 16 m de joints.

Mode d'emploi:

Préparer le vaporisateur en faisant tourner le bouchon d'un quart de tour. Ne pas enlever les moisissures et les algues à l'avance. Préparer le vaporisateur en faisant tourner le bouchon d'un quart de tour. Éviter les éclaboussures: toujours d'abord rendre opérationnel, puis seulement vaporiser.

Placer le bouchon dans la position souhaitée, en ouvrant ou en fermant la languette. Utiliser le spray (languette ouverte) pour les grandes surfaces et la mousse (languette fermée) pour les taches tenaces et les endroits difficilement accessibles.

Vaporiser le support d'une distance de 3-5 cm et laisser agir 10 minutes. En cas de saleté tenace, répéter le traitement après 10 minutes. Nettoyer à fond la surface traitée avec une éponge et de l'eau. Répéter tout le traitement (vaporiser et nettoyer) dans le cas de joints élastiques (par ex. mastic silicone). Après usage, fermer le vaporisateur en faisant tourner la buse d'un quart de tour vers le bas. Durée de conservation 12 mois, à condition d'être entreposé debout, dans l'obscurité et à 20°C.

Taches/résidus: Il est impossible d'éliminer des taches blanches causées par le chlore.

Points d'attention: Important: Couvrir les plantes et le métal. Éviter les éclaboussures sur les vêtements (taches délavées), sur la peinture brillante (matage) et les lamelles (décoloration). En cas de contact, rincer immédiatement à l'eau. Bien aérer pendant usage. Peut provoquer une décoloration brune sur des joints élastiques de couleur claire et du carrelage délicat. Il est toujours conseillé de procéder à un test avant emploi, à un endroit peu visible. L'usage sur des plafonds et des parois traités avec un enduit projetable (spack) est déconseillé. Le flacon ne peut pas être réutilisé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Hypochlorite de sodium 50 g/l, pourcentage de chlore actif environ 5 %

Couleur: Jaune clair

Densité: env. 1.09 g/cm³

Valeur du pH: env. 13

Spécifications: Air Max Anti-Mousses® est autorisé légalement sous le NUMERO D'ADMISSION 11766 N/7207 B Liquide. Matière agissante : hypochlorite de sodium 50 g/l. Spécification d'utilisation légale : Le produit est autorisé exclusivement comme moyen de lutte contre les moisissures (dépôts noirs) et les algues dans des endroits humides.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 12 mois après la production. Conserver le flacon fermé correctement et en position verticale dans un endroit stable, sec, frais et à l'abri du gel.