

Fiche technique

CORNICHES

Gyproc

DESCRIPTIF

Moulures pour une jonction décorative entre murs et plafonds.

Les moulures Gyproc sont composées d'un cœur dur en plâtre ininflammable et recouvertes par carton ivoire fort. Les moulures ont une stabilité dimensionnelle très favorable : pas de déformation, fissures ou crevasses.

APPLICATION

Les moulures Gyproc sont très décoratives dans plusieurs applications : jonction décorative entre murs et plafonds, le cloisonnement des rideaux-rails et la lumière indirecte, éléments décoratifs, encadrements,...

Pour une jonction décorative entre murs et plafonds (rénovation et construction neuve).

Pour une esthétique adaptée de la rénovation des bâtiments anciens classiques.

Pour éliminer des fissures.

Comme une finition arrondie des angles.

MODE D'EMPLOI

Les moulures se collent facilement contre les plaques Gyproc au Jointfiller (env. 300 gr/m).

Les autres supports doivent être stables et si nécessaire appliquer un primer.

Les moulures sont aussi à clouer et à visser sur tous les supports y adaptés, là où il y a danger de rétrécissement ne coller la corniche que sur une face.

Après séchage du jointoiment, les moulures sont à peindre avec des peintures non-alcalins.

DONNEES TECHNIQUES

- Modèles : disponibles en 2 dimensions : Mini : avec une corde de 77 mm
Maxi : avec une corde de 108 mm
- Emballage : Mini : emballées par 7
Maxi : emballées par 5
- Qualité : La corniche est un produit dans la gamme de placoplâtre, fabriqué selon les normes de qualité de Gyproc, la garantie pour un résultat impeccable.
- Dimensions et poids : Maxi : une corde de 108 mm – poids 1,2 kg/m
Mini : une corde de 77 mm – poids 0,75 kg/m

PS. les informations faisant l'objet de cette fiche technique nous ont été procurées par nos fournisseurs. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité pour l'authenticité.