



page :1/1

Fiche technique

NOMATAP *NMC*

DESCRIPTIF

Nomatap est un revêtement mural en polystyrène expansé de 2mm d'épaisseur, à coller avec Decofit P.

APPLICATION

Comme isolation acoustique et thermique à l'intérieur.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être exempt de poussière et sec, éventuellement enlever des anciens restants de papier peint ou de peinture. Appliquer le Decofit P à l'aide d'un rouleau à peindre ou d'un pinceau sur une largeur de 60 cm.

Poser le Nomatap dans la colle et maroufler de haut en bas avec un rouleau.

Poser le deuxième lé bord à bord et continuer ainsi le travail.

Après séchage complet (2 jours) l'on peut poser du papier peint de n'importe quel genre sur le Climatapis.

Dans le cas où on poserait du papier peint lourd, il y a lieu d'appliquer d'abord une couche de colle diluée à l'eau.

DONNEES TECHNIQUES

- Emballage: rouleau de 10m x 0,60m

PS. les informations faisant l'objet de cette fiche technique nous ont été procurées par nos fournisseurs. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité pour l'authenticité.

nv **BOSSUYT sa**. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. (056) 73.82.00. - fax (056) 73.82.01.
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692