



blz :1/1

Technische nota

NOMATAP *NMC*

OMSCHRIJVING

Nomatap is een behang in geëxpandeerd polystyreen van 2 mm dik, gekleefd met Decofit P.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor akoestische en thermische isolatie binnen.

VERWERKING

De ondergrond dient droog, stofvrij en draagkrachtig te zijn, oude verf- en behangresten verwijderen en desnoods poreus maken. Breng lijm, Decofit P, aan met de kwast of rol over een breedte van 60 cm.

Nomatap in de lijm aanbrengen en met de behangborstel van boven naar onder lichtjes aandrukken. Vervolgens de 2e baan stotend aanbrengen en op deze manier verder werken.

Na volledige droging, minimum 2 dagen, kan Nomatap verder behangen worden met alle behangsoorten.

Wanneer men echter een zwaar behang aanbrengt, is het beter de Nomatap eerst met verdunde behanglijm voor te lijmen.

TECHNISCHE GEGEVENS

- verpakking: rol van 10 m x 0,60m

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692