



blz :1/1

Technische nota

NOMAREFLEX **NMC**

OMSCHRIJVING

Nomareflex is een isolerend behang uit nomatap waarvan 1 zijde overtrokken is met een warmte reflecterend gehamerd aluminiumblad.

TOEPASSINGSGEBIED

Binnen achter de radiatoren om de warmte ervan te laten reflecteren.

VERWERKING

De ondergrond dient droog, stofvrij en draagkrachtig te zijn, oude verf- en behangresten verwijderen en desnoods poreus maken. De te kleven ruimte op de muur aftekenen en de gewenste hoeveelheid Nomareflex van de rol afsnijden. Desnoods in stukken werken als men de radiator niet kan verwijderen. De muur insmeren met lijm Decofit P met een kwast of rol en de Nomareflex met de aluminiumzijde blijvend zichtbaar inkleven. Voorzichtig aandrukken met een radiatorrol.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Aanbevolen door het HTCB (MBM norm B62001). Verbetering van het thermisch rendement met 3% tot 4%, getest door de universiteit van Luik.
Isolatie achter de radiator met een λ van 0,032 W/mk.
Brandstofbesparing per verwarmingsseizoen van 242 dagen en per m²:
Verwarmingsoppervlakte: stookolie: 20l, gas 23 m³, elektriciteit: 129 KWH.
- Verpakking: rol van 5 m x 0,60 m
- dikte: 2 mm dik

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692