

TERPENTIJNWAS VAST

OMSCHRIJVING

Terpentijnwas vast is een licht smeerbare en gebruiksklare was gemaakt voor het onderhouden van alle houtsoorten. Op basis van traditionele producten geeft deze terpentijnwas extra uitstraling aan vloeren en meubilair.

De terpentijnwas vergeelt niet, kleeft niet, is vrij van siliconen en geeft een discrete patina. Bevat naast bijenwas en carnaubawas andere natuurlijke wassen. Veilig door gebruik van niet-aromatisch oplosmiddel. Bevat echte terpentijngom.

De vaste terpentijnwas heeft een ingebouwde antislip werking. De was voelt glad aan maar gaat bij het wegglijden meer hechting geven (thermisch effect).



TECHNISCHE GEGEVENS

Smelpunt/smelttraject	45-60 °C
Zelfontbranding	>260 °C
Wateroplosbaarheid	onoplosbaar
Geur	licht terpeen
Viscositeit, mPa.s / 20°C	Vaste stof bij 21°C
Verpakking	Blik, 375ml en 5L
Kleuren	Wit (niet-kleurend), geel, champagne, licht-, midden- en donkerbruin, zwart
Glansgraad na opboenen	satijn

TOEPASSINGSGEBIED

De vaste terpentijnwas wordt gebruikt voor basisonderhoud het onderhoud van meubels en vloeren, trappen, lambriseringen en tafelbladen.

WERKWIJZE

Vorbereiding: Het houtwerk moet vrij van vuil zijn en liefst onbehandeld. Bestaande waslagen eerst verwijderen behoudens indien het Merkelbach vaste terpentijnwas betreft. Op geolied hout kan de terpentijnwas na reiniging met goed resultaat aangebracht worden. Ook mogelijk op vernist hout, vraag advies.

De was dun aanbrengen bij kamertemperatuur met een vod of zachte borstel. Vermijdt dikke strepen.

Opboenen na 2-4 uur (was moet lichtjes stroef aanvoelen, niet nat) met een witte pad en wollen pad (vloeren) of met een zachte borstel en niet-pluizende doek (meubels)

Bij nieuwe ondergrond: Was aanbrengen, 3-4 uur laten drogen, opboenen. Het geheel herhalen na 24-48 uur. Om een vloer te conditioneren deze nog een drietal keer opboenen (geen was toevoegen), eventueel een zachte pad of doek gebruiken voor meer glans.

Onderhoud: Neem stof en vuil af, gebruik stofzuiger, swiffer of een licht vochtige doek. Maandelijks opboenen. Indien matte of schrale plekken ontstaan: opnieuw in de was zetten.

Onderhoud vloeren bij voorkeur met een goede boenmachine. Regelmatig opboenen, jaarlijks verversen. Indien matte of schrale plekken ontstaan: opnieuw in de was zetten. Indien men loopstrepen ziet heeft men te veel was aangebracht: extra opboenen.

VERBRUIK

Het verbruik van Terpentijnwas is afhankelijk van de porositeit van het oppervlak. Op nieuw hout zal het verbruik hoger liggen, op goed geconditioneerde vloeren verbruikt men minder. Gemiddeld verbruik : 30m² per liter.

OPSLAG EN LEVENSDUUR

Terpentijnwas is minstens 5 jaar houdbaar in gesloten verpakking.

Droog en koel opslaan.

OPMERKINGEN

Stabiel preparaat. Niet verhitten. Bij grotere oppervlaktes: ventileer de ruimte en draag handschoenen indien u veel met het product in aanraking komt. Raadpleeg de veiligheidsfiche. Niet in het milieu lozen. Geen gevarengoed.



Signaalwoord: geen

Merkelbach producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De fiche is opgesteld na jarenlange ervaring en naar ons beste weten en kunnen. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden. Test het product steeds uit op een klein vlak voor gebruik op een groot oppervlak of waardevolle voorwerpen.

Merkelbach producten worden gemaakt door LAP BVBA, Adolf Greinerstraat 12, 2660 Antwerpen, België.