

TERPENTIJNWAS VLOEIBAAR

OMSCHRIJVING

Terpentijnwas vloeibaar is een licht vloeibare en gebruiksklare was gemaakt voor het onderhouden van alle houtsoorten. Op basis van traditionele producten geeft deze terpentijnwas extra uitstraling aan vloeren en meubilair.

De vloeibare terpentijnwas wordt gebruikt voor het onderhoud van grotere oppervlaktes zoals vloeren, trappen, tafelbladen. Voor optimaal resultaat de eerste behandeling uitvoeren met vaste terpentijnwas.

De terpentijnwas vergeelt niet, kleeft niet, is vrij van siliconen en geeft een discrete patina. Bevat naast bijenwas en carnaubawas andere natuurlijke wassen. Veilig door gebruik van niet-aromatisch oplosmiddel. Bevat echte terpentijngom.



TECHNISCHE GEGEVENS

Smelpunt/smelttraject	<20 °C
Zelfontbranding	210 °C
Wateroplosbaarheid	onoplosbaar
Geur	licht terpeen
Viscositeit, mPa.s / 20°C	5
Vlampunt	42 °C
Verpakking	Blik, 1L en 5L
Kleuren	Wit (niet-kleurend), geel, champagne, middenbruin, zwart
Glansgraad na opboenen	satijn

TOEPASSINGSGBIED

De vloeibare terpentijnwas wordt meestal gebruikt voor het onderhoud van grotere oppervlaktes zoals vloeren, trappen, lambriseringen, tafelbladen. Voor optimaal resultaat de eerste behandeling uitvoeren met vaste terpentijnwas. Ook bij meubels en ornamenten met snijwerk en fijne details is het gebruik van de vloeibare terpentijnwas aangewezen.

WERKWIJZE

Vorbereiding: Het houtwerk moet vrij van vuil zijn en liefst onbehandeld. Bestaande waslagen eerst verwijderen behoudens indien het Merkelbach vaste terpentijnwas betreft. Op geolied hout kan de terpentijnwas vloeibaar na reiniging met zeer goed resultaat aangebracht worden. Ook mogelijk op vernist hout, vraag advies.

De vloeibare was dun aanbrengen bij kamertemperatuur met een vod, dweil of zachte borstel. Vermijdt dikke strepen.

Opboenen met een witte pad en wollen pad (vloeren) of met een zachte borstel en niet-pluizende doek (meubels)

Bij nieuwe ondergrond: Was aanbrengen, 3-4 uur laten drogen, opboenen. Het geheel herhalen na 24-48 uur. Om een vloer te conditioneren deze nog een drietal keer opboenen (geen was toevoegen) om de week, eventueel een zachte pad of doek gebruiken voor meer glans.

Onderhoud: Neem stof en vuil af, gebruik stofzuiger, swiffer of een licht vochtige doek. Maandelijks tot driemaandelijks opboenen. Indien matte of schrale plekken ontstaan: opnieuw in de was zetten.

Onderhoud vloeren bij voorkeur met een goede boenmachine. Maandelijks opboenen, slecht was toevoegen in dien nodig (6 maand-1 jaar). Indien matte of schrale plekken ontstaan: opnieuw in de was zetten. Indien men loopstrepen ziet heeft men te veel was aangebracht: extra opboenen.

VERBRUIK

Het verbruik van Terpentijnwas Vloeibaar is afhankelijk van de gladheid van het oppervlak. Op nieuw hout zal het verbruik hoger liggen, op goed geconditioneerde vloeren verbruikt men minder. Gemiddeld verbruik : 20m² per liter.

OPSLAG EN LEVENSDUUR

Terpentijnwas Vloeibaar is minstens 5 jaar houdbaar in gesloten verpakking.
Droog en koel opslaan.

OPMERKINGEN

Stabiel preparaat. Niet verhitten. Bij grotere oppervlaktes: ventileer de ruimte en draag handschoenen indien u veel met het product in aanraking komt. Raadpleeg de veiligheidsfiche. Niet in het milieu lozen.



Merkelbach producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De fiche is opgesteld na jarenlange ervaring en naar ons beste weten en kunnen. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden. Test het product steeds uit op een klein vlak voor gebruik op een groot oppervlak of waardevolle voorwerpen.

Merkelbach producten worden gemaakt door LAP BVBA, Adolf Greinerstraat 12, 2660 Antwerpen, België.