

DERBIMASTIC® S

DERBIMASTIC S is een bitumineuze afwerkings- en herstellingspasta, ideaal voor het perfect waterdicht maken van meerdere soorten dakafwerkingen.



Specifieke eigenschappen

- Ideale, noodzakelijke en waterdichte verbinding tussen het bitumineus membraan en alle andere detailafwerkingen op het dak
- Blijft soepel en verzekert een duurzame, waterdichte afwerking
- Bestand tegen alle weersomstandigheden en UV-straling
- Scheuren en blazen kunnen vlot en vlamvrij hersteld worden

Specifieke eigenschappen

Dichtheid: 1,3 kg/l

Niet-vluchtig residu: 85 %

Vlampunt (Pensky Martens cc). 49°C

Plaatsing

Toebehoren	- truweel - handpistool K600 - handpistool K2 en drukpistool MASTIC GUN K4
Verbruik	- dakrand- en muuraansluitprofielen : $\pm 10 \text{ lm}^*/\text{koker}$ (310 ml) - soepele aansluiting in twee lagen : $1 \text{ kg}/\text{lm}^*$ op 12 cm breedte (versterkt met een strook glasvlies)
Opmerking	* lm = lopende meter

Verpakking

Bus van	5 / 12 / 25	kg
Koker van	310	ml
Worst van	600 / 2	ml / kg
Op aanvraag worden de 25 kg bussen met een polyethyleen ECO-ZAK geleverd. De ECO-ZAK houdt de bus schoon tijdens en na gebruik. Het afval wordt zodoende beperkt tot de ECO-ZAK.		



DERBIGUM®

IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: infobe@derbigum.com

Technische eigenschappen

Densiteit	1,3	kg/l
Vlampunt	49	°C
Niet vluchtig residu	85	%

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.

Gebruiksaanwijzing

A / Voorbereiding ondergrond

- Breng DERBIMASTIC S aan op een droge, zuivere ondergrond, die geborsteld is om alle losliggende elementen te verwijderen.
- Op absorberende ondergronden is het aanbevolen om eerst een DERBIPRIMER (S, GC or E) aan te brengen en deze te laten drogen.



B / DERBIMASTIC S aanbrengen

- Op oude bitumineuze membranen, gebruik DERBIMASTIC S om scheuren, barsten en blazen te herstellen. Blazen dienen eerst kruisvormig ingesneden te worden, gedroogd en met DERBIMASTIC S ingekleefd worden. Daarna afwerken met twee lagen DERBIMASTIC S, versterkt met geweven glasvlies.
- Op een nieuw dak, gebruik DERBIMASTIC S als waterdichte afwerkingspasta. Specifiek voor het afdichten van metalen of polyester dakrand- en aansluitprofielen is DERBIMASTIC S eveneens beschikbaar in kokers of in worstverpakkingen voor gebruik met de handpomp K2 of pneumatische pomp K4.
- Soepele dakrandaansluitingen kunnen met twee lagen DERBIMASTIC S uitgevoerd worden, versterkt met geweven glasvlies.
- Het oppervlak kan uitgevlakt worden met een opgewarmde troffel. DERBIMASTIC S kan aangebracht worden op beton, cement, vezelcement, metaal, pvc en polyester.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 18/05/2022



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com