



blz :1/1

Technische nota

GRANOCOLLE

OMSCHRIJVING

Universele acrylaatlijm voor Granomural en Granosol.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Perfect geschikt voor het lijmen van Granomural en Granosol, ook in de SE uitvoeringen.

VERWERKING

De ondergrond dient proper, gezond, droog en poreus te zijn. Op nieuwe sterk zuigende ondergronden een passende impregnatie aanbrengen. Niet zuigende ondergronden en / of gladde ondergronden eerst ruw maken.

Alle loszittende delen, verf, behang, oude lijmresten dienen vooraf verwijderd te worden.

De lijm gelijkmatig met rol of spatel aanbrengen met een minimum verbruik van 400 gr/m².

Reinigen van gereedschap: verse lijm met lauw water verwijderen, opgedroogde lijm met alcohol.

Niet verwerken onder 8°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Eigenschappen:
 - Emulsie acrylaatlijm klaar voor gebruik.
 - Éénzijdige verlijming.
 - Zijn goede kleefkracht maakt een gemakkelijke verlijming van zwaar behang mogelijk, vooral voor het plaatsen op plafonds, binnen- en buitenhoeken.
 - Zijn lange open tijd vergemakkelijkt het werken op grote vlakken, men kan gemakkelijk aanpassen en quasi naadloos verwerken.
- Verpakking: emmers van 5 of 10 kg.
- Stockage: Vorstvrij bewaren.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.