



## Fijne plamuur voor vlak maken, gebruiksklaar

- Zeer fijne afwerking
- Uitstekende aanhechting
- Gemakkelijk glad te schuren

### TOEPASSINGSGEBIEDEN

Absorberende ondergrond binnen: pleister, gipsplaat, pleisterwerk, cement, beton, hout, enz.:

- Bepleisteren van nieuwe muren : geeft een zeer glad en fijn oppervlak om te overschilderen.
- Bepleisteren en renoveren van muren na verwijdering van behang
- Verwijderen van foutjes in het oppervlak: krassen, gaatjes, gaten van spijkers...
- Dichtstoppen van mogelijke oneffenheden in hout, vooraleer verf aan te brengen
- Decoratieve afwerking in de massa met rol of andere decoratieve hulpmiddelen.

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Het bekomen van een zeer fijn en glad oppervlak, ideaal om alle soorten verf en behang op aan te brengen.
- Uitstekende aanhechting op bouwmaterialen en ondergronden als: pleister, gipsplaat, beton, cement, stuc, hout...
- Hoge hardheid en cohesie.
- Beperkt de absorptie van de ondergrond en de consumptie van verf.
- Gemakkelijk aan te brengen, glijdt perfect.
- Gemakkelijk glad te schuren.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN TOEPASSING

1. **Ondergrond:** De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en vrij van stof en vet. Zeer absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op permanent vochtige ondergrond.
2. **Toepassing:** Gebruiksklaar.
3. **Gereedschap:** Truweel of spatel. Reinigen met water.
4. **Bewaring:** In de originele, goed gesloten verpakking, beschut tegen zon, vorst en vocht, minimum 12 maanden.

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

| Product              |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Classificatie</b> | <b>En 16566</b> G3S2V0W0A0C0RB               |
| <b>Bindmiddel</b>    | Oplosbare polymeren in waterachtige toestand |
| <b>Verdunner</b>     | Water                                        |
| <b>Dichtheid</b>     | Ongeveer 1,75 g/cm <sup>3</sup>              |
| <b>Consumptie</b>    | ±1,75 kg/m <sup>2</sup> per mm dikte         |
| <b>Vorm</b>          | Gebruiksklare pasta                          |
| <b>Kleur</b>         | Wit. Verdraagt universele kleurstoffen.      |
| <b>Korrel dikte</b>  | < 100µ (zeer fijn)                           |
| <b>Geur</b>          | Lavendelparfum                               |

| Toepassing                                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatuur</b>                         | 5 tot 30 ° C                                                                        |
| <b>Droogtijd</b><br>(23°C-65% vochtigheid) | 30 minuten in laag van 0,2 mm<br>24 uur in laag van 1 mm<br>48 uur in laag van 2 mm |
| <b>Overschilderen</b>                      | Indien volledig droog                                                               |
| <b>Werkijd</b>                             | Zonder beperking                                                                    |
| <b>Dikte per laag</b>                      | 2 mm                                                                                |
| <b>Reiniging van het materiaal</b>         | Met water, onmiddellijk na gebruik                                                  |

| Verwijdering                                           |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie |  |

**BEWARING**

Goed gesloten, beschermt tegen vocht en extreme temperaturen.

**VERPAKKING**

|                   |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Ref.</b>       | 70068-003           | 70499-001           |
| <b>Verpakking</b> | Plastic emmer 15 kg | Plastic emmer 25 kg |
| <b>Pallet</b>     | 44 emmers           | 33 emmers           |



**Beissier, S.A.U**

Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errentería  
 Tel: (34) 902 100 250 - (34) 943 344 070 Fax: (34)902 100 249  
[beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es) / [www.beissier.com](http://www.beissier.com)

Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen. Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.