

Technische fiche

Produit : **Brandspiritus 90° - Huishoudelijk gebruik**

Fiche nummer : **0023 index 3 van 01/03/2017**

Productcode : **00023**

Technische eigenschappen

	<u>Waarde</u>	<u>Methode</u>
Dichtheid bij 20°C (Kg/ l)	0,827 – 0,832	I824-2 Methode 6
Brekingsindex bij 20°C	1,364 – 1,367	I824-2 Methode 3
T.A.V (% volume) na denaturatie	> = 90,0	I824-2 Methode 1
Aspect	Helder / doorzichtig	Visueel
	Lichtgeel	
MEK gehalte (%)	0,98 -1,2	CPG
IPA gehalte (%)	0,98 - 1,2	CPG
Bitrex gehalte (mg/L)	9 – 11	berekend
*Totaal gehalte lood, kwik cadmium, chroom-6	Conform	Conform aan decreet 98-638

*(Controles uitgevoerd door onze leveranciers)

Andere eigenschappen

Smeltpunt	Niet bepaald
Kookpunt	78°C
Zelfontstekingstemperatuur	425°C
Explosiegrenswaarden	
Laagste	3,5 Vol %
Hoogste	15,0 vol %
Oplosbaarheid met water bij 20°C	Oplosbaar

Verpakkingen

Contacteer onze commerciële dienst.

FDS

Veiligheidsfiche beschikbaar op www.quickfds.com, fiche n° 0202 (na ingave van uw gegevens, wordt u op de hoogte gehouden van eventuele updates van geconsulteerde fiches. → leverancier: Charbonneaux / klantcode : niet nodig).

Deze informatie ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om het product te controleren. Verder zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik waarvoor het is bedoeld.

Dit document annuleert en vervangt de eerder technische fiche n°0023 index 2 van 29/01/14

Dit document wordt niet beheerd door onze kwaliteitsafdeling als er in de afgelopen 12 maanden geen levering heeft plaatsgevonden.