



profilo

Vous découvrirez
Profilo chez votre
professionnel ou
votre spécialiste
en papiers peints.

Pourquoi **pro**filo ?

Profilo vous apporte une solution pour:

- le tapissage d'angles extérieurs
- le raccord entre 2 revêtements muraux différents
- le tapissage de courbes

Propriétés:

- facile à poser
- résistant aux coups
- résistant aux U.V.
- difficilement inflammable: norme allemande B1 (DIN 4102), à extinction spontanée
- peut être peint dans la couleur du revêtement mural
- angle adaptable de 90° à 180°
- lorsque vous détapissez, Profilo reste en place et peut être réutilisé sans problème

profilo

La moulure
Profilo:
une finition
de tapissage
pratique et
décorative.



ARTE®

www.arte-international.com

ARTE®

le revêtement mural dans sa quintessence

profilo

Caractéristiques techniques

1. Description du produit

Profilo est une moulure, pouvant être peinte, qui permet un raccord élégant entre différents revêtements muraux. De plus, il renforce les angles et fait du tapissage des courbes un jeu d'enfant. Cette moulure permet également de fermer les interstices aux portes et fenêtres.

Profilo conjugue une solution pratique et durable avec une valeur décorative.

2. Longueur / Emballage

- 1 moulure = 2,60 m
- livrée non pliée
- enroulée dans un carton - facile à transporter
- disponible par 20 ou 40 pièces

3. Utilisation

- renforcement des angles extérieurs
- raccord élégant entre deux revêtements muraux différents
- jolie séparation entre la partie courbe et la partie plate du mur lorsque vous tapissez des baies

4. Mise en œuvre

- Pliez la moulure à l'angle souhaité et coupez-la à longueur. Si la longueur standard de 2,60 m ne suffit pas, la pose d'un morceau d'une moulure complémentaire est aisée.
- A l'aide d'une colle de montage, posez Profilo sur un support propre.
- Egalisez le raccord entre la moulure et le mur à l'aide d'un enduit pour intérieur. De cette manière, il n'y aura pas de différence de niveau, et seule la partie émergente sera visible après tapissage.
- Peignez (si vous le souhaitez) Profilo dans une teinte assortie au revêtement mural. Pour ce faire, utilisez une peinture convenant au PVC.
- Collez maintenant le revêtement mural contre la partie émergente de la moulure et coupez-en la partie superflue.

ARTE®

le revêtement mural dans sa quintessence



1
Collez la moulure avec une colle de montage.



2
Egalisez le raccord entre la moulure et le mur à l'aide d'un enduit pour intérieur.



3
Pour un angle extérieur: le raccord entre deux revêtements muraux différents peut être beau et résistant aux coups.



4
Pour courber la moulure, entaillez-la d'un côté tous les 3 cm.



5
Collez Profilo contre la courbe.



6
Résultat: une séparation élégante et durable entre deux revêtements muraux.



7
Pour la fermeture d'interstices, séparez la moulure en deux.