



EasyFlex PRO



EasyFlex™ PRO



Beschrijving

Flexibel stevig profiel, voor de perfecte rechte en juiste binnen-of buitenhoek. Plooibaar onder elke hoek dankzij de sterke copolymeer kern. In combinatie met Gyproc voegproducten garandeert EasyFlex een sterke en gelijkmatige hechting. EasyFlex PRO is eveneens een perfecte basis voor verdere afwerking, zoals schilderen, behangen, enz.





Toepassingsgebieden

Te gebruiken als hoekafwerking bij Gyproc platen waar een verhoogde stootvastheid geëist wordt.

Zo vermijdt u dure herstellkosten. Voor het realiseren van perfecte binnen-en buitenhoeken met een duidelijke en strakke lijn en een hoge impactweerstand zonder bijkomende hinderlijke overdikte.

Plaatsing

1. Open de doos en steek het hoekprofiel door de gleuf, aan de zijkant van de doos.
Om de gewenste lengte te meten, haak het meetlint in de daarvoor bestemde gleuf. Knip af op gewenste lengte
2. Breng voegpasta aan op de hoek van de wand, bijvoorbeeld JointFiller 45 of Rifino Premium. Duw de EasyFlex op zijn plaats, met de roller of met het plamuurmes.
3. Verwijder overtollige voegspecie. Laat drogen.
4. Gebruik het plamuurmes om nog een keer met voegspecie over de hoek te gaan. Laat drogen.
5. Licht opschuren en afwerken met ProMix Premium of JointFinisher Premium.



TIP:

- Met een roller breng je eenvoudig en snel hoeken aan.
Plaats het hoekprofiel op de hoek en druk met de roller het hoekprofiel netjes op zijn plaats.





Aandachtspunten

EasyFlex PRO komt bij correcte plaatsing niet los van de wand.

Ter voorkoming van scheurtjes, moet de omgevingstemperatuur gedurende 48 uur voor plaatsing boven 13°C liggen en zo blijven totdat voegspecie volledig droog is.

Zorg voor voldoende ventilatie gedurende de droging.

Afmetingen

Dikte van de copolymeer kern	ongeveer 1,18 mm
Dikte van de copolymeer kant	ongeveer 0,46 mm
Totale breedte van de flens	ongeveer 79,4 mm
Breedte van de flens met copolymeer	ongeveer 54 mm

Verpakking

EasyFlex PRO is verkrijgbaar op rollengte van 30 meter, verpakt in een stevige kartonnen doos, voorzien van een handige doorvoersleuf aan de zijkant van de doos.

