No-Coat L-Trim 12,5 mm

Description

Profilé d'arrêt renforcé en forme de L, avec une très haute résistance aux chocs. Le profilé L-Trim est composé d'une âme copolymérique très dense sur une bande en papier perforée, imprégnée de latex.
La tenue mécanique du No Coat L-Trim permet d'atteindre un alignement parfait.

Domaines d'applications

Pour les jonctions de cloisons, de revêtements muraux et de plafonds avec d'autres matériaux.
Pour le parachèvement et la protection des bords des plaques où une résistance aux chocs supérieure est nécessaire sans avoir l'effet irritant d'une surépaisseur.
Pour la formation de joints en retrait.

Montage

Appliquer le No-Coat L-Trim avec le Rifino Premium ou le ProMix Premium et laisser absorber brièvement. Presser en poussant, puis appliquer le produit de jointoyage jusqu'à l'obtention d'une transition uniforme entre le L-Trim et la plaque de plâtre. Recouvrir avec une couche de finition avec le ProMix Premium ou le JointFinisher Premium.
Le No-Coat L-Trim garantit un parachèvement plus lisse. Il résiste à des fissurations sans aucune perte de qualité de la surface ainsi qu'à des déformations causées par des variations de température et d'humidité. De cette façon le risque de fissurations est réduit au minimum.

Précautions

Si le No-Coat L-Trim est mis en œuvre correctement, il ne se détachera pas de la plaque. Mise en œuvre à une température de 7°C au minimum avec une humidité relative entre 40 et 75%.

Caractéristiques

Epaisseur de l'âme copolymérique : environ 1,52 mm.
Epaisseur du côté copolymérique : environ 0,66 mm.
Longueur totale du bord levé = 47,63 mm.
Largeur du bord levé copolymérique = 35,05 mm.
Hauteur du rabat du bord = 12,7 mm.

Emballage

Le No-Coat L-Trim est disponible en longueur de 3,05 m.
Conditionnement : boîte carton de 50 pcs.

SA **BPB Belgium** NV
Merksemsebaan 270 • B-2110 Wijnegem • Tél +32 3 360 22 11 • Fax +32 3 360 25 20
info@bpbbelgium.be • www.bpbbelgium.be

BPB Belgium
V.O. HVS 21022007