



blz :1/1

Technische nota

PREVAL SPRAY OF SPRAY GUN

OMSCHRIJVING

Handspuittoestel met gaskoker voor alle vloeistoffen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Het apparaatje is geschikt om alle vloeistoffen te verspuiten, zowel voor lakken (ook 2 componenten), verven, beitsen, dispersies, reinigingssolventen, olie, was, lazuren, impregneermiddelen, etc...

VERWERKING

Lak in het glas vullen. De viscositeit moet zijn zoals melk. De lak is op de juiste manier verdund als hij uit de sproeikop geen spetters en ook geen draden spuit.

Het aanzuigdarmpje onderaan het gaspatroon bevestigen.

Het gaspatroon op het glas schroeven. De sproeikop zo draaien dat hij in dezelfde richting wijst als de inkerving in de plastickeboord onderaan het gaspatroon. Dit is noodzakelijk voor de luchttoevoer in het glas.

Sproeikop indrukken. Het drijfgas zuigt de verf aan, vermengt hem in de mengkamer en laat hem fijn verdeeld in een gelijkmatige scherp afgelijnde spuitstraal naar buiten komen. De Preval Sprayer werkt dus volgens het principe van de luchtdruk spuitpistolen.

Sproei afstand 15 tot 25 cm.

Spuitbus niet schudden en niet schuiner houden als 45° aangezien anders de lak via het verluchtingskanaaltje zou kunnen ontsnappen.

Reiniging: het patroon afschroeven en verdunning door spuiten tot er geen verf meer meekomt. Het patroon kan dus daarna voor iets anders gebruikt worden.

Bewaren: de lak in het glas laten en afsluiten met het bijgeleverde schroefdeksel.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.



blz :2/1

Technische nota

TECHNISCHE GEGEVENS

- Glasihoud: 160 gr. Maximaal vulbaar tot 170 ml.
- Sproeidruk: 4,4 bar constant.
- Gaspatroon: 97 gr waarvan drijfgas (milieu neutraal, gemakkelijk ontvlambaar) 58 of 17 sec. (voor 100 cm met een sproeikop van 4 mm) DIN beker 53211.
- Verbruik: een patroon is voldoende voor 500 ml verf en dus voor een oppervlakte van ca. 4 m².

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

nv BOSSUYT sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. (056) 73.82.00. - fax (056) 73.82.01.
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692