


Productvoordelen



Geen wachttijd




Wandlijm-techniek



Ademend



Structuur-dekkend



Scheurover-bruggend



Voor muren en plafonds



Bevat geen PVC



Spaart energie



Voorkomt schimmels



Draagt zorg voor het milieu

Gebruiksaanwijzing

1. ERFURT KlimaTec Pro KV 600 op maat snijden met extra strip en met de onderkant naar buiten oprollen.



4. De wandbekleding in de hoeken en op de kanten afsnijden en de volgende baan stotend aanbrengen.

2a. Bij gladde tot middelmatig gestructureerde ondergrond ERFURT behanglijm SR 2 met een langpolige rol in banen overvloedig op de ondergrond aanbrengen.



5. De overtollige wandbekleding op het plafond, de plinten, ramen enz., met een afbreekmes en spatel afsnijden.

2b. Bij middelmatig tot grof gestructureerde ondergrond ERFURT behanglijm SR 4 met een getande spatel (B2 of C3, volgens ondergrond), gelijkmatig dwars op de looprichting rechtstreeks op het muuroppervlak aanbrengen.



6. ERFURT-KlimaTec Pro KV 600 is na het drogen te behangen. De stroken behang moeten overlappend worden aangebracht. (Geluidsabsorbtie alleen onbekleed)

3. De wandbekleding stotend op de wand aanbrengen. Afhankelijk of men SR 2 of SR 4 systeemlijm gebruikte benut men een rubberen behangroller of kunststofspatel bij het aandrukken.



Productbeschrijving

Fabrikant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Productnaam

ERFURT KlimaTec Pro KV 600

Materiaal/vervaardiging

ERFURT KlimaTec Pro KV 600 is een 4 mm dikke, gladde en energiebesparende wandbekleding, dat als geïntegreerd systeem uit speciale textielvezels werd vervaardigd.

Productgegevens

- Bestelnr. 501
- Rolafmetingen: Lengte 15,00 m x breedte 1,00 m
- Inhoud verpakking: 1 rol
- Gewicht: ca. 600 g/m²
- Met gesneden randen en verpakt in folie

Producteigenschappen

- Energiebesparende wandbekleding
- Duidelijk snellere opwarming van ruimten
- WDV-systeemondersteuning
- Voorkomt schimmels
- Optimale behangbasis
- Waterdampdoorlaatbaarheid volgens DIN 52615 voor een diffusie-equivalente dikte van de luchtlag van 0,02 m
- Brandbeveiligingsklasse "E" volgens DIN EN 13501-1 is "B2" (normaal ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Dimensiestabiel en scheuroverbruggend

Gebruik/gebruiksaanwijzing

Dankzij Erfurt KlimaTec Pro KV 600 warmt uw interieur veel sneller op en bespaart u daardoor energie.

De ondergrond moet droog, schoon en stevig zijn. Niet-hechtende lagen verwijderen. Om mooie naden te verkrijgen aan bv. buitenhoeken of kozijnen moeten in de handel verkrijgbare afsluitprofielen worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

Gebruik ERFURT systeemlijm SR 2 voor de verwerking op gladde en licht gestructureerde ondergrond. Breng de lijm met een langpolige behangroller in stroken gelijkmatig en royaal op de ondergrond aan.

Gebruik ERFURT systeemlijm SR 4 voor de verwerking op middelmatige en ruw gestructureerde ondergrond. De lijm met een getande spatel (B2 of C3, volgens ondergrond) gelijkmatig dwars op de looprichting op de ondergrond aanbrengen.

Verlijming

Erfurt KlimaTec Pro KV 600 loodrecht en stotend aanbrengen. Breng de wandbekleding op de lijmlaag aan en strijk ze met een behangmes glad om blazen te vermijden. Zo wordt de lijm gelijkmatig verdeeld en ontstaat een vlakke ondergrond. Restanten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een kunststof lijmkam in de hoek duwen en met een haakmes, een breekmes of een sterke schaar afsnijden. De wandbekleding niet overlappend aanbrengen.

Bedekking

Erfurt KlimaTec Pro KV 600 moet na het drogen (min. 12 uur) worden bedekt. Het kan met alle soorten wandbekledingen of met pleister worden bedekt. Bij het behangen met gladde wandbekledingen moeten de naden van Erfurt KlimaTec Pro KV 600 met bv. Erfurt systeemlijm SR 4 worden bedekt. Daarbij moet de stotende techniek worden gebruikt. De stroken behang mogen niet overlappend worden aangebracht (de naden mogen niet over elkaar schuiven). Als plaksel verdient speciaal behangplaksel in een mengsel van 1:20 (200 g in 4 l water) aanbeveling. Alle met plaksel aangebrachte wandbekleding kan makkelijk terug van Erfurt KlimaTec Pro KV 600 worden verwijderd. Erfurt KlimaTec Pro KV 600 is dus geschikt voor hergebruik.

Bestanddelen/testresultaten

ERFURT KlimaTec Pro KV 600 wordt regelmatig getest op de conformiteit met §30 en §31 van het Duitse Lebensmittel- und Bedarfsgegenständengesetz.

De verklaring van geen bezwaar (20536 U 04 van het „ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ in Aschaffenburg) bevestigt dat ERFURT KlimaTec Pro KV 600 beantwoordt aan de bepalingen van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden en ook aan de 36e aanbeveling van het nationaal Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR).

De waterdampdoorlaatbaarheid wordt gecertificeerd overeenkomstig DIN 52615 Teil 1 met testrapport nr. 1743/32.