

Fiche technique

PATENT

Arte

DESCRIPTIF

Patent est un revêtement mural destiné à la finition des murs et plafond. Patent est une alternative à la fibre de verre.

Patent est à peindre avec toutes les peintures dispersions intérieures non-surpigmentées.

APPLICATION

Rénovation ou nouvelles constructions. Pour habitations privées et bâtiments public, hôtels, bureaux, hôpitaux, etc...

Peut être utilisé sur tout support plat.

MODE D'EMPLOI

Colle

Colle murale universelle ou Métyl spécial (200 gr / 4 l d'eau) + 20% de colle murale universelle (facilement strippable).

Pose

Encoller le support à l'aide d'un rouleau ou d'une spatule et d'un cutter. Poser les bandes à joints vifs. Superposer les angles intérieurs et extérieurs et couper les deux surfaces.

Peindre

Après séchage (courte durée de séchage +/- 3 h.), peindre avec toutes les peintures latex ou acryl.

DONNEES TECHNIQUES

- Dimensions stables, à poser par encollage du mur.
- 100% lessivable.
- Colle murale universelle, utilisation économique.
- Respire.
- Résiste aux frottements.
- Joints invisibles.
- Recouvre légères crevasses et fissures.
- Facile à peindre avec des peintures latex et acryl.
- Difficilement inflammable B1 (selon DIN 4102), M1.
- Strippable à sec (même après plusieurs couches de peinture).
- Protection de l'environnement : assurance de la qualité par l'institut RAL et contrôle par l'institut FhG/WLI à Braunschweig.
- Pas d'aldéhyde de formique, de métaux lourds toxique, de plastifiants volatils, de chlorure vinylique (monomer), de chlorofluorocarbones et de solvants chlorés ou contenant des arômes
- Dimensions : rouleaux de 25,00 m de longueur x 1,06 m de largeur (26,5 m²).

PS. les informations faisant l'objet de cette fiche technique nous ont été procurées par nos fournisseurs. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité pour l'authenticité.