

Coral® Classic

Coral® Classic FR

Fabricage:

- Fabricagemethode
- Dessin/kleur
- Poolmateriaal
- Tuftdrager
- Ruguitvoering
- Totaal gewicht ISO 8543
- Totale dikte ISO 1765
- Poolinzetgewicht
- Pooldikte ISO 1766
- Pooldichtheid ISO 8543
- Aantal noppen per ISO 1763

Getuft, 5/32" gesneden pool
Meerkleurig, mouliné/tweed
100% polyamide-BCF, pigment gekleurd
Non-woven polyester
Everfort® vinyl
ca. 3700 gram/m²
ca. 10 mm
ca. 870 gram/m²
ca. 7 mm
0,100 gram/cm³
ca. 61500/m²



Getuft, 5/32" gesneden pool
Meerkleurig, mouliné/tweed en uni
100% polyamide-BCF, pigment gekleurd
Non-woven polyester
FR-latex
ca. 3400 gram/m²
ca. 8,5 mm
ca. 900 gram/m²
ca. 6 mm
0,141 gram/cm³
ca. 61500/m²



Kwaliteit/Gebruikstoepassing:

- Slijtage classificatie EN1307
- Anti-slip
- Trappengeschiktheid
- Rolstoelgeschiktheid

33, commercial heavy
Ja
Nee
Rolstoelgeschikt



33, commercial heavy
Ja
Trappen continu gebruik
Rolstoelgeschikt



Kleurechtheden/invloeden:

- Licht ISO 105/B02
- Wrijven ISO 105/X12
- Water ISO 105/E01
- Zoutwater ISO 105/E02
- Watervlekken EN 1307/F
- Shampoo BS 1006
- Organische oplosmiddelen ISO 105/X05

7-8
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4-5



7-8
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4-5



Elektrostatisch gedrag:

- Elektrostatische oplading EN 1815
- Elektrische doorgangswaarde ISO 10965

< 2 kV
ca. 10¹⁰ Ω



< 2 kV
ca. 10¹⁰ Ω



Akoestische waarden:

- Contactgeluidsisolatie ISO 140-8
- Geluidsabsorptie ISO 354

Δ Lw = ca. 36 dB

Hz.	125	250	500	1000	2000	4000
α	0.02	0.07	0.12	0.34	0.47	0.6



Δ Lw = ca. 31 dB

Hz.	125	250	500	1000	2000	4000
α	0.02	0.06	0.1	0.27	0.37	0.46



Warmtedoorlaat:

- Warmtedoorlaatweerstand ISO 8302

0,15 m² K/W



0,13 m² K/W



Brandgedrag:

- ISO 13501 (Euroclass)
- Coral kan uitgevoerd worden met brandvertragende rug (FR) zodat het valt binnen de hoogste Europese brandklasse (BS1) en toegepast kan worden volgens brandweereisen in nooduitgangen en voor vluchtwegen

C_ss1



B_ss1



Leveringsprogramma (vermelde afmetingen zijn circa):

- Rollen
Rolbreedte opgave is exclusief 2,5cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben geen stootrand
- Matten
Vermelde afmeting is inclusief 2,5cm stootrand rondom

Classic series 47xx, 16 kleuren

100cm (rollengte ca. 27,5m)
150cm (rollengte ca. 27,5m)
200cm (rollengte ca. 27,5m)

55cm x 90cm
90cm x 155cm
135cm x 205cm
205cm x 300cm

Classic series 47xx, 16 kleuren (FR)

185cm FR (rollengte ca. 27,5m)

niet leverbaar