

Fiche technique Coral Brush activ

 <p>Description</p>	<p>Tapis tufté à velours coupé 5/32</p>	 <p>Fibres : Combinaison exclusive de 3 types de fibres, 100% polyamide BCF - 19, 420 et 82 dtex teintées masse</p> <p>Nombre de points : 68 000/m² env.</p>	 <p>Dimensions rouleaux : 150 cm x 27,5 ml 200 cm x 27,5 ml (bordures en lisières de 2,5 cm environ non comprises)</p> <p>Dimensions Tapis : 90 cm x 155 cm 135 cm x 205 cm (comprenant une bordures de 2,5 cm environ sur les 4 côtés)</p>
 <p>Homologation UPEC : Certifié U3P3E1C0 PV n°04/210</p>	 <p>Bruit de choc (NF EN ISO 140-8) : ΔLw37dB</p>  <p>Absorption phonique αw/2500 Hz : 0,25 (H)</p>	 <p>Hauteur du velours : 7 mm</p>  <p>Poids du velours : 920 g/cm² env. Epaisseur / Poids total (kg/m²) : 10 mm env. / 3 700 g/m²</p>	
 <p>Marquage CE (NF EN 14041)</p>  <p>Feu Euroclasses : Cfl-s1 (équivalent feu M3)</p>	 <p>Classement européen (NF EN 1307) : Type 1 - 33 - LC3</p> 	 <p>Aptitude à l'emploi sous sièges à roulettes : oui Convient pour une exposition permanente aux chaises à roulettes ≥ 2,4 (EN 985)</p>	
 <p>Résistance thermique (ISO 8302) : 0,18 m² KW</p>	 <p>Lumière : > 7-8</p>  <p>Stabilité dimensionnelle ≤ 0,25% (EN 986)</p>	 <p>Antistaticité (EN 1815) : < 2kV</p> <p>Résistance transversale (ISO 10965) : 10¹⁰ Ω</p> <p>Antidérapant : oui</p>	
 <p>Sous-couche : Vinylique EVERFORT® environ 2 mm d'épaisseur</p>	 <p>Pouvoir absorbant : Jusqu'à 5 kg ou 6 l/m² de salissures sèches ou humides</p>	 <p>Garantie de 5 ans, sous réserve d'une pose, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux prescriptions du fabricant.</p>	

Ce produit est sujet aux tolérances normales de fabrication. La société Bonar Floors se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques.


BONAR FLOORS

The Hi-Performance Flooring Company*

Parc Industriel Ouest - 37110 Château-Renault
Tél. : 02 47 29 85 00 - Fax : 02 47 29 85 01

www.bonarfloors.com