

Coral® Brush Activ

Coral® Brush Activ FR

Fabricage:

- Fabricagemethode
- Dessin/kleur
- Poolmateriaal
- Tuftdrager
- Ruguitvoering
- Totaal gewicht ISO 8543
- Totale dikte ISO 1765
- Poolinzetgewicht
- Pooldikte ISO 1766
- Pooldichtheid ISO 8543
- Aantal noppen per ISO 1763

Getuft, 5/32" gesneden pool
Meerkleurig, mouliné/tweed en uni
100% polyamide
Non-woven polyester
Everfort® vinyl
ca. 3700 gram/m²
ca. 10 mm
ca. 920 gram/m²
ca. 7 mm
0,106 gram/cm³
ca. 68000/m²



Getuft, 5/32" gesneden pool
Meerkleurig, mouliné/tweed en uni
100% polyamide
Non-woven polyester
FR-latex
ca. 3600 gram/m²
ca. 10 mm
ca. 920 gram/m²
ca. 7 mm
0,106 gram/cm³
ca. 66000/m²



Kwaliteit/Gebruikstoepassing:

- Slijtage klassificatie EN1307
- Anti-slip
- Trappengeschiktheid
- Rolstoelgeschiktheid

4, commercial heavy
Ja
Nee
Rolstoelgeschikt



4, commercial heavy
Ja
Trappen continu gebruik
Rolstoelgeschikt



Kleurechtheden/invloeden:

- Licht ISO 105/B02
- Wrijven ISO 105/X12
- Water ISO 105/E01
- Zoutwater ISO 105/E02
- Watervlekken EN 1307/F
- Shampoo BS 1006
- Organische oplosmiddelen ISO 105/X05

7
5
5
5
5
4
4.5



7
5
5
5
5
4
4.5



Elektrostatisch gedrag:

- Elektrostatische oplading EN 1815
- Elektrische doorgangswaarde ISO 10965

< 2 kV
ca. 10¹⁰ Ω



< 2 kV
ca. 10¹⁰ Ω



Akoestische waarden:

- Contactgeluidsisolatie ISO 140-8
- Geluidsabsorptie ISO 354

Δ Lw = ca. 37 dB

Hz.	125	250	500	1000	2000	4000
α	0.02	0.07	0.13	0.33	0.45	0.57



Δ Lw = ca. 38 dB

Hz.	125	250	500	1000	2000	4000
α	0.02	0.07	0.13	0.33	0.45	0.57



Warmteoorlaat:

- Warmteoorlaatweerstand ISO 8302

0,18 m² K/W



0,15 m² K/W



Brandgedrag:

- ISO 13501 (Euroclass)

Coral kan uitgevoerd worden met brandvertragende rug (FR) zodat het valt binnen de hoogste Europese brandklasse (B_sS1) en toegepast kan worden volgens brandvereisen in nooduitgangen en voor vluchtwegen

Cs1



B_sS1



Leveringsprogramma (vermelde afmetingen zijn circa):

• Rollen

Rolbreedte opgave is exclusief 2,5cm stootrand
Rollen met FR-rug hebben geen stootrand

• Matten

Vermelde afmeting is inclusief 2,5cm stootrand rondom

Brush Activ 59xx, 25 kleuren

100cm (rollengte ca. 27,5m)
150cm (rollengte ca. 27,5m)
200cm (rollengte ca. 27,5m)

55cm x 90cm
90cm x 155cm
135cm x 205cm
205cm x 300cm

Brush Activ 59xx, 25 kleuren (FR)

185cm FR (rollengte ca. 27,5m)

niet leverbaar