

Fiche technique Coral Duo




Description

Alternance de 3 bandes tuftées à velours coupé 5/32



Fibres : Combinaison exclusive de fibres 100% polyamide BCF, frisées et teintées masse - 20 et 420 dtex - 420 dtex - 19 et 420 dtex

Nombre de points : 63 000/m² env.



Disponible en rouleaux : 200 cm x 27,5 ml uniquement



Bruit de choc (NF EN ISO 140-8) : Δ Lw32dB



Absorption phonique α_w /2500 Hz : 0,15 (H)



Hauteur du velours : 7 mm



Poids du velours : 670 g/cm² env.
Épaisseur / Poids total (kg/m²) : 10 mm env. / 3 400 g/m²



Marquage CE (NF EN 14041)



Feu Euroclasses : C_{fl}-s₁ (équivalent feu M3)



Classement européen (NF EN 1307): Type 1 - 33 - LC2



Aptitude à l'emploi sous sièges à roulettes : oui
Convient pour une exposition permanente aux chaises à roulettes $\geq 2,4$ (EN 985)



Résistance thermique (ISO 8302) : 0,12 m² KW



Lumière : > 8



Stabilité dimensionnelle $\leq 0,25\%$ (EN 986)



Antistaticité (EN 1815) : < 2kV

Résistance transversale (ISO 10965) : 10¹⁰ Ω

Antidérapant : oui



Sous-couche : Vinylique EVERFORT® environ 2 mm d'épaisseur



Pouvoir absorbant : Jusqu'à 5 kg ou 6 l/m² de salissures sèches ou humides



Garantie de 5 ans, sous réserve d'une pose, d'une utilisation et d'un entretien conformes aux prescriptions du fabricant.

Ce produit est sujet aux tolérances normales de fabrication. La société Bonar Floors se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques.

BONAR FLOORS

The Hi-Performance Flooring Company*

Parc Industriel Ouest - 37110 Château-Renault
Tél. : 02 47 29 85 00 - Fax : 02 47 29 85 01

www.bonarfloors.com