



blz :1/2

Technische nota

PATENTVLIES

Arte

OMSCHRIJVING

Patentvlies is een milieuvriendelijke vlies op basis van cellulose en polyester, zonder pvc en zonder schadelijke stoffen.

TOEPASSINGSGEBIED

Patent is een milieuvriendelijke vlies voor het afwerken van wanden en plafonds, voor het overbruggen van zeer kleine oneffenheden, scheurtjes en fijne barstjes in de ondergrond. Voor nieuwbouw en renovatie. Zowel voor privaatwoningen als openbare gebouwen, hotels, kantoren, ziekenhuizen, scholen, enz... Kan op elke vlakke ondergrond verwerkt worden.

VERWERKING

Lijm: Universele wandlijm, muur insmeren.

Plaatsing: De lijm met een verfrol op de muur aanbrengen. De banen, met de vlieszijde naar buiten opgerold, in de lijm leggen en met een gummirol of plastic spatel aandrukken. Het overtollige materiaal boven en beneden met een spatel en cuttermes afsnijden. Volgende banen stotend kleven. Binnen- en buitenhoeken overlappend kleven en dubbel doorsnijden.

Schilderen: Na droging kan de gewenste laag verf aangebracht worden. Patentvlies is te overschilderen met eender welke dispersieverf (1ste laag geen matte verf). Perfect resultaat bereikbaar na 2 of 3 lagen verf.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Eigenschappen:
 - maatvast, plaatsing door inlijmen van de wand.
 - plaatsing met universele wandlijm, laag verbruik.
 - naadloos te behangen.
 - overspant kleine scheurtjes en barstjes.
 - gemakkelijk te overschilderen met latex- en acrylverven.
 - moeilijk ontvlambaar B1 (volgens DIN 4102), M1.
 - niet irriterend bij contact met de huid.
 - milieuvriendelijk: geproduceerd volgens de strenge RAL normen, onder toezicht van het instituut FhG/WKI in Braunschweig.

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa, Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692



blz :2/2

Technische nota

- Vrij van formaldehyde, zware metalen, vluchtige weekmakers, CFK's, vinylchloride en chloor- en aroma houdende oplosmiddelen.
- Afmetingen rollen: lengte 25 meter, breedte 1,06 meter (26,5 m²).
- Gewicht: ca. 150 gr / m²

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692