



page :1/1

Fiche technique

SOLIDALU

Devos Luc

DESCRIPTIF

Papier blanc laminé avec une couche d'aluminium épaisse.

APPLICATION

Feuille d'aluminium épaisse avec le dos en papier kraft, comme isolation contre la pénétration de l'eau et de salpêtre sur les murs à l'intérieur.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sec, exempt de graisse et de poussière, éliminer des anciennes couches de peinture et papiers peints, reboucher les trous et fissures.

Appliquer sur le mur la colle spéciale Isogel à l'aide d'une spatule dentée et mettez l'Iso-Alu avec le côté métallique dans la colle, bien appuyer à l'aide d'un rouleau. Appliquer lés par lés et coller avec 1 à 2 cm de chevauchement inférieure. Les chevauchements peuvent être poncés légèrement après séchage.

Attention : Evitez tout contact avec les conduites d'électricité, couvrir les commutateurs et les prises et découper une ouverture adéquate dans l'Iso-Alu.

DONNEES TECHNIQUES

- Emballage : rouleau de 10 m x 0,50 m

PS. les informations faisant l'objet de cette fiche technique nous ont été procurées par nos fournisseurs. Par conséquent, nous ne prenons aucune responsabilité pour l'authenticité.

nv BOSSUYT sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. (056) 73.82.00. - fax (056) 73.82.01.
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692