



blz :1/1

Technische nota

SOLIDALU

Devos Luc

OMSCHRIJVING

Wit papier éénzijdig met dikke laag aluminium bekleed.

TOEPASSINGSGEBIED

Dik aluminiumblad met rug in kraftpapier als isolatie tegen vochtdoorslag en salpeter op muren binnen.

VERWERKING

Oude verflagen en behangpapier verwijderen en indien nodig, putten en barsten opstoppen.

Muren afstoffen en drogen.

De speciale lijm Isogel met een getande spatel op de muur aanbrengen en Solidalu met de aluzijde in de lijm leggen, goed aandrukken en met de aandrukrol uitrollen. Baan per baan insmeren en inkleven.

De banen 1 à 2 cm overlappen, de overlappingsen kunnen na droging lichtjes geschuurd worden

Waarschuwing: Mogelijks contact van Solidalu met elektrische leidingen vermijden, schakelaars en stopcontacten voordien afplakken en Solidalu er rond uitsnijden.

TECHNISCHE GEGEVENS

- verpakking: rol van 10 m x 0,50 m

Noot: Deze technische gegevens werden ons verstrekt door onze leverancier. Wij nemen bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor de echtheid ervan.

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor onze producten en de samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota beschikbaar is (056/738 210).

nv BOSS PAINTS sa. Nijverheidsstraat 81 - B-8791 WAREGEM-Beveren - tel. 056 73.82.00. - fax 056 73.01.
Vestiging Antwerpen Kartuizersweg 7 - B- 2550 Kontich - tel. 03 449 40 96 - fax 03 449 38 96
H.R. Kortrijk 104.680 - Kredietbank 472-2004001-60 - BTW BE425180692