

Durofoam®

Geëxtrudeerde lichtgewicht polystyreenmix van medium dichtheid
Un polymère léger extrudé à base d'un mélange de polystyrènes de densité moyenne
An extruded lightweight polymer based on a medium-density polystyrene blend
Extrudiertes, leichtes Polymer auf der Grundlage eines Polystyrol-Mix mittlerer Dichte
Polímero extrusionado de peso ligero a base de una mezcla de poliestireno de densidad media

ORAC nv/sa
Biekorfstraat 32
8400 Ostend, Belgium
T +32 (0)59 80 32 52
info@oracdecor.com
www.oracdecor.com

UM203 - 08/2020

MADE IN EU

TYPICAL PRODUCT ADVANTAGES

TYPISCHE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS TYPIQUES
TYPISCHE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO



Only interior use
Nur für Innen
Pose à l'intérieur
Voor binnengebruik
Para aplicaciones interiores



Light weight profiles
Lichtgewicht profielen
Légereté des profils, rigidité
Leichte Profile
Perfiles ligeros



Budget friendly quality
Goede prijs/kwaliteitverhouding
Bon rapport prix/qualité
Gutes Preis/Qualitätsverhältnis
Buena relación precio calidad

GENERAL PRODUCT ADVANTAGES

ALGEMENE PRODUCTVOORDELEN
AVANTAGES PRODUITS GENERALES
ALLGEMEINE PRODUKTVORTEILE
VENTAJAS GENERALES DEL PRODUCTO



Sharp edges for an optimal design
Randscherpe lijnen voor een optimaal design
Profils à lignes saillants pour une conception optimale
Konturenscharfe Kanten für ein optimales Design
Lineas pronunciadas para el máximo diseño



Primed products, for a smooth and matt surface and enhanced paint adhesion
Geprimed, voor een glad en mat oppervlakte met goede verfhechting
Avec primer, pour une surface lisse et terne et une bonne adhérence de peinture
Vorgrundiert, für eine glatte und mattierte Oberfläche für eine gute Farbbehaftung
Con imprimación previa para una superficie lisa y mate con mejor adherencia de la pintura



Easy to finish with a quality paint; UV-stable after final painting
Makkelijk te overschilderen met een kwaliteitsverf, voor UV-bestendigheid
Facile à peindre dessus avec une peinture de qualité, pour obtenir une persistance aux UV
Einfach mit Qualitätsfarben zu überstreichen, für eine UV-Beständigkeit
Fácil de pintar con pintura cualitativa, para resistencia UV



Ease of cutting and installation
Makkelijk te verzagen en te installeren
Facile à recouper et à installer
Einfach zu versägen und zu installieren
Fácil de cortar e instalar



Integrated V-fix for easy glueing
V-fix intégrée, des rainures de colle qui facilitent l'installation
Geïntegreerde V-fix-lijmgroeven die installatie vergemakkelijken
Integrierte V-fix, Kleberfuge auf der Rückseite zur besseren Kleberapplikation
El V-fix integrado para colar de manera más fácil

INSTALLATION

INSTALLATION
INSTALLATIE
INSTALLATION
INSTALACIÓN

DF: Only interior use
DF: Uitsluitend voor binnengebruik
DF: Pose à l'intérieur uniquement
DF: Nur für Innen
DF: Solo para aplicaciones interiores



Interior, porous and dry surface
Binnen, poreuze en droge ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces poreuses, pièces non humides
Innen, poröse/saugfähig, und trockene Untergründe
Interior, superficies porosas y secas



Interior, non-porous and humid surface
Binnen, niet-poreuze en vochtige ondergronden
Pose à l'intérieur, surfaces non poreuses, environnement humide
Innen, nicht-poröser/saugfähige Untergrund und Feuchträume
Interior, superficies no porosas, ambientes húmedos

ONLY FULL GUARANTEE WITH DECOFIX
VOLLEDIGE GARANTIE ENKEL BIJ GEBRUIK VAN DECOFIX
GARANTIE TOTALE UNIQUEMENT AVEC COLLE DECOFIX
VOLLSTÄNDIGE GARANTIE NUR BEI DER VERWENDUNG VON DECOFIX
GARANTÍA COMPLETA SÓLO SI SE UTILIZA DECOFIX



Seal wall/ceiling
Verbinding muur/plafond
Collage mur/plafond
Verbindung Wand/Decke
Adherencia techos/paredes



DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic
installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m



DecoFix Power
Very strong MS-Polymer-based
installation adhesive

FDP700 290 ml | 7 > 8m



Joints between mouldings*
Verbinding tussen profielen
Joints entre les profils
Nahtverbindungen zwischen Profilen
Uniones de los perfiles



DecoFix Pro
Strong, water-based acrylic
installation adhesive

FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m



DecoFix Power
Very strong MS-Polymer-based
installation adhesive

FDP700 290 ml | 7 > 8m



STORAGE AND INSTALLATION CONDITIONS
OPSLAG- EN PLAATINGSVOORWAARDEN
CONDITIONS D'INSTALLATION ET DE STOCKAGE
LAGER- UND INSTALLATIONSBEDINGUNGEN
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DE INSTALACIÓN



Store profiles and adhesives at room temperature and wait 24 hours before installing.
Plaats profielen en lijmen 24 uur vóór de installatie op kamertemperatuur.
Stockez les profils et les colles à température ambiante 24 heures avant la pose.
Profil und Kleber 24 Stunden vor Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.
Colocar molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

ORAC DECOR® CHARACTERISTICS

ORAC DECOR® KARAKTERISTIEKEN
ORAC DECOR® CARACTERISTIQUES
ORAC DECOR® EIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE ORAC DECOR®



Resistant to most common solvents and moisture
Bestendig tegen meeste algemene oplosmiddelen en water
Résistant à la plupart des solvants généraux et à l'eau
Beständig gegen den meist allgemeinen Lösungsmittel und Wasser
Resistente a la mayoría de los disolventes y agua



High heat resistance (max. 70°C)
Grote warmtebestendigheid (max. 70°C)
Résistant aux grand coups de chaleur (max. 70°C)
Große Temperaturbeständigkeit (Dimensionsstabil bis max. 70°C)
Resistente al calor (máx. 70°C)



Splitting resistant, no deterioration, dimensionally stable. Will not alter by time
Splijtresistent, geen rotting, dimensioneel stabiel. Verandert niet in de tijd
Résistant à la fissuration, pas de détérioration, stabilité dimensionnelle. Ne change pas dans le temps
Splissbeständig, kein ablaufen, Dimensionsstabil. Das Produkt verändert sich nicht mit der Zeit
Resistente a las grietas, sin deterioración, estabilidad dimensional. No se alterará con el tiempo



Acoustically neutral
Akoestisch neutraal
Acoustique neutre
Akustisch neutral
Acústicamente neutro



Not UV-resistant. UV-stable after final painting
Niet UV-bestendig. De afwerkingsverf zorgt voor de UV-stabiliteit
Non résistant aux UV. La peinture de finition offre la stabilité aux UV
Nicht UV-beständig. Die Beschichtungsfarbe sorgt für die UV-Beständigkeit
No resistente a los rayos UV. La pintura final da la resistencia UV

TECHNICAL INFO
TECHNISCHE INFO
INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFO
INFORMACIÓN TÉCNICA



Composition: medium density polystyrene blend
Samenstelling: medium densiteitspolystyreen
Composition: polystyrène de moyenne densité
Inhaltsstoff: medium Densitätspolystyrol
Composición: mezcla de poliestireno de densidad media



100% recyclable
100% recycleerbaar
100% recyclable
100% recyclable
100 % reciclable



Hardness: 50-65 shore A
Härte: 50-65 shore A
Dureté: 50-65 shore A
Hardheid: 50-65 shore A
Dureza: 50-65 shore A



Ozone depletion factor: 0 (CFC free)
Ozonverduunningsfactor: 0 (CFC-vrij)
Facteur de dilution d'Ozone: 0 (sans CFC)
Ozonbelastung: 0 (FCKW-frei)
Factor de agotamiento de ozono: 0 (sin CFC)



Density: ±70 kg/m³
Densiteit: ±70 kg/m³
Densité: ±70 kg/m³
Dichte: ±70 kg/m³
Densidad: ±70 kg/m³



Contains no toxic products; free of asbestos, cyanides and formaldehyde
Bevat geen toxische stoffen; vrij van asbest, cyanides en formaldehyde
Ne contient pas de substances toxiques; libre d'amiante, de cyanides, et sans formaldéhyde
Enthält keine toxischen Stoffe; frei von Asbest, Zyaniden und Formaldehyd
No contiene productos tóxicos; libre de asbestos, cianuros y formaldehido




Thickness: 8 mm > 15 mm
Dikte: 8 mm > 15 mm
Épaisseur: 8 mm > 15 mm
Dicke: 8 mm > 15 mm
Espesor: 8 mm > 15 mm



Water absorption (after 24 hrs): < 0.1%
Waterabsorptie (na 24u): < 0.1%
Absorption d'eau (après 24h): < 0,1%
Wasseraufnahme (nach 24h): < 0.1%
Absorción de agua (después de 24 horas): < 0,1%



Fire standard E. Standard not flame retardant.
Brandklasse E. Standaard niet brandvertragend.
Norme incendie E. A la base non résistant au feu.
Brandnorm E. Standard nicht-feuerhemmend.
Norma contra incendios E. Estándar no resistente al fuego.



Durofoam®: A+ VOC 0%

Indoor VOC (Volatile Organic Compounds) inhalation risk, scaled from A+ (very low emission) to C (high emission).
Informatie over het emissiegehalte van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht die een vergiftigingsrisico vormen bij inademing, op een schaal van A+ (heel lage emissie) tot C (hoge emissie).
Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Inhalationsrisiko von VOC (flüchtige organische Verbindungen) in Innenräumen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
Riesgo de inhalación de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) en interiores, en una escala de A+ (muy baja emisión) a C (alta emisión).