

Blz. 1 van 29  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
Geldig vanaf: 22.02.2022  
Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

## Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

**PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)**  
**PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)**

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:**

Pasta  
Vulstof

#### **Ontraden gebruik:**

Er is momenteel geen informatie hierover.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

NL

Fabrikant:  
Kraftec BV  
De Pinckart 54  
5674 CC Nuenen  
Tel.: +31 (0) 402631122  
Fax: +31 (0) 402913609  
E-Mail: info@kraftec.nl

Distributeur:  
Parador GmbH  
Millenkamp 7-8  
48653 Coesfeld  
Tel.: +49 (0)2541 736-0  
Fax: +49 (0)2541 736-214  
Mail: info@parador.de  
Web: www.parador.de

E-mailadres van bevoegde persoon: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NIET gebruiken voor het aanvragen van veiligheidsinformatiebladen.

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen.

**Diensten voor informatie in noodgevallen / officieel adviesorgaan:**

NL

NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, NL - 3721 MA Bilthoven.  
Telefoon (24 h): +31 (0)88 755 8000 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

#### **Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen:**

+31 (0) 402631122 (Mo. - Fr. 08.00 - 17.00 h)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)**

| Gevarenklasse | Gevarencategorie | Gevarenaanduiding |
|---------------|------------------|-------------------|
|---------------|------------------|-------------------|

Blz. 2 van 29

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)

PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

Skin Sens.

1

H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

## 2.2 Etiketteringselementen

### Etikettering volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)



Waarschuwing

H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden.

P261-Inademing van damp of spuitnevel vermijden. P280-Beschermdende handschoenen dragen.

P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.

EUH211-Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

2-methylisothiazool-3(2H)-on

## 2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen vPvB-stof (vPvB= zeer persistent, zeer bioaccumulerend) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen stof met endocrienverstorende eigenschappen (< 0,1 %).

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

n.br.

### 3.2 Mengsels

| Titaniumdioxide (in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ) |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Registratienummer (REACH)                                                                                               | 01-2119489379-17-XXXX      |
| Index                                                                                                                   | 022-006-002                |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                                                                  | 236-675-5                  |
| CAS                                                                                                                     | 13463-67-7                 |
| % Bereik                                                                                                                | <10                        |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren                                                        | Carc. 2, H351 (inhalatief) |

| Ethanol                                |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Registratienummer (REACH)              | 01-2119457610-43-XXXX |
| Index                                  | 603-002-00-5          |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. | 200-578-6             |

Blz. 3 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CAS</b>                                                              | 64-17-5                                  |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 1-<3                                     |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                          | Eye Irrit. 2, H319: >=50 %               |

|                                                                         |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ammoniak</b>                                                         | <b>Stof, waarvoor een EU-blootstellingsgrenswaarden geldt.</b>         |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                        | ---                                                                    |
| <b>Index</b>                                                            | 007-001-01-2                                                           |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 215-647-6                                                              |
| <b>CAS</b>                                                              | 1336-21-6                                                              |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 0,01-<0,25                                                             |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1) |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                          | STOT SE 3, H335: >=5 %                                                 |

|                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bronopol (INN)</b>                                                   |                                                                                                                                                                   |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                        | ---                                                                                                                                                               |
| <b>Index</b>                                                            | 603-085-00-8                                                                                                                                                      |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 200-143-0                                                                                                                                                         |
| <b>CAS</b>                                                              | 52-51-7                                                                                                                                                           |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 0,01-<0,1                                                                                                                                                         |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                         |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1,2-benzisothiazool-3(2H)-on</b>                                     |                                                                                                                     |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                        | ---                                                                                                                 |
| <b>Index</b>                                                            | 613-088-00-6                                                                                                        |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 220-120-9                                                                                                           |
| <b>CAS</b>                                                              | 2634-33-5                                                                                                           |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 0,01-<0,1                                                                                                           |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10) |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                          | Skin Sens. 1, H317: >=0,05 %                                                                                        |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-methylisothiazool-3(2H)-on</b>                                     |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                        | ---                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Index</b>                                                            | 613-326-00-9                                                                                                                                                                                                |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 220-239-6                                                                                                                                                                                                   |
| <b>CAS</b>                                                              | 2682-20-4                                                                                                                                                                                                   |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 0,0015-<0,1                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | EUH071<br>Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

Blz. 4 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                                                      | Skin Sens. 1A, H317: $\geq 0,0015$ %                                                                                                                                                                           |
| <b>Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on</b> |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                                                    | ---                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Index</b>                                                                                        | 613-167-00-5                                                                                                                                                                                                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                                       | ---                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CAS</b>                                                                                          | 55965-84-9                                                                                                                                                                                                     |
| <b>% Bereik</b>                                                                                     | 0,00015-<0,0015                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b>                             | EUH071<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 3, H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                                                      | Skin Corr. 1C, H314: $\geq 0,6$ %<br>Skin Irrit. 2, H315: $\geq 0,06$ %<br>Eye Irrit. 2, H319: $\geq 0,06$ %<br>Skin Sens. 1A, H317: $\geq 0,0015$ %                                                           |

Tekst van de H-zinnen en indelingafkorting (GHS/CLP) zie rubriek 16.

De in deze sectie genoemde stoffen worden met hun werkelijke, van toepassing zijnde indeling genoemd!

Dat betekent dat voor stoffen die in bijlage VI tabel 3.1 van verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) vermeld zijn, alle eventueel daar genoemde opmerkingen voor de hier genoemde indeling in acht worden genomen.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpverleners op zelfbescherming letten!

Nooit een onmachtige persoon iets door de mond toedienen!

#### Inademing

Persoon frisse lucht geven en al naargelang de symptomen arts raadplegen.

#### Huidcontact

Verontreinigde, doordrenkte kledingstukken meteen verwijderen, met veel water en zeep grondig wassen, bij huidirritatie (rood worden etc.), een arts raadplegen.

#### Oogcontact

Kontaktlenzen uitnemen.

Enkele min. met overvloedig water spoelen (oogdouche), indien nodig arts raadplegen.

#### Inslikken

Mond goed spoelen met water.

Veel water te drinken geven, meteen arts raadplegen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Indien van toepassing zijn vertraagd optredende symptomen en effecten te vinden in sectie 11 of bij de opnamekanalen onder sectie 4.1.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de vergiftigingsverschijnselen zich pas na lange tijd / na enkele uren voordoen.

roodkleuren van de huid

Allergische reactie mogelijk.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Blz. 5 van 29

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)

PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

## **Geschikte blusmiddelen**

Waterstraal/schuim/CO2/bluspoeder

## **Ongeschikte blusmiddelen**

Geen bekend

## **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand kunnen ontstaan:

Kooloxides

Giftige gassen

## **5.3 Advies voor brandweerlieden**

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Apparaat voor ademhalingsbescherming onafhankelijk van de omgevingslucht.

Al naargelang de grootte van de brand

Evt. volledige bescherming.

Gecontamineerd bluswater verwerken conform de voorschriften van overheidswege.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

#### **6.1.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten**

In geval van morsen of onbedoeld vrijkomen ter voorkoming van verontreiniging persoonlijke beschermingsmiddelen uit rubriek 8 dragen.

Voldoende ventilatie waarborgen, ontstekingsbronnen verwijderen.

Bij vaste of poedervormige producten stofontwikkeling tegengaan.

Indien mogelijk de gevarenzone evacueren, indien nodig aanwezige noodprocedures toepassen.

Uit de buurt van onbeschermden personen houden.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

Rekening houden met evt. uitglijsgevaar.

#### **6.1.2 Voor de hulpdiensten**

Zie rubriek 8 voor geschikte beschermende uitrusting en materiaalspecificaties.

### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Bij ontsnapping van grotere hoeveelheden indammen.

Lek dichten wanneer dit zonder gevaren kan.

Indringen in oppervlakte- en grondwater en in de grond vermijden.

Afval niet in de gootsteen werpen.

Bij lozen in het riool door een ongeval verantwoordelijke instanties informeren.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met vochtbindend materiaal (bijv. universeel bindmiddel, zand, kiezelgoer, zaagmeel) opnemen en volgens rubriek 13 als afval verwijderen.

Opgenomen product in afsluitbare reservoirs doen.

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8 evenals aanbevelingen voor de afvalverwerking zie rubriek 13.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

Niet alleen deze rubriek, maar ook rubriek 8 en 6.1 kan relevante informatie bevatten.

### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **7.1.1 Algemene aanbevelingen**

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

Eten, drinken, roken en het bewaren van levensmiddelen in de werkruimte verboden.

Instructies op het etiket en gebruiksaanwijzing in acht nemen.

Werkproces conform gebruiksaanwijzing toepassen.

#### **7.1.2 Toelichting op de algemene hygiënemaatregelen op de werkplek**

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

NL

Blz. 6 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.  
 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
 Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Ontoegankelijk voor onbevoegden bewaren.  
 Product alleen in originele verpakkingen en gesloten opslaan.  
 Product niet opslaan in doorgangen en trappenhuizen.  
 Bewaren bij kamertemperatuur.  
 Droog bewaren.

## 7.3 Specifiek eindgebruik

Er is momenteel geen informatie hierover.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

| NL | Chem. omschrijving                       | Titaniumdioxide (in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ ) | % Bereik: <10 |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | WNG 8-uren: 10 mg/m <sup>3</sup> (BE-GW) | WNG 15-min.: ---                                                                                                        | WNG-C: ---    |
|    | Monitoringprocedures:                    | ---                                                                                                                     |               |
|    | BGW: ---                                 | Overige Informatie: ---                                                                                                 |               |

| NL | Chem. omschrijving                                       | Ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % Bereik: 1-3 |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | WNG 8-uren: 35 ppm (260 mg/m <sup>3</sup> ) (WNG 8-uren) | WNG 15-min.: 990 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> ) (WNG 15-min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WNG-C: ---    |
|    | Monitoringprocedures:                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)</li> <li>- Compur - KITA-104 SA (549 210)</li> <li>- DFG (D) (Lösungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 2 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 3 (D) (Lösungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> </ul> |               |
|    | BGW: ---                                                 | Overige Informatie: V1A,O1A,B(GGS-B4) / H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

| NL | Chem. omschrijving                                                                                                               | Ammoniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % Bereik: 0,01- <0,25 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | WNG 8-uren: 14 mg/m <sup>3</sup> (NH <sub>3</sub> ) (WNG 8-uren), 20 ppm (14 mg/m <sup>3</sup> ) (NH <sub>3</sub> ) (DE-AGW, EU) | WNG 15-min.: 36 mg/m <sup>3</sup> (NH <sub>3</sub> ) (WNG 15-min), 2(l) (DE-AGW), 50 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> ) (NH <sub>3</sub> ) (EU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WNG-C: ---            |
|    | Monitoringprocedures:                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Ammonia 0,25/a (81 01 711)</li> <li>- Draeger - Ammonia 0,5%/a (CH 31 901)</li> <li>- Draeger - Ammonia 2/a (67 33 231)</li> <li>- Draeger - Ammonia 5/a (CH 20 501)</li> <li>- Draeger - Ammonia 5/b (81 01 941)</li> <li>- Compur - KITA-105 SA (548 642)</li> <li>- Compur - KITA-105 SB (548 659)</li> <li>- Compur - KITA-105 SC (548 667)</li> <li>- Compur - KITA-105 SD (548 675)</li> <li>- Compur - KITA-105 SH (548 683)</li> <li>- Compur - KITA-105 SM (548 691)</li> <li>- NIOSH 6015 (Ammonia) - 1990</li> <li>- NIOSH 6016 (AMMONIA by IC) - 2016</li> <li>- OSHA ID-164 (Ammonia in Workplace Atmospheres) - 1988</li> <li>- OSHA ID-188 (Ammonia in workplace atmospheres – solid sorbent) - 2002</li> </ul> |                       |
|    | BGW: ---                                                                                                                         | Overige Informatie: Y (DE-AGW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |

| NL | Chem. omschrijving                                    | Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on | % Bereik: 0,00015- <0,0015 |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | WNG 8-uren: 0,2 mg/m <sup>3</sup> (Kathon(R) mengsel) | WNG 15-min.: ---                                                                             | WNG-C: ---                 |

NL

Blz. 7 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                                                                                                        |                        |                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Monitoringprocedures: ---                                                                                                              |                        | Overige Informatie: --- |  |
| BGW: ---                                                                                                                               |                        | Overige Informatie: --- |  |
| <b>Chem. omschrijving</b>                                                                                                              | <b>Ijzer(III)oxyde</b> | <b>% Bereik:</b>        |  |
| WNG 8-uren: 2 ppm (5 mg/m <sup>3</sup> ) (rook (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), als Fe / Fer (trioxyde de ) (fumées), en Fe) (BE-GW) | WNG 15-min.: ---       | WNG-C: ---              |  |
| Monitoringprocedures: ---                                                                                                              |                        | Overige Informatie: --- |  |
| BGW: ---                                                                                                                               |                        | Overige Informatie: --- |  |
| <b>Chem. omschrijving</b>                                                                                                              | <b>Kaoline</b>         | <b>% Bereik:</b>        |  |
| WNG 8-uren: 2 mg/m <sup>3</sup> (inadembare fractie / fraction alvéolaire) (BE-GW)                                                     | WNG 15-min.: ---       | WNG-C: ---              |  |
| Monitoringprocedures: ---                                                                                                              |                        | Overige Informatie: --- |  |
| BGW: ---                                                                                                                               |                        | Overige Informatie: --- |  |

| Titaniumdioxide (in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤10 µm) |                                                       |                                     |            |        |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| Toepassingsgebied                                                                                       | Blootstellingsroute / milieucompartiment              | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid           | Opmerking |
|                                                                                                         | Milieu - zoet water                                   |                                     | PNEC       | 0,184  | mg/l              |           |
|                                                                                                         | Milieu - zeewater                                     |                                     | PNEC       | 0,0184 | mg/l              |           |
|                                                                                                         | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC       | 0,193  | mg/l              |           |
|                                                                                                         | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie              |                                     | PNEC       | 100    | mg/l              |           |
|                                                                                                         | Milieu - sediment, zoet water                         |                                     | PNEC       | 1000   | mg/kg dw          |           |
|                                                                                                         | Milieu - sediment, zeewater                           |                                     | PNEC       | 100    | mg/kg dw          |           |
|                                                                                                         | Milieu - bodem                                        |                                     | PNEC       | 100    | mg/kg dw          |           |
|                                                                                                         | Milieu - oraal (diervoeding)                          |                                     | PNEC       | 1667   | mg/kg feed        |           |
| Consument                                                                                               | Mens - oraal                                          | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 700    | mg/kg bw/d        |           |
| Arbeider / werknemer                                                                                    | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 10     | mg/m <sup>3</sup> |           |

| Ethanol           |                                                       |                                     |            |        |                   |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| Toepassingsgebied | Blootstellingsroute / milieucompartiment              | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid           | Opmerking |
|                   | Milieu - zoet water                                   |                                     | PNEC       | 0,96   | mg/l              |           |
|                   | Milieu - zeewater                                     |                                     | PNEC       | 0,79   | mg/l              |           |
|                   | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC       | 2,75   | mg/l              |           |
|                   | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie              |                                     | PNEC       | 580    | mg/l              |           |
|                   | Milieu - sediment, zoet water                         |                                     | PNEC       | 3,6    | mg/kg dry weight  |           |
|                   | Milieu - bodem                                        |                                     | PNEC       | 0,63   | mg/kg dry weight  |           |
|                   | Milieu - oraal (diervoeding)                          |                                     | PNEC       | 0,38   | g/kg feed         |           |
|                   | Milieu - sediment, zeewater                           |                                     | PNEC       | 2,9    | mg/kg dry weight  |           |
| Consument         | Mens - dermaal                                        | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 950    | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 114    | mg/m <sup>3</sup> |           |

Blz. 8 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                      |                  |                                     |      |      |            |  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|------|------|------------|--|
| Consument            | Mens - oraal     | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 87   | mg/kg      |  |
| Consument            | Mens - dermaal   | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 206  | mg/kg bw/d |  |
| Consument            | Mens - inhalatie | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 950  | mg/m3      |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal   | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 343  | mg/kg bw/d |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 950  | mg/m3      |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 1900 | mg/m3      |  |

| Ammoniak          |                                                       |                                     |            |        |              |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------|
| Toepassingsgebied | Blootstellingsroute / milieucompartiment              | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid      | Opmerking |
|                   | Milieu - zoet water                                   |                                     | PNEC       | 0,0011 | mg/l         |           |
|                   | Milieu - zeewater                                     |                                     | PNEC       | 0,0011 | mg/l         |           |
|                   | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC       | 0,0068 | mg/l         |           |
| Industrieel       | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 14     | mg/m3        |           |
| Industrieel       | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 47,6   | mg/m3        |           |
| Industrieel       | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Industrieel       | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 36     | mg/m3        |           |
| Industrieel       | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 47,6   | mg/m3        |           |
| Industrieel       | Mens - dermaal                                        | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 2,8    | mg/m3        |           |
| Consument         | Mens - oraal                                          | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 23,8   | mg/m3        |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 7,2    | mg/m3        |           |
| Consument         | Mens - oraal                                          | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - dermaal                                        | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,5    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 23,8   | mg/m3        |           |

| Bronopol (INN)    |                                                |                         |            |        |         |           |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| Toepassingsgebied | Blootstellingsroute / milieucompartiment       | Effect op de gezondheid | Descriptor | Waarde | Eenheid | Opmerking |
|                   | Milieu - zoet water                            |                         | PNEC       | 0,01   | mg/l    |           |
|                   | Milieu - zeewater                              |                         | PNEC       | 0,0008 | mg/l    |           |
|                   | Milieu - sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                         | PNEC       | 0,0025 | mg/l    |           |
|                   | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie       |                         | PNEC       | 0,43   | mg/l    |           |

Blz. 9 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                      |                               |                                     |      |         |        |  |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|---------|--------|--|
|                      | Milieu - sediment, zoet water |                                     | PNEC | 0,041   | mg/l   |  |
|                      | Milieu - sediment, zeewater   |                                     | PNEC | 0,00328 | mg/l   |  |
|                      | Milieu - bodem                |                                     | PNEC | 0,5     | mg/l   |  |
| Consument            | Mens - dermaal                | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 1,4     | mg/kg  |  |
| Consument            | Mens - oraal                  | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 0,35    | mg/kg  |  |
| Consument            | Mens - dermaal                | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 4,2     | mg/kg  |  |
| Consument            | Mens - oraal                  | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 1,1     | mg/kg  |  |
| Consument            | Mens - dermaal                | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,008   | mg/cm2 |  |
| Consument            | Mens - dermaal                | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,008   | mg/cm2 |  |
| Consument            | Mens - inhalatie              | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL | 1,3     | mg/m3  |  |
| Consument            | Mens - inhalatie              | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 1,3     | mg/m3  |  |
| Consument            | Mens - inhalatie              | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 3,7     | mg/m3  |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 2,3     | mg/kg  |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie              | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 4,1     | mg/m3  |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie              | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 12,3    | mg/m3  |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie              | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL | 4,2     | mg/m3  |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie              | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 4,2     | mg/m3  |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 7       | mg/kg  |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,013   | mg/cm2 |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,013   | mg/cm2 |  |

## 2-methylisothiazool-3(2H)-on

| Toepassingsgebied | Blootstellingsroute / milieucompartiment              | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid               | Opmerking |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-----------------------|-----------|
|                   | Milieu - zoet water                                   |                                     | PNEC       | 3,39   | µg/l                  |           |
|                   | Milieu - zeewater                                     |                                     | PNEC       | 3,39   | µg/l                  |           |
|                   | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC       | 3,39   | µg/l                  |           |
|                   | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie              |                                     | PNEC       | 0,23   | mg/l                  |           |
|                   | Milieu - bodem                                        |                                     | PNEC       | 0,0471 | mg/kg                 |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 0,021  | mg/m3                 |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 0,043  | mg/m3                 |           |
| Consument         | Mens - oraal                                          | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 0,027  | mg/kg body weight/day |           |

Blz. 10 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                      |                  |                                     |      |       |                       |  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------|------|-------|-----------------------|--|
| Consument            | Mens - oraal     | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 0,053 | mg/kg body weight/day |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,021 | mg/m3                 |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,043 | mg/m3                 |  |

| Propaan-1,2-diol     |                                                       |                                     |            |        |          |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|----------|-----------|
| Toepassingsgebied    | Blootstellingsroute / milieucompartiment              | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid  | Opmerking |
|                      | Milieu - zoet water                                   |                                     | PNEC       | 260    | mg/l     |           |
|                      | Milieu - zeewater                                     |                                     | PNEC       | 26     | mg/l     |           |
|                      | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie              |                                     | PNEC       | 20000  | mg/l     |           |
|                      | Milieu - sediment, zoet water                         |                                     | PNEC       | 572    | mg/kg dw |           |
|                      | Milieu - sediment, zeewater                           |                                     | PNEC       | 57,2   | mg/kg dw |           |
|                      | Milieu - bodem                                        |                                     | PNEC       | 50     | mg/kg dw |           |
|                      | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC       | 183    | mg/l     |           |
| Consument            | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 213    | mg/kg    |           |
| Consument            | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 50     | mg/m3    |           |
| Consument            | Mens - oraal                                          | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 85     | mg/kg    |           |
| Consument            | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 10     | mg/m3    |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 168    | mg/m3    |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 10     | mg/m3    |           |

| Ijzer(III)oxyde      |                                          |                                |            |        |         |           |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| Toepassingsgebied    | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid        | Descriptor | Waarde | Eenheid | Opmerking |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, lokale effecten | DNEL       | 10     | mg/m3   |           |

WNG 8-uren = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 8 uur (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

DE-AGW = Duitse grenswaarden, A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie (TRGS 900).

BE-GW = Belgische grenswaarden.

ACGIH-TWA = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, TWA (time weight average), tijdgewogen gemiddelde over 8 uur.

EU = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU en 2019/1831/EU)

(8) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (9) = Respirabele fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (11) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (Richtlijn 2004/37/EG).

| WNG 15-min. = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 15 min. (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

DE-AGW = Duitse grenswaarden als overschrijdingsfactor 1 - 8 en categorie I (stoffen waarbij de lokale werking bepalend is voor de vastgestelde grenswaarde of stoffen die bij inademing sensibiliserend kunnen werken) of categorie II (resorptieve stoffen), A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie (TRGS 900).

Blz. 11 van 29

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)

PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

BE-GW = Belgische grenswaarden.

ACGIH-STEL = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, STEL (short term exposure limit), tijdgewogen gemiddelde over 15 min.

EU = Europese grenswaarden (2000/39/EG, 2006/15/EG).

(8) = Inhaleerbare fractie (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabele fractie (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut (2017/164/EU).

| WNG-C = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Ceiling (plafondwaarde) (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

BE-GW = Belgische grenswaarden.

ACGIH-C = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, C (ceiling value) een plafond waarde.

| BGW = Biologische grenswaarden. ACGIH-BEI = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH), BEI (Biological Exposure Indices), biologische grenswaarden.

| Overige Informatie: NL/DE/ACGIH/EU: H = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen.

NL: WNG = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

GGs-B4 = Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen, Bijlage 4 (Nederlandse niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen): V1A, V1B of V2 = voor de voortplanting giftig/schadelijk (Vruchtbaarheid) en O1A, O1B of O2 voor de voortplanting giftig/schadelijk (Ontwikkeling). B = Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

DE: Y = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging verwaarloosbaar is bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde, Z = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging niet uitgesloten kann worden bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde.

BE: C = kankerverwekkende en/of mutagene stoffen, D = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, F = blootstelling geschiedt in de vorm van vezels.

ACGIH: A1 = bewezen kankerverwekkend, A2 = verdacht kankerverwekkend, A3 = kankerverwekkend voor dieren, voor mensen onbekend, A4 = niet aan te duiden als kankerverwekkend voor mensen, A5 = niet verdacht als kankerverwekkend voor mensen, Sen = bij daarvoor gevoelige mensen een overgevoelighedsreactie kan opwekken, ook bij blootstelling beneden de vermelde grenswaarde (DSEN = Sensibilisatie van de huid, RSEN = Sensibilisatie van de luchtwegen), OTO = ototoxisch chemisch middel.

(13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG), (14) = De stof kan sensibilisatie van de huid veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG).

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1 Passende technische maatregelen

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale afzuiging of algemene afzuiging gerealiseerd worden.

Indien dit niet volstaat om de concentratie onder de grenswaarden (WNG, DE-AGW, BE-GW) te houden moet een geschikte adembescherming gedragen worden.

Geldt alleen wanneer hier grenswaarden voor blootstelling zijn vastgelegd.

Passende beoordelingsmethoden voor de beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen beschermingsmaatregelen omvatten metrologische en niet metrologische opsporingsmethoden.

Die worden beschreven in bijvoorbeeld EN 14042.

EN 14042 "Werkpleksfeer. Gids voor de toepassing en het gebruik van methodes en instrumenten voor het opsporen van chemische en biologische agentia".

### 8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Bij gevaar van oogcontact.

Volledig aansluitende veiligheidsbril met zijkleppen (EN 166).

Bescherming van de huid - Bescherming van de handen:

Chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN ISO 374).

Eventueel

Veiligheidshandschoenen van butyl (EN ISO 374)

Veiligheidshandschoenen van Neoprene® / van polychloropreen (EN ISO 374).

Veiligheidshandschoenen van nitril (EN ISO 374).

Veiligheidshandschoenen van PVC (EN ISO 374)

Minimale dikte in mm:

0,5

Blz. 12 van 29  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
Geldig vanaf: 22.02.2022  
Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

Permeatie (doorbraaktijd) in minuten:

480

De vastgestelde doorbraaktijden conform EN 16523-1 werden niet verkregen onder praktijkvoorwaarden.

Er wordt een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50% van de doorbraaktijd.

Beschermende handcrème aan te bevelen.

Bescherming van de huid - Andere maatregelen:

Beschermende werkkleding (bv. veiligheidsschoenen EN ISO 20345, veiligheidskleding met lange mouwen).

Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale omstandigheden niet vereist.

Thermische gevaren:

Niet van toepassing

Aanvullende informatie voor de handbescherming - Er werden geen testen gedaan.

De selectie werd bij mengsels naar best weten gemaakt en via informatie over de bestanddelen geselecteerd.

De selectie werd bij stoffen afgeleid van de opgaven van de handschoenproducent.

Bij de definitieve keuze van het handschoenmateriaal moet rekening worden gehouden met doorbraaktijden, permeatietermijnen en de afbraak.

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken afhankelijk en van producent tot producent verschillend.

Bij mengsels kan de bestendigheid van handschoenmateriaal niet vooraf worden berekend en daarom moet het getest worden voor gebruik.

De nauwkeurige doorbraaktijd van het handschoenmateriaal moet bij de producent van de veiligheidshandschoenen worden opgevraagd en nagekomen.

## 8.2.3 Beheersing van milieublootstelling

Er is momenteel geen informatie hierover.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fysische toestand:                                 | Pasteus, Vloeibaar                                     |
| Kleur:                                             | Al naargelang specificatie                             |
| Geur:                                              | Karakteristiek                                         |
| Smeltpunt/vriespunt:                               | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:          | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Ontvlambaarheid:                                   | Niet brandbaar.                                        |
| Onderste explosiegrens:                            | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Bovenste explosiegrens:                            | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Vlampunt:                                          | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                       | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Ontledingstemperatuur:                             | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| pH:                                                | De stof is niet oplosbaar (in water).                  |
| Kinematische viscositeit:                          | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Oplosbaarheid:                                     | suspensie                                              |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): | Niet van toepassing op mengsels.                       |
| Dampspanning:                                      | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid:               | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Relatieve dampdichtheid:                           | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Deeltjeskenmerken:                                 | Niet van toepassing op vloeistoffen.                   |

### 9.2 Overige informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ontpofbare stoffen:      | Product is niet ontpofbaar. |
| Oxiderende vloeistoffen: | Neen                        |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Blz. 13 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

Niet te verwachten

## 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel bij juiste opslag en hantering.

## 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

## 10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen bekend

## 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen bekend

## 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding bij conform gebruik.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Mogelijk meer informatie over de effecten op de gezondheid, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

#### PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)

#### PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

| Toxiciteit / werking                                                     | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Acute toxiciteit, oraal:                                                 |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                           |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                        |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                 |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                          |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Carcinogeniteit:                                                         |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                        |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE): |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE): |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Gevaar bij inademing:                                                    |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Symptomen:                                                               |          |        |         |           |             | g.g.b.    |

#### Titaniumdioxide (in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ )

| Toxiciteit / werking              | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                                            | Opmerking                                        |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:          | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat       | OECD 425 (Acute Oral Toxicity - Up-and-Down Procedure) |                                                  |
| Acute toxiciteit, via de huid:    | LD50     | >5000  | mg/kg   | Konijn    |                                                        |                                                  |
| Acute toxiciteit, door inademing: | LD50     | >6,8   | mg/l/4h | Rat       |                                                        |                                                  |
| Huidcorrosie/-irritatie:          |          |        |         | Konijn    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Niet irriterend                                  |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:   |          |        |         | Konijn    | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Niet irriterend, Mechanische irritatie mogelijk. |

Blz. 14 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                                                          |       |      |         |                        |                                                          |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                                |       |      |         | Muis                   | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)   | Niet sensibiliserend                                            |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                                |       |      |         | Cavia                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | Nee (contact met de huid)                                       |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |      |         | Muis                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)       | Negatief                                                        |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |      |         | Zoogdier               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negatief                                                        |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |      |         | Salmonella typhimurium | (Ames-Test)                                              | Negatief                                                        |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |      |         |                        | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)    | Negatief                                                        |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |      |         |                        | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negatief                                                        |
| Giftigheid voor de voortplanting (schadelijk voor ontwikkeling):                         |       |      |         | Rat                    | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)         | Geen aanwijzing voor een dergelijke werking.                    |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE):                 |       |      |         |                        |                                                          | Niet irriterend (luchtwegen).                                   |
| Symptomen:                                                                               |       |      |         |                        |                                                          | slijmvliesirritatie, hoesten, ademnood, uitdroging van de huid. |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), oraal:          | NOAEL | 3500 | mg/kg/d | Rat                    |                                                          | 90d                                                             |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: | NOAEC | 10   | mg/m3   | Rat                    |                                                          | 90d                                                             |

| Ethanol                                   |          |          |         |           |                                                        |                           |
|-------------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde   | Eenheid | Organisme | Testmethode                                            | Opmerking                 |
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | 10470    | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                         |                           |
| Acute toxiciteit, via de huid:            | LD50     | >2000    | mg/kg   | Konijn    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                       |                           |
| Acute toxiciteit, door inademing:         | LC50     | 51-124,7 | mg/l/4h | Rat       | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                   | Gevaarlijke dampen        |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |          |          |         | Konijn    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)           | Niet irriterend           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |          |          |         | Konijn    | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)              | Irriterend                |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |          |         | Muis      | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay) | Nee (contact met de huid) |

Blz. 15 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                  |  |  |  |                        |                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutageniteit in geslachtscellen: |  |  |  | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                  | Negatief                                                                                                                                                                          |
| Mutageniteit in geslachtscellen: |  |  |  | Muis                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       | Negatief                                                                                                                                                                          |
| Mutageniteit in geslachtscellen: |  |  |  |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)    | Negatief                                                                                                                                                                          |
| Mutageniteit in geslachtscellen: |  |  |  |                        | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) | Negatief                                                                                                                                                                          |
| Gevaar bij inademing:            |  |  |  | Mens                   |                                                             | Geen aanwijzing voor een dergelijke werking.                                                                                                                                      |
| Symptomen:                       |  |  |  |                        |                                                             | ademnood, slaperigheid, bewusteloosheid, plotselinge verlaging van de bloeddruk, braken, hoesten, hoofdpijn, roes, slaperigheid, slijmvliesirritatie, duizeligheid, misselijkheid |

| Ammoniak                                  |          |        |         |           |                                |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                    | Opmerking                                                                                                                                                                                          |
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | 350    | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) | De toxiciteit wordt bepaald door het etsend effect van het product.                                                                                                                                |
| Acute toxiciteit, door inademing:         | LCLo     | 5000   | ppm     | Mens      |                                |                                                                                                                                                                                                    |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |          |        |         | Konijn    |                                | Gevaar voor ernstig oogletsel.                                                                                                                                                                     |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |        |         | Cavia     |                                | Niet sensibiliserend                                                                                                                                                                               |
| Symptomen:                                |          |        |         |           |                                | astmatische bezwaren, ademnood, bewusteloosheid, branden van de neus- en keelholteslijmvliezen, braken, hoornvliestroebelinge, hoesten, krampen, collaps van de bloedsomloop, shock, misselijkheid |

Blz. 16 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

## Bronopol (INN)

| Toxiciteit / werking                                                     | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme              | Testmethode                                        | Opmerking                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:                                                 | LD50     | 305    | mg/kg   | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                     | data of a diluted aqueous solution                                              |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                 |          |        |         | Konijn                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)       | Skin Irrit. 2                                                                   |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                          |          |        |         | Konijn                 | (Draize-Test)                                      | Eye Dam. 1                                                                      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                |          |        |         | Cavia                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                      | Niet sensibiliserend                                                            |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |          |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)         | Negatief                                                                        |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |          |        |         | Muis                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | Negatief                                                                        |
| Carcinogeniteit:                                                         |          |        |         |                        |                                                    | Negatief                                                                        |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE): |          |        |         |                        |                                                    | STOT SE 3, H335, Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                   |
| Symptomen:                                                               |          |        |         |                        |                                                    | ogen, rode, slaperigheid, hoesten, slijmvliesirritatie, misselijkheid en braken |

## 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                               |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | 375    | mg/kg   | Rat       |             |                                                         |
| Acute toxiciteit, via de huid:            | LD50     | 4115   | mg/kg   | Rat       |             |                                                         |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |          |        |         |           |             | Skin Irrit. 2                                           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |          |        |         |           |             | Eye Dam. 1                                              |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |        |         | Cavia     |             | Ja (contact met de huid)                                |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |          |        |         |           |             | Negatief                                                |
| Symptomen:                                |          |        |         |           |             | braken, hoofdpijn, maag- en darmklachten, misselijkheid |

## 2-methylisothiazool-3(2H)-on

| Toxiciteit / werking              | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                                  | Opmerking |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| Acute toxiciteit, oraal:          | LD50     | 120    | mg/kg   | Rat       | U.S. EPA Guideline OPPTS 870.1100            | Vrouwetje |
| Acute toxiciteit, oraal:          | LD50     | 183    | mg/kg   | Rat       |                                              |           |
| Acute toxiciteit, via de huid:    | LD50     | 242    | mg/kg   | Rat       | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |           |
| Acute toxiciteit, door inademing: | LD50     | 0,11   | mg/l/4h | Rat       | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Aërosol   |
| Huidcorrosie/-irritatie:          |          |        |         | Konijn    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Bijtend   |

Blz. 17 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                                          |       |     |       |        |                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                          |       |     |       | Konijn |                                                                | Gevaar voor ernstig oogletsel.      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                          |       |     |       |        |                                                                | Gevaar voor ernstig oogletsel.      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                |       |     |       | Cavia  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                  | Ja (contact met de huid)            |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |       |     |       |        | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negatief                            |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |       |     |       |        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negatief                            |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |       |     |       |        | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negatief                            |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                        | NOAEL | 200 | ppm   | Rat    | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)          |                                     |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE): | NOAEL | 60  | mg/kg | Rat    | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                     |
| Symptomen:                                                               |       |     |       |        |                                                                | slijmvliesirritatie , tranende ogen |

## Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                    |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | 64     | mg/kg   | Rat       |             |                                              |
| Acute toxiciteit, via de huid:            | LD50     | 78     | mg/kg   | Konijn    |             |                                              |
| Acute toxiciteit, door inademing:         | LC50     | 0,33   | mg/l/4h | Rat       |             | Aërosol, Stof                                |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |          |        |         | Konijn    |             | Bijtend                                      |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |          |        |         | Konijn    |             | Bijtend                                      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |        |         | Cavia     |             | Sensibiliserend (contact met de huid)        |
| Symptomen:                                |          |        |         |           |             | diarree, slijmvliesirritatie , tranende ogen |

## Ijzer(III)oxyde

| Toxiciteit / werking              | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                         |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:          | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat       |             | Analogiebesluit                                                   |
| Acute toxiciteit, door inademing: | LC50     | >210   | mg/m3   | Rat       |             |                                                                   |
| Huidcorrosie/-irritatie:          |          |        |         | Konijn    |             | Niet irriterend, Analogiebesluit, Mechanische irritatie mogelijk. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:   |          |        |         | Konijn    |             | Niet irriterend, Analogiebesluit, Mechanische irritatie mogelijk. |
| Mutageniteit in geslachtscellen:  |          |        |         |           |             | Geen aanwijzing voor een dergelijke werking.                      |

Blz. 18 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                      |  |  |  |  |  |                                                       |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|
| Carcinogeniteit:                     |  |  |  |  |  | Geen<br>aanwijzing voor<br>een dergelijke<br>werking. |
| Giftigheid voor de<br>voortplanting: |  |  |  |  |  | Geen<br>aanwijzing voor<br>een dergelijke<br>werking. |
| Gevaar bij inademing:                |  |  |  |  |  | Neen                                                  |
| Symptomen:                           |  |  |  |  |  | ademnood,<br>hoesten,<br>slijmvliesirritatie          |

| Kaoline                         |          |        |         |           |                                |                                                        |
|---------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking            | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                    | Opmerking                                              |
| Acute toxiciteit, oraal:        | LD50     | >2000  | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) |                                                        |
| Acute toxiciteit, via de huid:  | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat       |                                |                                                        |
| Huidcorrosie/-irritatie:        |          |        |         |           |                                | Niet irriterend                                        |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie: |          |        |         |           |                                | Niet irriterend,<br>Mechanische<br>irritatie mogelijk. |
| Gevaar bij inademing:           |          |        |         |           |                                | Neen                                                   |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

| PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)<br>PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161) |          |        |         |           |             |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                                                          | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                                             |
| Hormoonontregelende<br>eigenschappen:                                                                         |          |        |         |           |             | Niet van<br>toepassing op<br>mengsels.                                                                |
| Overige informatie:                                                                                           |          |        |         |           |             | Geen andere<br>relevante<br>informatie over<br>schadelijke<br>gezondheidseff<br>ecten<br>beschikbaar. |

| Ethanol              |          |        |         |           |             |           |
|----------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Toxiciteit / werking | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking |

Blz. 19 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                     |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige informatie: |  |  |  |  |  | Een hoge alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap veroorzaakt een alcoholsyndroom bij foetussen (lager geboortegewicht, lichamelijke en geestelijke storingen)., Er zijn geen aanwijzingen, dat dit syndroom ook wordt veroorzaakt door opname via de huid of de ademwegen., Ervaring bij mensen. |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Mogelijk meer informatie over de milieueffecten, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

### PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                   |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                      |
| 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen:       |          |      |        |         |           |             | Niet van toepassing op mengsels.                                            |
| 12.7. Andere schadelijke effecten:             |          |      |        |         |           |             | Geen informatie beschikbaar over andere schadelijke effecten op het milieu. |

### Titaniumdioxide (in poedervorm, bevattend: 1 % of meer deeltjes met een aërodynamische diameter ≤10 µm)

| Toxiciteit / werking | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking |
|----------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
|----------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|

Blz. 20 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                |           |     |        |       |                                 |                                                  |                                       |
|------------------------------------------------|-----------|-----|--------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | LC50      | 96h | >100   | mg/l  | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             |                                       |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | LC50      | 48h | >100   | mg/l  | Daphnia magna                   | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                                       |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | EC50      | 72h | 16     | mg/l  | Pseudokirchneriella subcapitata | U.S. EPA-600/9-78-018                            |                                       |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           |     |        |       |                                 |                                                  | Geldt niet voor anorganische stoffen. |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | BCF       | 42d | 9,6    |       |                                 |                                                  | Niet te verwachten                    |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | BCF       | 14d | 19-352 |       |                                 |                                                  | Oncorhynchus mykiss                   |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  |           |     |        |       |                                 |                                                  | Negatief                              |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |     |        |       |                                 |                                                  | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof         |
| Toxiciteit voor bacteriën:                     |           |     | >5000  | mg/l  | Escherichia coli                |                                                  |                                       |
| Toxiciteit voor bacteriën:                     | LC0       | 24h | >10000 | mg/l  | Pseudomonas fluorescens         |                                                  |                                       |
| Toxiciteit voor ringworm:                      | NOEC/NOEL |     | >1000  | mg/kg | Eisenia foetida                 |                                                  |                                       |
| Oplosbaarheid in water:                        |           |     |        |       |                                 |                                                  | Onoplosbaar 20°C                      |

| Ethanol                                |           |      |        |         |                     |                                                                        |                              |
|----------------------------------------|-----------|------|--------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt  | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme           | Testmethode                                                            | Opmerking                    |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50      | 96h  | 13000  | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                   |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | NOEC/NOEL | 120h | 250    | mg/l    | Brachydanio rerio   | OECD 212 (Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-fry Stages) |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50      | 48h  | 5414   | mg/l    | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | NOEC/NOEL | 10d  | 9,6    | mg/l    | Ceriodaphnia spec.  |                                                                        | literatuuropgave n           |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50      | 72h  | 275    | mg/l    | Chlorella vulgaris  | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                |                              |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |           | 28d  | 97     | %       | activated sludge    | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)               | Licht biologisch afbreekbaar |

Blz. 21 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                |           |    |                   |      |                  |                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------|-----------|----|-------------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Pow   |    | (-0,35) - (-0,32) |      |                  |                                                                                          | Een bioaccumulatie valt niet te verwachten (LogPow < 1). |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | BCF       |    | 0,66 - 3,2        |      |                  |                                                                                          |                                                          |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  | H (Henry) |    | 0,000138          |      |                  |                                                                                          |                                                          |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  | Koc       |    | 1,0               |      |                  |                                                                                          | Hoogestimated                                            |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |    |                   |      |                  |                                                                                          | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof                            |
| Toxiciteit voor bacteriën:                     | IC50      | 3h | >1000             | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) | Analogiebesluit                                          |
| Overige organismen:                            | NOEC/NOEL |    | 280               | mg/l | Lemna gibba      | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                                          |

## Ammoniak

| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme                  | Testmethode | Opmerking                         |
|----------------------------------------|----------|------|--------|---------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h  | 8,2    | mg/l    | Pimephales promelas        |             |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h  | 0,53   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss        |             | Watervrije substantie             |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50     | 48h  | 0,66   | mg/l    | Daphnia pulex              |             |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50     | 48h  | 1,16   | mg/l    | Daphnia pulicaria          |             | Watervrije substantie             |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          | 28d  | <70    | %       |                            |             | Niet licht biologisch afbreekbaar |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  |          |      |        |         |                            |             | Niet te verwachten                |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC50     | 5min | 1,16   | mg/l    | Photobacterium phosphoreum |             | Watervrije substantie             |

## Bronopol (INN)

| Toxiciteit / werking           | Eindpunt  | Tijd | Waarde    | Eenheid | Organisme                        | Testmethode                                     | Opmerking |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 12.3. Bioaccumulatie:          | BCF       |      | 3,16      |         |                                  |                                                 | Laag      |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:     | LC50      | 49d  | 39,1      |         | Oncorhynchus mykiss              | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test) |           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia: | NOEC/NOEL | 21d  | 0,27      | mg/l    | Daphnia magna                    | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)      |           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia: | EC50      | 48h  | 1,4       | mg/l    | Daphnia magna                    |                                                 |           |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:   | EC50      | 72h  | 0,4 - 2,8 | mg/l    | Pseudokirchneria lla subcapitata |                                                 |           |

Blz. 22 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                        |         |     |      |      |                  |                                                                                          |                                                       |
|----------------------------------------|---------|-----|------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |         |     | >70  | %    | activated sludge | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                                 |                                                       |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: | DOC     |     | 50   | %    |                  | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)                          | Biologisch afbreekbaar                                |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | Log Kow |     | 0,22 |      |                  | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)                  |                                                       |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | Log Pow |     | 0,18 |      |                  |                                                                                          | Wordt op grond van de log pow-waarde niet aangenomen. |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | LC0     | 3h  | 43   | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                       |
| Overige organismen:                    | LC50    | 14d | >500 | mg/l | Eisenia foetida  | OECD 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)                                               |                                                       |
| Overige informatie:                    | COD     |     | 600  | mg/g |                  |                                                                                          |                                                       |
| Overige informatie:                    | Koc     |     | 5    |      |                  |                                                                                          |                                                       |

## 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde   | Eenheid | Organisme                        | Testmethode                                           | Opmerking                    |
|----------------------------------------|----------|------|----------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h  | 0,8-2,18 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                  |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50     | 48h  | 1,1-4,4  | mg/l    | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)      |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50     | 96h  | 0,055    | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata |                                                       |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | ErC50    | 72h  | 0,11     | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)               |                              |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          |      |          |         |                                  | OECD 303 (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment) | Zwaar biologisch afbreekbaar |

Blz. 23 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                            |         |     |      |      |                    |  |                                                                                   |
|----------------------------|---------|-----|------|------|--------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioaccumulatie:      | Log Pow |     | 1,11 |      |                    |  | Een noemenswaardig bioaccumulatiepotentieel valt niet te verwachten (LogPow 1-3). |
| Toxiciteit voor bacteriën: | EC50    | 16h | 0,4  | mg/l | Pseudomonas putida |  |                                                                                   |

| 2-methylisothiazool-3(2H)-on                   |           |      |          |         |                           |                                                                             |                               |
|------------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt  | Tijd | Waarde   | Eenheid | Organisme                 | Testmethode                                                                 | Opmerking                     |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           |      | < 0,08   | d       |                           | OECD 307 (Aerobic and Anaerobic Transformation in Soil)                     |                               |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           |      | 1,28-2,1 | d       |                           | OECD 308 (Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems) |                               |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |      |          |         |                           |                                                                             | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Kow   |      | -0,5     |         |                           | OECD 117 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - HPLC method)            |                               |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | NOEC/NOEL | 21d  | 0,044    | mg/l    | Daphnia magna             | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                  |                               |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | NOEC/NOEL | 28d  | 2,38     | mg/l    | Pimephales promelas       | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)                             |                               |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | LC50      | 96h  | 4,77     | mg/l    | Oncorhynchus mykiss       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                        |                               |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | NOEC/NOEL | 72h  | 0,03     | mg/l    | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                     |                               |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           | 48h  | 97       | %       |                           | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)             | Licht biologisch afbreekbaar  |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | EC50      | 48h  | 0,359    | mg/l    | Daphnia magna             | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                            |                               |

Blz. 24 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                        |           |      |       |      |                                  |                                                                                     |                                   |
|----------------------------------------|-----------|------|-------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |           | 28d  | 0,32  | %    |                                  | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                            | Niet licht biologisch afbreekbaar |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |           |      | 4,1   | d    |                                  | OECD 309 (Aerobic Mineralisation in Surface Water - Simulation Biodegradation Test) |                                   |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | BCF       |      | 3,16  |      |                                  |                                                                                     | berekende waarde                  |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50      | 72h  | 0,445 | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                             |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | NOEC/NOEL | 120h | 0,05  | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                             |                                   |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC50      | 3h   | 34,6  | mg/l | activated sludge                 |                                                                                     | DIN 38412-3 (TTC-Test)            |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC20      | 3h   | 2,8   | mg/l | activated sludge                 |                                                                                     | DIN 38412-3 (TTC-Test)            |

| Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on |           |      |        |         |                           |                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                                         | Eindpunt  | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme                 | Testmethode                                              | Opmerking                    |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:                                                       |           |      | >60    | %       | activated sludge          | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Licht biologisch afbreekbaar |
| 12.3. Bioaccumulatie:                                                                        | Log Pow   |      | 0,75   |         |                           |                                                          | Niet te verwachten           |
| 12.3. Bioaccumulatie:                                                                        | BCF       |      | 3,6    |         |                           |                                                          | berekende waarde             |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                                   | LC50      | 96h  | 0,32   | mg/l    | Lepomis macrochirus       |                                                          |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                                   | LC50      | 96h  | 0,19   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss       |                                                          |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                                               | NOEC/NOEL | 21d  | 0,0036 | mg/l    | Daphnia magna             |                                                          |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                                               | EC50      | 48h  | 0,16   | mg/l    | Daphnia magna             | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                                                                 | ErC50     | 72h  | 0,027  | mg/l    | Selenastrum capricornutum |                                                          |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                                                                 | EC50      | 72h  | 0,018  | mg/l    | Raphidocelis subcapitata  |                                                          |                              |
| Toxiciteit voor bacteriën:                                                                   | EC50      | 16h  | 5,7    | mg/l    | Pseudomonas putida        |                                                          |                              |

| Ijzer(III)oxyde                                |          |      |        |         |                |             |                               |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|----------------|-------------|-------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme      | Testmethode | Opmerking                     |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |          |      |        |         |                |             | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | LC50     | 96h  | >1000  | mg/l    | Leuciscus idus |             | Analogiebesluit               |

Blz. 25 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                        |      |     |        |      |                  |                                                  |                                       |
|----------------------------------------|------|-----|--------|------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50 | 48h | >100   | mg/l | Daphnia magna    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                                       |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |      |     |        |      |                  |                                                  | Geldt niet voor anorganische stoffen. |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  |      |     |        |      |                  |                                                  | Niet te verwachten                    |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC50 | 3h  | >10000 | mg/l | activated sludge | ISO 8192                                         |                                       |

| Kaoline                                        |          |      |        |         |                         |                                         |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme               | Testmethode                             | Opmerking                                                                                                                                 |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |          |      |        |         |                         |                                         | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof                                                                                                             |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |          |      |        |         |                         |                                         | Anorganische producten kunnen niet door biologische zuiveringsprocessen uit het water verwijderd worden., Mechanisch afscheiden mogelijk. |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | LC50     | 96h  | >1000  | mg/l    |                         |                                         |                                                                                                                                           |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | LC50     | 96h  | >100   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)    | Analogiebesluit                                                                                                                           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | LC50     | 48h  | >1100  | mg/l    | Daphnia magna           |                                         | literatuuropgaven                                                                                                                         |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | IC50     |      | >1000  | mg/l    |                         |                                         |                                                                                                                                           |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | EC50     | 72h  | >100   | mg/l    | Scenedesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) | Analogiebesluit                                                                                                                           |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |          |      |        |         |                         |                                         | Niet biologisch afbreekbaar                                                                                                               |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          |          |      |        |         |                         |                                         | Niet te verwachten, Analogiebesluit                                                                                                       |
| Oplosbaarheid in water:                        |          |      |        |         |                         |                                         | Onoplosbaar                                                                                                                               |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Voor de stof / mengsel / residuen

Afvalcodenummer EG:  
 De genoemde afvalsleutels zijn aanbevelingen op basis van het vermoedelijke gebruik van dit product.  
 Op basis van het specifieke gebruik en de afvalverwerkingsvoorzieningen bij de gebruiker kunnen onder bepaalde omstandigheden ook andere afvalsleutels worden toegekend. (2014/955/EU)

Blz. 26 van 29  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
Geldig vanaf: 22.02.2022  
Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

Aanbeveling:

Ontmoedig de lozing van afvalwater in het milieu.

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.

Bijvoorbeeld geschikte verbrandingsinstallatie.

Bijvoorbeeld afvoeren naar een geschikte stortplaats.

### Vervuilde verpakkingen

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.

Houder volledig leegmaken.

Niet-gecontamineerde verpakkingen kunnen opnieuw gebruikt worden.

Niet voor reiniging geschikte verpakkingen moeten zoals het product verwerkt worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Algemene aanwijzingen

14.1. VN-nummer of ID-nummer: n.b.

### Vervoer over de weg/spoorwegvervoer (ADR/RID)

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevaarenklasse(n): n.br.

14.4. Verpakkingsgroep: n.b.

Classificeringscode: n.b.

LQ: n.b.

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

Tunnel restriction code:

### Zeevervoer (IMDG-code)

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevaarenklasse(n): n.br.

14.4. Verpakkingsgroep: n.b.

Mariene verontreiniging (Marine Pollutant): n.br.

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

### Luchtvervoer (IATA)

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevaarenklasse(n): n.br.

14.4. Verpakkingsgroep: n.b.

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Tenzij anders vermeld moeten de algemene maatregelen voor de uitvoering van een veilig transport in acht worden genomen.

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen gevaarlijke goederen volgens boven genoemde verordening.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Beperkingen opvolgen:

Naleven van de nationale verordeningen/wetgeving betreffende de bescherming van jongeren op het werk (met name de nationale omzetting van Richtlijn 94/33/EG)!

Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148. Alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt.

Voor uitzonderingen zie Verordening (EU) 2019/1148 en de richtsnoeren vboor de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148.

Neem de voorschriften voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in acht.

Bij behandelde goederen in de zin van de verordening (EU) nr. 528/2012 zijn bijzondere vermeldingen op het etiket vereist.

Blz. 27 van 29  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
 Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
 Geldig vanaf: 22.02.2022  
 Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
 PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
 PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

Neem artikel 58 lid (3) tweede alinea van de verordening (EU) nr. 528/2012 in acht.  
 Door de goedkeuring van de biocide werkzame stof kunnen bijzondere voorwaarden voor het in de handel brengen van de behandelde goederen kunnen worden voorgeschreven.  
 Deze worden vastgelegd in de goedkeuring van de werkzame stof.

Waterbezwaarlijkheidscategorie volgens de Algemene  
 BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016: A(3)

Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.105 en 4.106 - Jeugdige werknemers) (Nederland).  
 Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.108 - Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) (Nederland).

## 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet voorzien voor mengsels.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Herziene rubrieken: 1-16  
 Deze informatie is van toepassing op het produkt zoals het wordt geleverd.  
 Briefing/opleiding van de medewerkers voor het omgaan met gevaarlijke stoffen vereist.

## Indeling en procedures gebruikt voor de verwijdering van de indeling van het mengsel krachtens verordening (EG) 1272/2008 (CLP):

| Indeling in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) | Gebruikte waarderingsmethode           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Skin Sens. 1, H317                                                   | Indeling conform berekeningsprocedure. |

De volgende zinnen stellen de uitgeschreven H-zinnen, gevarenklasse- en gevarencategoriecode (GHS / CLP) van het product en de bestanddelen (aangeduid in rubriek 2 en 3) voor.

H330 Dodelijk bij inademing.  
 H310 Dodelijk bij contact met de huid.  
 H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.  
 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker bij inademing.  
 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
 H301 Giftig bij inslikken.  
 H302 Schadelijk bij inslikken.  
 H311 Giftig bij contact met de huid.  
 H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
 EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

Skin Sens. — Sensibilisatie van de huid  
 Carc. — Kankerverwekkendheid  
 Flam. Liq. — Ontvlambare vloeistof  
 Eye Irrit. — Oogirritatie  
 Skin Corr. — Huidcorrosie  
 Eye Dam. — Ernstig oogletsel  
 Aquatic Acute — Gevaar voor het aquatisch milieu - Acuut  
 Acute Tox. — Acute toxiciteit - Oraal  
 Acute Tox. — Acute toxiciteit - Dermaal  
 Skin Irrit. — Huidirritatie

Blz. 28 van 29  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
Geldig vanaf: 22.02.2022  
Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

STOT SE — Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm. - Irritatie van de luchtwegen  
Aquatic Chronic — Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch  
Acute Tox. — Acute toxiciteit - Inhalatie

## Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in de op dat moment geldige versie.  
Richtsnoeren voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in de op dat moment geldige versie (ECHA).  
Richtsnoeren voor etikettering en verpakking conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] in de op dat moment geldige versie (ECHA).  
Veiligheidsinformatiebladen van de inhoudsstoffen.  
ECHA-homepage - informatie over chemicaliën  
GESTIS-stofdatabank (Duitsland).  
Federaal milieuvagentschap "Rigoletto" Informatiepagina over waterverontreinigende stoffen (Duitsland).  
EU-grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in de op dat moment geldige versie.  
Nationale lijsten van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van de respectieve landen in de op dat moment geldige versie.  
Voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor, over zee en door de lucht (ADR, RID, IMDG, IATA) in de op dat moment geldige versie.

## Eventueel in dit document gebruikte afkortingen en acroniemen:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
alg. algemene  
AOX Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen  
ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
ATE Acute Toxicity Estimate (= schatting van de acute toxiciteit)  
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instelling voor materiaalonderzoek, Duitsland)  
BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Duits federaal instituut voor veiligheid en gezondheid op de werkplek, Duitsland)  
BSEF The International Bromine Council  
bv., b.v., bijv. bijvoorbeeld, bij voorbeeld  
bw body weight (= lichaamsgewicht)  
ca. circa  
CAS Chemical Abstracts Service  
CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)  
CMR carcinogeen, mutageen, reprotoxisch  
conf. conform  
DMEL Derived Minimum Effect Level  
DNEL Derived No Effect Level (= afgeleide doses zonder effect)  
dw dry weight (= droge massa)  
ECHA European Chemicals Agency (= Europees Agentschap voor chemische stoffen)  
EEG Europese Economische Gemeenschap  
EG Europese Gemeenschap  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
EN Europeese Normen  
EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
etc., enz. et cetera, enzovoort  
EU Europese Unie  
EVAL Ethyleen-vinylalcoholcopolymeer  
fax. Faxnummer  
g.g.b. geen gegevens beschikbaar  
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen)  
GWP Global warming potential (= Broeikaseffect)  
IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek)

Blz. 29 van 29  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002  
Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001  
Geldig vanaf: 22.02.2022  
Afdrukdatum PDF: 14.03.2022  
PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140)  
PARADOR Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

IATA International Air Transport Association  
IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
IMDG-code International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)  
incl. inclusief  
IUCID International Uniform Chemical Information Database  
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde)  
LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)  
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)  
LQ Limited Quantities  
min. minuut (minuten)  
n.b. niet bruikbaar  
n.g. niet getest  
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Nationaal Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (VS))  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
opm. Opmerking  
org. organisch  
OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Bedrijfsveiligheid en gezondheidsadministratie (VS))  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioaccumulerend en toxisch)  
PE Polyethyleen  
PNEC Predicted No Effect Concentration (= voorspelde concentraties zonder effect)  
PVC Polyvinylchloride  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
resp. respectievelijk  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SVHC Substances of Very High Concern  
UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (aanbevelingen van de Verenigde Naties over het vervoer van gevaarlijke goederen)  
VOC Volatile organic compounds (= vluchtige organische verbindingen (VOV))  
vPvB very persistent and very bioaccumulative (= zeer persistent en sterk bioaccumulerend)  
wwt wet weight

Deze informatie heeft alleen betrekking op het materiaal dat hierin wordt omschreven en is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring die ons bekend is. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft het produkt met het oog op de veiligheidseisen en is niet bedoeld als technische produktinformatie. Elke verantwoordelijkheid wordt echter afgewezen.

Opgemaakt door:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Voor verandering of vereenvoudiging van dit document is de uitdrukkelijke toestemming van Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.

Blz. 1 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

## Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

**PARADOR flessen kleur H1**

**PARADOR flessen kleur H2**

**PARADOR flessen kleur D1**

**PARADOR flessen kleur D2**

**Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)**

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:**

Pasta

Kleurstoffen/pigmenten

**Ontraden gebruik:**

Er is momenteel geen informatie hierover.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

NL

Fabrikant:

Kraftec BV

De Pinckart 54

5674 CC Nuenen

Tel.: +31 (0) 402631122

Fax: +31 (0) 402913609

E-Mail: [info@kraftec.nl](mailto:info@kraftec.nl)

Distributeur:

Parador GmbH

Millenkamp 7-8

48653 Coesfeld

Tel.: +49 (0)2541 736-0

Fax: +49 (0)2541 736-214

Mail: [info@parador.de](mailto:info@parador.de)

Web: [www.parador.de](http://www.parador.de)

E-mailadres van bevoegde persoon: [info@chemical-check.de](mailto:info@chemical-check.de), [k.schnurbusch@chemical-check.de](mailto:k.schnurbusch@chemical-check.de) - NIET gebruiken voor het aanvragen van veiligheidsinformatiebladen.

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen.

**Diensten voor informatie in noodgevallen / officieel adviesorgaan:**

NL

NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, NL - 3721 MA Bilthoven.  
Telefoon (24 h): +31 (0)88 755 8000 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

**Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen:**

Blz. 2 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

+31 (0) 402631122 (Mo. - Fr. 08.00 - 17.00 h)

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)

| Gevarenklasse | Gevarencategorie | Gevarenaanduiding                                 |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Skin Sens.    | 1                | H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. |

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)



Waarschuwing

H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden.

P261-Inademing van damp of spuitnevel vermijden. P280-Beschermende handschoenen dragen.

P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501-Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwijderingsinstallatie.

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

2-methylisothiazool-3(2H)-on

### 2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen vPvB-stof (vPvB= zeer persistent, zeer bioaccumulerend) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen stof met endocrienverstorende eigenschappen (< 0,1 %).

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

n.br.

### 3.2 Mengsels

| Ethanol                   |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Registratienummer (REACH) | 01-2119457610-43-XXXX |
| Index                     | 603-002-00-5          |

Blz. 3 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                                         |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 200-578-6                                |
| <b>CAS</b>                                                              | 64-17-5                                  |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 1-<3                                     |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                          | Eye Irrit. 2, H319: >=50 %               |

|                                                                         |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ammoniak</b>                                                         | <b>Stof, waarvoor een EU-blootstellingsgrenswaarden geldt.</b>         |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                        | ---                                                                    |
| <b>Index</b>                                                            | 007-001-01-2                                                           |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 215-647-6                                                              |
| <b>CAS</b>                                                              | 1336-21-6                                                              |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 0,01-<0,25                                                             |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1) |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                          | STOT SE 3, H335: >=5 %                                                 |

|                                                                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bronopol (INN)</b>                                                   |                                                                                                                                                                   |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                        | ---                                                                                                                                                               |
| <b>Index</b>                                                            | 603-085-00-8                                                                                                                                                      |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 200-143-0                                                                                                                                                         |
| <b>CAS</b>                                                              | 52-51-7                                                                                                                                                           |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 0,01-<0,1                                                                                                                                                         |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

|                                                                         |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1,2-benzisothiazool-3(2H)-on</b>                                     |                                                                                                                     |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                        | ---                                                                                                                 |
| <b>Index</b>                                                            | 613-088-00-6                                                                                                        |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 220-120-9                                                                                                           |
| <b>CAS</b>                                                              | 2634-33-5                                                                                                           |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 0,01-<0,1                                                                                                           |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10) |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                          | Skin Sens. 1, H317: >=0,05 %                                                                                        |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>2-methylisothiazool-3(2H)-on</b>           |              |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>              | ---          |
| <b>Index</b>                                  | 613-326-00-9 |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b> | 220-239-6    |
| <b>CAS</b>                                    | 2682-20-4    |
| <b>% Bereik</b>                               | 0,0015-<0,1  |

Blz. 4 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b>                             | EUH071<br>Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)    |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                                                      | Skin Sens. 1A, H317: $\geq 0,0015$ %                                                                                                                                                                           |
| <b>Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on</b> |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                                                    | ---                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Index</b>                                                                                        | 613-167-00-5                                                                                                                                                                                                   |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                                       | ---                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CAS</b>                                                                                          | 55965-84-9                                                                                                                                                                                                     |
| <b>% Bereik</b>                                                                                     | 0,00015- $<0,0015$                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b>                             | EUH071<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 3, H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                                                      | Skin Corr. 1C, H314: $\geq 0,6$ %<br>Skin Irrit. 2, H315: $\geq 0,06$ %<br>Eye Irrit. 2, H319: $\geq 0,06$ %<br>Skin Sens. 1A, H317: $\geq 0,0015$ %                                                           |

Voor de indeling en het kenmerken van het product kan het zijn dat met verontreinigingen, testgegevens of verdere informatie rekening werd gehouden.

Tekst van de H-zinnen en indelingafkorting (GHS/CLP) zie rubriek 16.

De in deze sectie genoemde stoffen worden met hun werkelijke, van toepassing zijnde indeling genoemd!

Dat betekent dat voor stoffen die in bijlage VI tabel 3.1 van verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) vermeld zijn, alle eventueel daar genoemde opmerkingen voor de hier genoemde indeling in acht worden genomen.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpverleners op zelfbescherming letten!

Nooit een onmachtige persoon iets door de mond toedienen!

#### Inademing

Persoon frisse lucht geven en al naargelang de symptomen arts raadplegen.

#### Huidcontact

Verontreinigde, doordrenkte kledingstukken meteen verwijderen, met veel water en zeep grondig wassen, bij huidirritatie (rood worden etc.), een arts raadplegen.

#### Oogcontact

Kontaktlenzen uitnemen.

Enkele min. met overvloedig water spoelen (oogdouche), indien nodig arts raadplegen.

#### Inslikken

Mond goed spoelen met water.

Veel water te drinken geven, meteen arts raadplegen.

Blz. 5 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

## 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Indien van toepassing zijn vertraagd optredende symptomen en effecten te vinden in sectie 11 of bij de opnamekanalen onder sectie 4.1.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de vergiftigingsverschijnselen zich pas na lange tijd / na enkele uren voordoen.

roodkleuren van de huid

Allergische reactie mogelijk.

## 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Waterstraal/schuim/CO2/bluspoeder

#### Ongeschikte blusmiddelen

Geen bekend

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen ontstaan:

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Apparaat voor ademhalingsbescherming onafhankelijk van de omgevingslucht.

Al naargelang de grootte van de brand

Evt. volledige bescherming.

Gecontamineerd bluswater verwerken conform de voorschriften van overheidswege.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### 6.1.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten

In geval van morsen of onbedoeld vrijkomen ter voorkoming van verontreiniging persoonlijke beschermingsmiddelen uit rubriek 8 dragen.

Voldoende ventilatie waarborgen, ontstekingsbronnen verwijderen.

Bij vaste of poedervormige producten stofontwikkeling tegengaan.

Indien mogelijk de gevarezone evacueren, indien nodig aanwezige noodprocedures toepassen.

Uit de buurt van onbeschermden personen houden.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

Rekening houden met evt. uitglijsgevaar.

#### 6.1.2 Voor de hulpdiensten

Zie rubriek 8 voor geschikte beschermende uitrusting en materiaalspecificaties.

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Bij ontsnapping van grotere hoeveelheden indammen.

Lek dichten wanneer dit zonder gevaren kan.

Indringen in oppervlakte- en grondwater en in de grond vermijden.

Afval niet in de gootsteen werpen.

Bij lozen in het riool door een ongeval verantwoordelijke instanties informeren.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met vochtbindend materiaal (bijv. universeel bindmiddel, zand, kiezelgoer, zaagmeel) opnemen en volgens rubriek 13 als afval verwijderen.

Opgenomen product in afsluitbare reservoirs doen.

Blz. 6 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

## 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8 evenals aanbevelingen voor de afvalverwerking zie rubriek 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Niet alleen deze rubriek, maar ook rubriek 8 en 6.1 kan relevante informatie bevatten.

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### 7.1.1 Algemene aanbevelingen

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

Eten, drinken, roken en het bewaren van levensmiddelen in de werkruimte verboden.

Instructies op het etiket en gebruiksaanwijzing in acht nemen.

Werkproces conform gebruiksaanwijzing toepassen.

#### 7.1.2 Toelichting op de algemene hygiënemaatregelen op de werkplek

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Ontoegankelijk voor onbevoegden bewaren.

Product alleen in originele verpakkingen en gesloten opslaan.

Product niet opslaan in doorgangen en trappenhuizen.

Bewaren bij kamertemperatuur.

Droog bewaren.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Er is momenteel geen informatie hierover.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

| NL | Chem. omschrijving                                       | Ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % Bereik:1-<3 |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | WNG 8-uren: 35 ppm (260 mg/m <sup>3</sup> ) (WNG 8-uren) | WNG 15-min.: 990 ppm (1900 mg/m <sup>3</sup> ) (WNG 15-min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | WNG-C: ---    |
|    | Monitoringprocedures:                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)</li> <li>- Compur - KITA-104 SA (549 210)</li> <li>- DFG (D) (Loesungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) - 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 2 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> <li>- DFG Meth. Nr. 3 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)</li> </ul> |               |
|    | BGW: ---                                                 | Overige Informatie: V1A,O1A,B(GGS-B4) / H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |

| NL | Chem. omschrijving                                                                                                               | Ammoniak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % Bereik:0,01-<0,25 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | WNG 8-uren: 14 mg/m <sup>3</sup> (NH <sub>3</sub> ) (WNG 8-uren), 20 ppm (14 mg/m <sup>3</sup> ) (NH <sub>3</sub> ) (DE-AGW, EU) | WNG 15-min.: 36 mg/m <sup>3</sup> (NH <sub>3</sub> ) (WNG 15-min), 2(l) (DE-AGW), 50 ppm (36 mg/m <sup>3</sup> ) (NH <sub>3</sub> ) (EU)                                                                                                                                                                                  | WNG-C: ---          |
|    | Monitoringprocedures:                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Draeger - Ammonia 0,25/a (81 01 711)</li> <li>- Draeger - Ammonia 0,5%/a (CH 31 901)</li> <li>- Draeger - Ammonia 2/a (67 33 231)</li> <li>- Draeger - Ammonia 5/a (CH 20 501)</li> <li>- Draeger - Ammonia 5/b (81 01 941)</li> <li>- Compur - KITA-105 SA (548 642)</li> </ul> |                     |

NL

Blz. 7 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

- Compur - KITA-105 SB (548 659)
- Compur - KITA-105 SC (548 667)
- Compur - KITA-105 SD (548 675)
- Compur - KITA-105 SH (548 683)
- Compur - KITA-105 SM (548 691)
- NIOSH 6015 (Ammonia) - 1990
- NIOSH 6016 (AMMONIA by IC) - 2016
- OSHA ID-164 (Ammonia in Workplace Atmospheres) - 1988
- OSHA ID-188 (Ammonia in workplace atmospheres – solid sorbent) - 2002

BGW: ---

Overige Informatie: Y (DE-AGW)

NL

## Chem. omschrijving

Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

%  
Bereik: 0,00015-  
<0,0015

WNG 8-uren: 0,2 mg/m3 (Kathon(R) mengsel)

WNG 15-min.: ---

WNG-C: ---

Monitoringprocedures: ---

BGW: ---

Overige Informatie: ---

NL

## Chem. omschrijving

Ijzer(III)oxyde

% Bereik:

WNG 8-uren: 2 ppm (5 mg/m3) (rook (Fe2O3), als Fe / Fer (trioxyde de ) (fumées), en Fe) (BE-GW)

WNG 15-min.: ---

WNG-C: ---

Monitoringprocedures: ---

BGW: ---

Overige Informatie: ---

NL

## Chem. omschrijving

Kwarts

% Bereik:

WNG 8-uren: 0,075 mg/m3 resp.

WNG 15-min.: ---

WNG-C: ---

Monitoringprocedures:

- INSHT MTA/MA-036/A00 (Determination of Quartz in Air – Membrane Filter Method/ Xray Diffraction) - 2000, 2004
- MDHS 101/2 (Crystalline silica in respirable airborne dust – Direct on-filter analysis by infrared spectroscopy and X-ray diffraction) - 2015 - EU project
- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 52-1 (2004)
- NIOSH 7500 (Crystalline Silica, by XRD (filter redeposition)) - 2003 - EU project
- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 52-6 (2004)
- NIOSH 7601 (SILICA, CRYSTALLINE, by VIS) - 2003
- NIOSH 7602 (Crystalline Silica, by IR (KBr pellet)) - 2003
- NIOSH 7603 (QUARTZ in coal mine dust, by IR (redeposition)) - 2017
- OSHA ID-142 (Quartz and Cristobalite in Workplace Atmospheres) - 2016

BGW: ---

Overige Informatie: ---

NL

## Chem. omschrijving

Magnesiumoxide

% Bereik:

WNG 8-uren: 10 mg/m3 (rook/fumées) (BE-GW)

WNG 15-min.: ---

WNG-C: ---

Monitoringprocedures: ---

BGW: ---

Overige Informatie: ---

## Ethanol

| Toepassingsgebied | Blootstellingsroute / milieucompartiment              | Effect op de gezondheid | Descriptor | Waarde | Eenheid          | Opmerking |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|------------------|-----------|
|                   | Milieu - zoet water                                   |                         | PNEC       | 0,96   | mg/l             |           |
|                   | Milieu - zeewater                                     |                         | PNEC       | 0,79   | mg/l             |           |
|                   | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                         | PNEC       | 2,75   | mg/l             |           |
|                   | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie              |                         | PNEC       | 580    | mg/l             |           |
|                   | Milieu - sediment, zoet water                         |                         | PNEC       | 3,6    | mg/kg dry weight |           |

Blz. 8 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                      |                              |                                     |      |      |                  |  |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|------|------------------|--|
|                      | Milieu - bodem               |                                     | PNEC | 0,63 | mg/kg dry weight |  |
|                      | Milieu - oraal (diervoeding) |                                     | PNEC | 0,38 | g/kg feed        |  |
|                      | Milieu - sediment, zeewater  |                                     | PNEC | 2,9  | mg/kg dry weight |  |
| Consument            | Mens - dermaal               | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 950  | mg/m3            |  |
| Consument            | Mens - inhalatie             | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 114  | mg/m3            |  |
| Consument            | Mens - oraal                 | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 87   | mg/kg            |  |
| Consument            | Mens - dermaal               | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 206  | mg/kg bw/d       |  |
| Consument            | Mens - inhalatie             | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 950  | mg/m3            |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal               | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 343  | mg/kg bw/d       |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie             | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 950  | mg/m3            |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie             | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 1900 | mg/m3            |  |

| Ammoniak          |                                                       |                                     |            |        |              |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|--------------|-----------|
| Toepassingsgebied | Blootstellingsroute / milieucompartiment              | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid      | Opmerking |
|                   | Milieu - zoet water                                   |                                     | PNEC       | 0,0011 | mg/l         |           |
|                   | Milieu - zeewater                                     |                                     | PNEC       | 0,0011 | mg/l         |           |
|                   | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC       | 0,0068 | mg/l         |           |
| Industrieel       | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 14     | mg/m3        |           |
| Industrieel       | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 47,6   | mg/m3        |           |
| Industrieel       | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Industrieel       | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 36     | mg/m3        |           |
| Industrieel       | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 47,6   | mg/m3        |           |
| Industrieel       | Mens - dermaal                                        | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 2,8    | mg/m3        |           |
| Consument         | Mens - oraal                                          | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 23,8   | mg/m3        |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 7,2    | mg/m3        |           |
| Consument         | Mens - oraal                                          | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 6,8    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - dermaal                                        | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 6,5    | mg/kg bw/day |           |
| Consument         | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 23,8   | mg/m3        |           |

Blz. 9 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

| Bronopol (INN)       |                                                |                                     |            |         |         |           |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|
| Toepassingsgebied    | Blootstellingsroute / milieucompartiment       | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde  | Eenheid | Opmerking |
|                      | Milieu - zoet water                            |                                     | PNEC       | 0,01    | mg/l    |           |
|                      | Milieu - zeewater                              |                                     | PNEC       | 0,0008  | mg/l    |           |
|                      | Milieu - sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC       | 0,0025  | mg/l    |           |
|                      | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie       |                                     | PNEC       | 0,43    | mg/l    |           |
|                      | Milieu - sediment, zoet water                  |                                     | PNEC       | 0,041   | mg/l    |           |
|                      | Milieu - sediment, zeewater                    |                                     | PNEC       | 0,00328 | mg/l    |           |
|                      | Milieu - bodem                                 |                                     | PNEC       | 0,5     | mg/l    |           |
| Consument            | Mens - dermaal                                 | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 1,4     | mg/kg   |           |
| Consument            | Mens - oraal                                   | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 0,35    | mg/kg   |           |
| Consument            | Mens - dermaal                                 | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 4,2     | mg/kg   |           |
| Consument            | Mens - oraal                                   | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 1,1     | mg/kg   |           |
| Consument            | Mens - dermaal                                 | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 0,008   | mg/cm2  |           |
| Consument            | Mens - dermaal                                 | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 0,008   | mg/cm2  |           |
| Consument            | Mens - inhalatie                               | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 1,3     | mg/m3   |           |
| Consument            | Mens - inhalatie                               | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 1,3     | mg/m3   |           |
| Consument            | Mens - inhalatie                               | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 3,7     | mg/m3   |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                                 | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 2,3     | mg/kg   |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                               | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 4,1     | mg/m3   |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                               | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 12,3    | mg/m3   |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                               | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 4,2     | mg/m3   |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                               | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 4,2     | mg/m3   |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                                 | Korte termijn, systemische effecten | DNEL       | 7       | mg/kg   |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                                 | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 0,013   | mg/cm2  |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                                 | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL       | 0,013   | mg/cm2  |           |

| 2-methylisothiazool-3(2H)-on |                                          |                         |            |        |         |           |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| Toepassingsgebied            | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid | Descriptor | Waarde | Eenheid | Opmerking |
|                              | Milieu - zoet water                      |                         | PNEC       | 3,39   | µg/l    |           |
|                              | Milieu - zeewater                        |                         | PNEC       | 3,39   | µg/l    |           |

Blz. 10 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                      |                                                       |                                     |      |        |                       |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--------|-----------------------|--|
|                      | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC | 3,39   | µg/l                  |  |
|                      | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie              |                                     | PNEC | 0,23   | mg/l                  |  |
|                      | Milieu - bodem                                        |                                     | PNEC | 0,0471 | mg/kg                 |  |
| Consument            | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,021  | mg/m3                 |  |
| Consument            | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,043  | mg/m3                 |  |
| Consument            | Mens - oraal                                          | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 0,027  | mg/kg body weight/day |  |
| Consument            | Mens - oraal                                          | Korte termijn, systemische effecten | DNEL | 0,053  | mg/kg body weight/day |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,021  | mg/m3                 |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                                      | Korte termijn, lokale effecten      | DNEL | 0,043  | mg/m3                 |  |

| Ijzer(III)oxyde      |                                          |                                |            |        |         |           |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| Toepassingsgebied    | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid        | Descriptor | Waarde | Eenheid | Opmerking |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, lokale effecten | DNEL       | 10     | mg/m3   |           |

| Tri-ijzertetraoxyde  |                                          |                                     |            |        |         |           |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| Toepassingsgebied    | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid | Opmerking |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 10     | mg/m3   |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL       | 10     | mg/m3   |           |

NL WNG 8-uren = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 8 uur (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

DE-AGW = Duitse grenswaarden, A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie (TRGS 900).

BE-GW = Belgische grenswaarden.

ACGIH-TWA = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, TWA (time weight average), tijdgewogen gemiddelde over 8 uur.

EU = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU en 2019/1831/EU)

(8) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (9) = Respirabele fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (11) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (Richtlijn 2004/37/EG).

| WNG 15-min. = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 15 min. (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

DE-AGW = Duitse grenswaarden als overschrijdingsfactor 1 - 8 en categorie I (stoffen waarbij de lokale werking bepalend is voor de vastgestelde grenswaarde of stoffen die bij inademing sensibiliserend kunnen werken) of categorie II (resorptieve stoffen), A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie (TRGS 900).

BE-GW = Belgische grenswaarden.

ACGIH-STEL = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, STEL (short term exposure limit), tijdgewogen gemiddelde over 15 min.

EU = Europese grenswaarden (2000/39/EG, 2006/15/EG).

Blz. 11 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

(8) = Inhaleerbare fractie (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabele fractie (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut (2017/164/EU).

| WNG-C = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Ceiling (plafondwaarde) (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

BE-GW = Belgische grenswaarden.

ACGIH-C = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, C (ceiling value) een plafond waarde.

| BGW = Biologische grenswaarden. ACGIH-BEI = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH), BEI (Biological Exposure Indices), biologische grenswaarden.

| Overige Informatie: NL/DE/ACGIH/EU: H = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen.

NL: WNG = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

GGs-B4 = Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen, Bijlage 4 (Nederlandse niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen): V1A, V1B of V2 = voor de voortplanting giftig/schadelijk (Vruchtbaarheid) en O1A, O1B of O2 voor de voortplanting giftig/schadelijk (Ontwikkeling). B = Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

DE: Y = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging verwaarloosbaar is bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde, Z = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging niet uitgesloten kann worden bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde.

BE: C = kankerverwekkende en/of mutagene stoffen, D = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, F = blootstelling geschiedt in de vorm van vezels.

ACGIH: A1 = bewezen kankerverwekkend, A2 = verdacht kankerverwekkend, A3 = kankerverwekkend voor dieren, voor mensen onbekend, A4 = niet aan te duiden als kankerverwekkend voor mensen, A5 = niet verdacht als kankerverwekkend voor mensen, Sen = bij daarvoor gevoelige mensen een overgevoelighedsreactie kan opwekken, ook bij blootstelling beneden de vermelde grenswaarde (DSEN = Sensibilisatie van de huid, RSEN = Sensibilisatie van de luchtwegen), OTO = ototoxisch chemisch middel.

(13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG), (14) = De stof kan sensibilisatie van de huid veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG).

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1 Passende technische maatregelen

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale afzuiging of algemene afzuiging gerealiseerd worden.

Indien dit niet volstaat om de concentratie onder de grenswaarden (WNG, DE-AGW, BE-GW) te houden moet een geschikte adembescherming gedragen worden.

Geldt alleen wanneer hier grenswaarden voor blootstelling zijn vastgelegd.

Passende beoordelingsmethoden voor de beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen beschermingsmaatregelen omvatten metrologische en niet metrologische opsporingsmethoden.

Die worden beschreven in bijvoorbeeld EN 14042.

EN 14042 "Werkpleksfeer. Gids voor de toepassing en het gebruik van methodes en instrumenten voor het opsporen van chemische en biologische agentia".

### 8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

Bescherming van de ogen/het gezicht:

Bij gevaar van oogcontact.

Volledig aansluitende veiligheidsbril met zijkleppen (EN 166).

Bescherming van de huid - Bescherming van de handen:

Chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN ISO 374).

Eventueel

Veiligheidshandschoenen van butyl (EN ISO 374)

Veiligheidshandschoenen van Neoprene® / van polychloropreen (EN ISO 374).

Veiligheidshandschoenen van nitril (EN ISO 374).

Veiligheidshandschoenen van PVC (EN ISO 374)

Minimale dikte in mm:

0,5

Permeatie (doorbraaktijd) in minuten:

Blz. 12 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

480

De vastgestelde doorbraaktijden conform EN 16523-1 werden niet verkregen onder praktijkvoorwaarden.

Er wordt een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50% van de doorbraaktijd.

Beschermende handcrème aan te bevelen.

Bescherming van de huid - Andere maatregelen:

Beschermende werkkleding (bv. veiligheidsschoenen EN ISO 20345, veiligheidskleding met lange mouwen).

Bescherming van de ademhalingswegen:

Onder normale omstandigheden niet vereist.

Thermische gevaren:

Niet van toepassing

Aanvullende informatie voor de handbescherming - Er werden geen testen gedaan.

De selectie werd bij mengsels naar best weten gemaakt en via informatie over de bestanddelen geselecteerd.

De selectie werd bij stoffen afgeleid van de opgaven van de handschoenproducent.

Bij de definitieve keuze van het handschoenmateriaal moet rekening worden gehouden met doorbraaktijden, permeatietermijnen en de afbraak.

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken afhankelijk en van producent tot producent verschillend.

Bij mengsels kan de bestendigheid van handschoenmateriaal niet vooraf worden berekend en daarom moet het getest worden voor gebruik.

De nauwkeurige doorbraaktijd van het handschoenmateriaal moet bij de producent van de veiligheidshandschoenen worden opgevraagd en nagekomen.

## 8.2.3 Beheersing van milieublootstelling

Er is momenteel geen informatie hierover.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fysische toestand:                                 | Pasta, vloeibaar.                                      |
| Kleur:                                             | Al naargelang specificatie                             |
| Geur:                                              | Karakteristiek                                         |
| Smeltpunt/vriespunt:                               | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:          | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Ontvlambaarheid:                                   | Niet brandbaar.                                        |
| Onderste explosiegrens:                            | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Bovenste explosiegrens:                            | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Flampunt:                                          | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                       | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Ontledingstemperatuur:                             | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| pH:                                                | Het mengsel is niet oplosbaar (in water).              |
| Kinematische viscositeit:                          | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Oplosbaarheid:                                     | suspensie                                              |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): | Niet van toepassing op mengsels.                       |
| Dampspanning:                                      | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid:               | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Relatieve dampdichtheid:                           | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Deeltjeskenmerken:                                 | Niet van toepassing op vloeistoffen.                   |

### 9.2 Overige informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Ontpofbare stoffen:      | Product is niet ontpofbaar. |
| Oxiderende vloeistoffen: | Neen                        |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

Blz. 13 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

## 10.1 Reactiviteit

Niet te verwachten

## 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel bij juiste opslag en hantering.

## 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

## 10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen bekend

## 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen bekend

## 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding bij conform gebruik.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Mogelijk meer informatie over de effecten op de gezondheid, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

| Toxiciteit / werking                                                     | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Acute toxiciteit, oraal:                                                 |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                           |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Acute toxiciteit, door inademing:                                        |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                 |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                          |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Carcinogeniteit:                                                         |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                        |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE): |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE): |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Gevaar bij inademing:                                                    |          |        |         |           |             | g.g.b.    |
| Symptomen:                                                               |          |        |         |           |             | g.g.b.    |

### Ethanol

| Toxiciteit / werking           | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                      | Opmerking |
|--------------------------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Acute toxiciteit, oraal:       | LD50     | 10470  | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)   |           |
| Acute toxiciteit, via de huid: | LD50     | >2000  | mg/kg   | Konijn    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity) |           |

Blz. 14 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                           |      |          |         |                        |                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------|----------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, door inademing:         | LC50 | 51-124,7 | mg/l/4h | Rat                    | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                        | Gevaarlijke dampen                                                                                                                                                                |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |      |          |         | Konijn                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)                | Niet irriterend                                                                                                                                                                   |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |      |          |         | Konijn                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                   | Irriterend                                                                                                                                                                        |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |      |          |         | Muis                   | OECD 429 (Skin Sensitisation - Local Lymph Node Assay)      | Nee (contact met de huid)                                                                                                                                                         |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |      |          |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                  | Negatief                                                                                                                                                                          |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |      |          |         | Muis                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       | Negatief                                                                                                                                                                          |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |      |          |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)    | Negatief                                                                                                                                                                          |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |      |          |         |                        | OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) | Negatief                                                                                                                                                                          |
| Gevaar bij inademing:                     |      |          |         | Mens                   |                                                             | Geen aanwijzing voor een dergelijke werking.                                                                                                                                      |
| Symptomen:                                |      |          |         |                        |                                                             | ademnood, slaperigheid, bewusteloosheid, plotselinge verlaging van de bloeddruk, braken, hoesten, hoofdpijn, roes, slaperigheid, slijmvliesirritatie, duizeligheid, misselijkheid |

## Ammoniak

| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                    | Opmerking                                                           |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | 350    | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity) | De toxiciteit wordt bepaald door het etsend effect van het product. |
| Acute toxiciteit, door inademing:         | LCLo     | 5000   | ppm     | Mens      |                                |                                                                     |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |          |        |         | Konijn    |                                | Gevaar voor ernstig oogletsel.                                      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |        |         | Cavia     |                                | Niet sensibiliserend                                                |

Blz. 15 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|            |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen: |  |  |  |  |  | astmatische bezwaren, ademnood, bewusteloosheid, branden van de neus- en keelholteslijmvliezen, braken, hoornvliestroebelinge, hoesten, krampen, collaps van de bloedsomloop, shock, misselijkheid |
|------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bronopol (INN)                                                           |          |        |         |                        |                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                     | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme              | Testmethode                                        | Opmerking                                                                       |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                 | LD50     | 305    | mg/kg   | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                     | data of a diluted aqueous solution                                              |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                 |          |        |         | Konijn                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)       | Skin Irrit. 2                                                                   |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                          |          |        |         | Konijn                 | (Draize-Test)                                      | Eye Dam. 1                                                                      |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                |          |        |         | Cavia                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                      | Niet sensibiliserend                                                            |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |          |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)         | Negatief                                                                        |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                         |          |        |         | Muis                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | Negatief                                                                        |
| Carcinogeniteit:                                                         |          |        |         |                        |                                                    | Negatief                                                                        |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE): |          |        |         |                        |                                                    | STOT SE 3, H335, Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                   |
| Symptomen:                                                               |          |        |         |                        |                                                    | ogen, rode, slaperigheid, hoesten, slijmvliesirritatie, misselijkheid en braken |

| 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on              |          |        |         |           |             |                          |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|--------------------------|
| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                |
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | 375    | mg/kg   | Rat       |             |                          |
| Acute toxiciteit, via de huid:            | LD50     | 4115   | mg/kg   | Rat       |             |                          |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |          |        |         |           |             | Skin Irrit. 2            |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |          |        |         |           |             | Eye Dam. 1               |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |        |         | Cavia     |             | Ja (contact met de huid) |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |          |        |         |           |             | Negatief                 |

Blz. 16 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|            |  |  |  |  |  |                                                                     |
|------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|
| Symptomen: |  |  |  |  |  | braken,<br>hoofdpijn,<br>maag- en<br>darmklachten,<br>misselijkheid |
|------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|

| 2-methylisothiazool-3(2H)-on                                                       |          |        |         |           |                                                                         |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                               | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                                                             | Opmerking                              |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                           | LD50     | 120    | mg/kg   | Rat       | U.S. EPA Guideline<br>OPPTS 870.1100                                    | Vrouwkje                               |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                           | LD50     | 183    | mg/kg   | Rat       |                                                                         |                                        |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                                     | LD50     | 242    | mg/kg   | Rat       | OECD 402 (Acute<br>Dermal Toxicity)                                     |                                        |
| Acute toxiciteit, door<br>inademing:                                               | LD50     | 0,11   | mg/l/4h | Rat       | OECD 403 (Acute<br>Inhalation Toxicity)                                 | Aërosol                                |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                           |          |        |         | Konijn    | OECD 404 (Acute<br>Dermal<br>Irritation/Corrosion)                      | Bijtend                                |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                                    |          |        |         | Konijn    |                                                                         | Gevaar voor<br>ernstig<br>oogletsel.   |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                                    |          |        |         |           |                                                                         | Gevaar voor<br>ernstig<br>oogletsel.   |
| Sensibilisatie van de<br>luchtwegen/de huid:                                       |          |        |         | Cavia     | OECD 406 (Skin<br>Sensitisation)                                        | Ja (contact met<br>de huid)            |
| Mutageniteit in<br>geslachtscellen:                                                |          |        |         |           | OECD 471 (Bacterial<br>Reverse Mutation<br>Test)                        | Negatief                               |
| Mutageniteit in<br>geslachtscellen:                                                |          |        |         |           | OECD 473 (In Vitro<br>Mammalian<br>Chromosome<br>Aberration Test)       | Negatief                               |
| Mutageniteit in<br>geslachtscellen:                                                |          |        |         |           | OECD 476 (In Vitro<br>Mammalian Cell Gene<br>Mutation Test)             | Negatief                               |
| Giftigheid voor de<br>voortplanting:                                               | NOAEL    | 200    | ppm     | Rat       | OECD 416 (Two-<br>generation<br>Reproduction Toxicity<br>Study)         |                                        |
| Specifieke<br>doelorgaan toxiciteit - bij<br>herhaalde blootstelling<br>(STOT-RE): | NOAEL    | 60     | mg/kg   | Rat       | OECD 408 (Repeated<br>Dose 90-Day Oral<br>Toxicity Study in<br>Rodents) |                                        |
| Symptomen:                                                                         |          |        |         |           |                                                                         | slijmvliesirritatie<br>, tranende ogen |

| Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on |          |        |         |           |             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                                         | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                   |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                                     | LD50     | 64     | mg/kg   | Rat       |             |                                             |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                                               | LD50     | 78     | mg/kg   | Konijn    |             |                                             |
| Acute toxiciteit, door<br>inademing:                                                         | LC50     | 0,33   | mg/l/4h | Rat       |             | Aërosol, Stof                               |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                                                     |          |        |         | Konijn    |             | Bijtend                                     |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                                              |          |        |         | Konijn    |             | Bijtend                                     |
| Sensibilisatie van de<br>luchtwegen/de huid:                                                 |          |        |         | Cavia     |             | Sensibiliserend<br>(contact met de<br>huid) |

Blz. 17 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|            |  |  |  |  |  |                                                    |
|------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|
| Symptomen: |  |  |  |  |  | diarree,<br>slijmvliesirritatie<br>, tranende ogen |
|------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------|

| Ijzer(III)oxyde                   |          |        |         |           |             |                                                                            |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking              | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                  |
| Acute toxiciteit, oraal:          | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat       |             | Analogiebesluit                                                            |
| Acute toxiciteit, door inademing: | LC50     | >210   | mg/m3   | Rat       |             |                                                                            |
| Huidcorrosie/-irritatie:          |          |        |         | Konijn    |             | Niet irriterend,<br>Analogiebesluit,<br>Mechanische<br>irritatie mogelijk. |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:   |          |        |         | Konijn    |             | Niet irriterend,<br>Analogiebesluit,<br>Mechanische<br>irritatie mogelijk. |
| Mutageniteit in geslachtscellen:  |          |        |         |           |             | Geen<br>aanwijzing voor<br>een dergelijke<br>werking.                      |
| Carcinogeniteit:                  |          |        |         |           |             | Geen<br>aanwijzing voor<br>een dergelijke<br>werking.                      |
| Giftigheid voor de voortplanting: |          |        |         |           |             | Geen<br>aanwijzing voor<br>een dergelijke<br>werking.                      |
| Gevaar bij inademing:             |          |        |         |           |             | Neen                                                                       |
| Symptomen:                        |          |        |         |           |             | ademnood,<br>hoesten,<br>slijmvliesirritatie                               |

| Kwarts               |          |        |         |           |             |                                              |
|----------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                    |
| Symptomen:           |          |        |         |           |             | ademnood,<br>hoesten,<br>slijmvliesirritatie |

| Magnesiumoxide           |          |        |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking     | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acute toxiciteit, oraal: | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat       |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Symptomen:               |          |        |         |           |             | slaperigheid,<br>plotselinge<br>verlaging van<br>de bloeddruk,<br>diarree,<br>hartritmestoring<br>en, hoesten,<br>metaaldamp<br>koorts,<br>spierpijn,<br>spierzwakte,<br>slijmvliesirritatie<br>, duizeligheid,<br>misselijkheid<br>en braken |

Blz. 18 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

## 11.2. Informatie over andere gevaren

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

| Toxiciteit / werking               | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                          |
|------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormoonontregelende eigenschappen: |          |        |         |           |             | Niet van toepassing op mengsels.                                                   |
| Overige informatie:                |          |        |         |           |             | Geen andere relevante informatie over schadelijke gezondheidseffecten beschikbaar. |

### Ethanol

| Toxiciteit / werking | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige informatie:  |          |        |         |           |             | Een hoge alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap veroorzaakt een alcoholsyndroom bij foetussen (lager geboortegewicht, lichamelijke en geestelijke storingen)., Er zijn geen aanwijzingen, dat dit syndroom ook wordt veroorzaakt door opname via de huid of de ademwegen., Ervaring bij mensen. |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Mogelijk meer informatie over de milieueffecten, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

| Toxiciteit / werking | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking |
|----------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|
|----------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|-----------|

Blz. 19 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                |  |  |  |  |  |  |                                                                             |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     |  |  |  |  |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 |  |  |  |  |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   |  |  |  |  |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |  |  |  |  |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          |  |  |  |  |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  |  |  |  |  |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |  |  |  |  |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen:       |  |  |  |  |  |  | Niet van toepassing op mengsels.                                            |
| 12.7. Andere schadelijke effecten:             |  |  |  |  |  |  | Geen informatie beschikbaar over andere schadelijke effecten op het milieu. |

| Ethanol                                |           |      |                   |         |                     |                                                                        |                                                          |
|----------------------------------------|-----------|------|-------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt  | Tijd | Waarde            | Eenheid | Organisme           | Testmethode                                                            | Opmerking                                                |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50      | 96h  | 13000             | mg/l    | Oncorhynchus mykiss | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                   |                                                          |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | NOEC/NOEL | 120h | 250               | mg/l    | Brachydanio rerio   | OECD 212 (Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-fry Stages) |                                                          |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50      | 48h  | 5414              | mg/l    | Daphnia magna       | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |                                                          |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | NOEC/NOEL | 10d  | 9,6               | mg/l    | Ceriodaphnia spec.  |                                                                        | literatuuropgave n                                       |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50      | 72h  | 275               | mg/l    | Chlorella vulgaris  | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                |                                                          |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |           | 28d  | 97                | %       | activated sludge    | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)               | Licht biologisch afbreekbaar                             |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | Log Pow   |      | (-0,35) - (-0,32) |         |                     |                                                                        | Een bioaccumulatie valt niet te verwachten (LogPow < 1). |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | BCF       |      | 0,66 - 3,2        |         |                     |                                                                        |                                                          |

Blz. 20 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                                |           |    |          |      |                  |                                                                                          |                               |
|------------------------------------------------|-----------|----|----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  | H (Henry) |    | 0,000138 |      |                  |                                                                                          |                               |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  | Koc       |    | 1,0      |      |                  |                                                                                          | Hoogestimated                 |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |    |          |      |                  |                                                                                          | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof |
| Toxiciteit voor bacteriën:                     | IC50      | 3h | >1000    | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) | Analogiebesluit               |
| Overige organismen:                            | NOEC/NOEL |    | 280      | mg/l | Lemna gibba      | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                               |

## Ammoniak

| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme                  | Testmethode | Opmerking                         |
|----------------------------------------|----------|------|--------|---------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h  | 8,2    | mg/l    | Pimephales promelas        |             |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h  | 0,53   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss        |             | Watervrije substantie             |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50     | 48h  | 0,66   | mg/l    | Daphnia pulex              |             |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50     | 48h  | 1,16   | mg/l    | Daphnia pulicaria          |             | Watervrije substantie             |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          | 28d  | <70    | %       |                            |             | Niet licht biologisch afbreekbaar |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  |          |      |        |         |                            |             | Niet te verwachten                |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC50     | 5min | 1,16   | mg/l    | Photobacterium phosphoreum |             | Watervrije substantie             |

## Bronopol (INN)

| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt  | Tijd | Waarde    | Eenheid | Organisme                    | Testmethode                                              | Opmerking |
|----------------------------------------|-----------|------|-----------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | BCF       |      | 3,16      |         |                              |                                                          | Laag      |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50      | 49d  | 39,1      |         | Oncorhynchus mykiss          | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)          |           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | NOEC/NOEL | 21d  | 0,27      | mg/l    | Daphnia magna                | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)               |           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50      | 48h  | 1,4       | mg/l    | Daphnia magna                |                                                          |           |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50      | 72h  | 0,4 - 2,8 | mg/l    | Pseudokirchneria subcapitata |                                                          |           |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |           |      | >70       | %       | activated sludge             | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) |           |

Blz. 21 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                        |         |     |      |      |                  |                                                                                          |                                                       |
|----------------------------------------|---------|-----|------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: | DOC     |     | 50   | %    |                  | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)                          | Biologisch afbreekbaar                                |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | Log Kow |     | 0,22 |      |                  | OECD 107 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - Shake Flask Method)                  |                                                       |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | Log Pow |     | 0,18 |      |                  |                                                                                          | Wordt op grond van de log pow-waarde niet aangenomen. |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | LC0     | 3h  | 43   | mg/l | activated sludge | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                       |
| Overige organismen:                    | LC50    | 14d | >500 | mg/l | Eisenia foetida  | OECD 207 (Earthworm, Acute Toxicity Tests)                                               |                                                       |
| Overige informatie:                    | COD     |     | 600  | mg/g |                  |                                                                                          |                                                       |
| Overige informatie:                    | Koc     |     | 5    |      |                  |                                                                                          |                                                       |

## 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde   | Eenheid | Organisme                        | Testmethode                                           | Opmerking                                                                         |
|----------------------------------------|----------|------|----------|---------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h  | 0,8-2,18 | mg/l    | Oncorhynchus mykiss              | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                  |                                                                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50     | 48h  | 1,1-4,4  | mg/l    | Daphnia magna                    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)      |                                                                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50     | 96h  | 0,055    | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata |                                                       |                                                                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | ErC50    | 72h  | 0,11     | mg/l    | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)               |                                                                                   |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          |      |          |         |                                  | OECD 303 (Simulation Test - Aerobic Sewage Treatment) | Zwaar biologisch afbreekbaar                                                      |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | Log Pow  |      | 1,11     |         |                                  |                                                       | Een noemenswaardig bioaccumulatiepotentieel valt niet te verwachten (LogPow 1-3). |

Blz. 22 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                            |      |     |     |      |                    |  |  |
|----------------------------|------|-----|-----|------|--------------------|--|--|
| Toxiciteit voor bacteriën: | EC50 | 16h | 0,4 | mg/l | Pseudomonas putida |  |  |
|----------------------------|------|-----|-----|------|--------------------|--|--|

| 2-methylisothiazool-3(2H)-on                   |           |      |          |         |                           |                                                                             |                                   |
|------------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt  | Tijd | Waarde   | Eenheid | Organisme                 | Testmethode                                                                 | Opmerking                         |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           |      | < 0,08   | d       |                           | OECD 307 (Aerobic and Anaerobic Transformation in Soil)                     |                                   |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           |      | 1,28-2,1 | d       |                           | OECD 308 (Aerobic and Anaerobic Transformation in Aquatic Sediment Systems) |                                   |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |      |          |         |                           |                                                                             | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof     |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Kow   |      | -0,5     |         |                           | OECD 117 (Partition Coefficient (n-octanol/water) - HPLC method)            |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | NOEC/NOEL | 21d  | 0,044    | mg/l    | Daphnia magna             | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                  |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | NOEC/NOEL | 28d  | 2,38     | mg/l    | Pimephales promelas       | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)                             |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | LC50      | 96h  | 4,77     | mg/l    | Oncorhynchus mykiss       | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                        |                                   |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | NOEC/NOEL | 72h  | 0,03     | mg/l    | Selenastrum capricornutum | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                     |                                   |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           | 48h  | 97       | %       |                           | OECD 302 B (Inherent Biodegradability - Zahn-Wellens/EMPA Test)             | Licht biologisch afbreekbaar      |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | EC50      | 48h  | 0,359    | mg/l    | Daphnia magna             | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                            |                                   |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           | 28d  | 0,32     | %       |                           | OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test)                    | Niet licht biologisch afbreekbaar |

Blz. 23 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                        |           |      |       |      |                                  |                                                                                        |                           |
|----------------------------------------|-----------|------|-------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |           |      | 4,1   | d    |                                  | OECD 309<br>(Aerobic Mineralisation in Surface Water - Simulation Biodegradation Test) |                           |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | BCF       |      | 3,16  |      |                                  |                                                                                        | berekende waarde          |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50      | 72h  | 0,445 | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201<br>(Alga, Growth Inhibition Test)                                             |                           |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | NOEC/NOEL | 120h | 0,05  | mg/l | Pseudokirchnerie lla subcapitata | OECD 201<br>(Alga, Growth Inhibition Test)                                             |                           |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC50      | 3h   | 34,6  | mg/l | activated sludge                 |                                                                                        | DIN 38412-3<br>(TTC-Test) |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC20      | 3h   | 2,8   | mg/l | activated sludge                 |                                                                                        | DIN 38412-3<br>(TTC-Test) |

| Reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on |           |      |        |         |                           |                                                             |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                                         | Eindpunt  | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme                 | Testmethode                                                 | Opmerking                    |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:                                                       |           |      | >60    | %       | activated sludge          | OECD 301 D<br>(Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Licht biologisch afbreekbaar |
| 12.3. Bioaccumulatie:                                                                        | Log Pow   |      | 0,75   |         |                           |                                                             | Niet te verwachten           |
| 12.3. Bioaccumulatie:                                                                        | BCF       |      | 3,6    |         |                           |                                                             | berekende waarde             |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                                   | LC50      | 96h  | 0,32   | mg/l    | Lepomis macrochirus       |                                                             |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                                                   | LC50      | 96h  | 0,19   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss       |                                                             |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                                               | NOEC/NOEL | 21d  | 0,0036 | mg/l    | Daphnia magna             |                                                             |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                                               | EC50      | 48h  | 0,16   | mg/l    | Daphnia magna             | OECD 202<br>(Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                                                                 | ErC50     | 72h  | 0,027  | mg/l    | Selenastrum capricornutum |                                                             |                              |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                                                                 | EC50      | 72h  | 0,018  | mg/l    | Raphidocelis subcapitata  |                                                             |                              |
| Toxiciteit voor bacteriën:                                                                   | EC50      | 16h  | 5,7    | mg/l    | Pseudomonas putida        |                                                             |                              |

| Ijzer(III)oxyde                                |          |      |        |         |                |             |                               |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|----------------|-------------|-------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme      | Testmethode | Opmerking                     |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |          |      |        |         |                |             | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                     | LC50     | 96h  | >1000  | mg/l    | Leuciscus idus |             | Analogiebesluit               |

Blz. 24 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

|                                        |      |     |        |      |                  |                                                  |                                       |
|----------------------------------------|------|-----|--------|------|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50 | 48h | >100   | mg/l | Daphnia magna    | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |                                       |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |      |     |        |      |                  |                                                  | Geldt niet voor anorganische stoffen. |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  |      |     |        |      |                  |                                                  | Niet te verwachten                    |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC50 | 3h  | >10000 | mg/l | activated sludge | ISO 8192                                         |                                       |

| Kwarts                                         |          |      |        |         |           |             |                                       |
|------------------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                           | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                             |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |          |      |        |         |           |             | Geldt niet voor anorganische stoffen. |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          |          |      |        |         |           |             | Niet te verwachten                    |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  |          |      |        |         |           |             | Laag                                  |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |          |      |        |         |           |             | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof         |

| Magnesiumoxide                         |          |      |        |         |           |             |                                       |
|----------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                             |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          |      |        |         |           |             | Geldt niet voor anorganische stoffen. |

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Voor de stof / mengsel / residuen

Afvalcodenummer EG:

De genoemde afvalsleutels zijn aanbevelingen op basis van het vermoedelijke gebruik van dit product.

Op basis van het specifieke gebruik en de afvalverwerkingsvoorzieningen bij de gebruiker kunnen

onder bepaalde omstandigheden ook andere afvalsleutels worden toegekend. (2014/955/EU)

08 04 09 afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

Aanbeveling:

Ontmoedig de lozing van afvalwater in het milieu.

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.

Bijvoorbeeld geschikte verbrandingsinstallatie.

Bijvoorbeeld afvoeren naar een geschikte stortplaats.

### Vervuilde verpakkingen

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.

Houder volledig leegmaken.

Niet-gecontamineerde verpakkingen kunnen opnieuw gebruikt worden.

Niet voor reiniging geschikte verpakkingen moeten zoals het product verwerkt worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Algemene aanwijzingen

Blz. 25 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: n.b.

### **Vervoer over de weg/spoorwegvervoer (ADR/RID)**

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): n.br.

14.4. Verpakkingsgroep: n.b.

Classificeringscode: n.b.

LQ: n.b.

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

Tunnel restriction code:

### **Zeevervoer (IMDG-code)**

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): n.br.

14.4. Verpakkingsgroep: n.b.

Mariene verontreiniging (Marine Pollutant): n.br.

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

### **Luchtvervoer (IATA)**

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

14.3. Transportgevarenklasse(n): n.br.

14.4. Verpakkingsgroep: n.b.

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing

### **14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Tenzij anders vermeld moeten de algemene maatregelen voor de uitvoering van een veilig transport in acht worden genomen.

### **14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Geen gevaarlijke goederen volgens boven genoemde verordening.

## **RUBRIEK 15: Regelgeving**

### **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Beperkingen opvolgen:

Naleven van de nationale verordeningen/wetgeving betreffende de bescherming van jongeren op het werk (met name de nationale omzetting van Richtlijn 94/33/EG)!

Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148. Alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale contactpunt.

Voor uitzonderingen zie Verordening (EU) 2019/1148 en de richtsnoeren vboor de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1148.

Neem de voorschriften voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in acht.

Bij behandelde goederen in de zin van de verordening (EU) nr. 528/2012 zijn bijzondere vermeldingen op het etiket vereist.

Neem artikel 58 lid (3) tweede alinea van de verordening (EU) nr. 528/2012 in acht.

Door de goedkeuring van de biocide werkzame stof kunnen bijzondere voorwaarden voor het in de handel brengen van de behandelde goederen kunnen worden voorgeschreven.

Deze worden vastgelegd in de goedkeuring van de werkzame stof.

Waterbezwaarlijkheidscategorie volgens de Algemene

BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016: A(3)

Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.105 en 4.106 - Jeugdige werknemers) (Nederland).

Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.108 - Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatie) (Nederland).

### **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Blz. 26 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet voorzien voor mengsels.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Herziene rubrieken:

1-16

Deze informatie is van toepassing op het produkt zoals het wordt geleverd.

Briefing/opleiding van de medewerkers voor het omgaan met gevaarlijke stoffen vereist.

### Indeling en procedures gebruikt voor de verwijdering van de indeling van het mengsel krachtens verordening (EG) 1272/2008 (CLP):

| Indeling in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) | Gebruikte waarderingsmethode           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Skin Sens. 1, H317                                                   | Indeling conform berekeningsprocedure. |

De volgende zinnen stellen de uitgeschreven H-zinnen, gevarenklasse- en gevarencategoriecode (GHS / CLP) van het product en de bestanddelen (aangeduid in rubriek 2 en 3) voor.

H330 Dodelijk bij inademing.

H310 Dodelijk bij contact met de huid.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H301 Giftig bij inslikken.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H311 Giftig bij contact met de huid.

H312 Schadelijk bij contact met de huid.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.

Skin Sens. — Sensibilisatie van de huid

Flam. Liq. — Ontvlambare vloeistof

Eye Irrit. — Oogirritatie

Skin Corr. — Huidcorrosie

Eye Dam. — Ernstig oogletsel

Aquatic Acute — Gevaar voor het aquatisch milieu - Acuut

Acute Tox. — Acute toxiciteit - Oraal

Acute Tox. — Acute toxiciteit - Dermaal

Skin Irrit. — Huidirritatie

STOT SE — Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm. - Irritatie van de luchtwegen

Aquatic Chronic — Gevaar voor het aquatisch milieu - Chronisch

Acute Tox. — Acute toxiciteit - Inhalatie

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in de op dat moment geldige versie.

Richtsnoeren voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in de op dat moment geldige versie (ECHA).

Richtsnoeren voor etikettering en verpakking conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] in de op dat moment geldige versie (ECHA).

Veiligheidsinformatiebladen van de inhoudsstoffen.

Blz. 27 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

ECHA-homepage - informatie over chemicaliën

GESTIS-stofdatabank (Duitsland).

Federaal milieuagentschap "Rigoletto" Informatiepagina over waterverontreinigende stoffen (Duitsland).

EU-grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in de op dat moment geldige versie.

Nationale lijsten van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van de respectieve landen in de op dat moment geldige versie.

Voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor, over zee en door de lucht (ADR, RID, IMDG, IATA) in de op dat moment geldige versie.

## Eventueel in dit document gebruikte afkortingen en acroniemen:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

alg. algemene

AOX Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= schatting van de acute toxiciteit)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instelling voor materiaalonderzoek, Duitsland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Duits federaal instituut voor veiligheid en gezondheid op de werkplek, Duitsland)

BSEF The International Bromine Council

bv., b.v., bijv. bijvoorbeeld, bij voorbeeld

bw body weight (= lichaamsgewicht)

ca. circa

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)

CMR carcinogeen, mutageen, reprotoxisch

conf. conform

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= afgeleide doses zonder effect)

dw dry weight (= droge massa)

ECHA European Chemicals Agency (= Europees Agentschap voor chemische stoffen)

EEG Europese Economische Gemeenschap

EG Europese Gemeenschap

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europeese Normen

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc., enz. et cetera, enzovoort

EU Europese Unie

EVAL Ethyleen-vinylalcoholcopolymeer

fax. Faxnummer

g.g.b. geen gegevens beschikbaar

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen)

GWP Global warming potential (= Broeikaseffect)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek)

IATA International Air Transport Association

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-code International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)

incl. inclusief

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)

Blz. 28 van 28

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 22.02.2022 / 0002

Vervangt versie van / versie: 06.05.2019 / 0001

Geldig vanaf: 22.02.2022

Afdrukdatum PDF: 14.03.2022

PARADOR flessen kleur H1

PARADOR flessen kleur H2

PARADOR flessen kleur D1

PARADOR flessen kleur D2

Onderdeel van de PARADOR Reparatiepasta voor lichte vloeren (1138140) & Reparatiepasta voor donkere vloeren (1138161)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)

LQ Limited Quantities

min. minuut (minuten)

n.b. niet bruikbaar

n.g. niet getest

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Nationaal Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (VS))

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

opm. Opmerking

org. organisch

OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Bedrijfsveiligheid en gezondheidsadministratie (VS))

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioaccumulerend en toxisch)

PE Polyethyleen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= voorspelde concentraties zonder effect)

PVC Polyvinylchloride

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)

REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

resp. respectievelijk

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (aanbevelingen van de Verenigde Naties over het vervoer van gevaarlijke goederen)

VOC Volatile organic compounds (= vluchtige organische verbindingen (VOV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= zeer persistent en sterk bioaccumulerend)

wwt wet weight

Deze informatie heeft alleen betrekking op het materiaal dat hierin wordt omschreven en is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring die ons bekend is. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft het produkt met het oog op de veiligheidseisen en is niet bedoeld als technische produktinformatie. Elke verantwoordelijkheid wordt echter afgewezen.

Opgemaakt door:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax: +49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Voor verandering of verveelvoudiging van dit document is de uitdrukkelijke toestemming van Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.