

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Format UE de FDS selon le RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION

Date d'émission: 27/11/2018 - Date de révision: 02/05/2024 - Remplace la version de: 15/11/2023 - Version: 3.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit: Mélange  
Nom commercial: Elastoprim Next

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Destiné au grand public  
Catégorie d'usage principal: Utilisation professionnelle, Utilisation par les consommateurs  
Utilisation de la substance/mélange: Couche de fond pour boiseries à l'intérieur et l'extérieur.

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Boss paints N.V.  
Nijverheidstraat 81  
BE 8791 Waregem, West-Vlaanderen  
België  
T +32 56 738 200, F + 32 56 738 201  
[info.msds@boss.be](mailto:info.msds@boss.be), [www.boss.be](http://www.boss.be)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays     | Organisme/Société                                                                   | Adresse                               | Numéro d'urgence | Commentaire |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel | +32 70 245 245   |             |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 3 H226  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, H336  
Effets narcotiques  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16


##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP):



Mention d'avertissement (CLP):

Contient:

Mentions de danger (CLP):

Attention  
hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromates  
H226 - Liquide et vapeurs inflammables.  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils de prudence (CLP):                   | P102 - Tenir hors de portée des enfants.<br>P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.<br>P261 - Éviter de respirer les vapeurs, gaz, brouillards, fumées, aérosols, poussières.<br>P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.<br>P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.<br>P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. |
| Phrases EUH:                                  | EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.<br>EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.<br>EUH211 - Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.<br>EUH208 - Contient poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Peut produire une réaction allergique.                                                                                                                                                                                         |
| Fermeture de sécurité pour enfants:           | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indications de danger détectables au toucher: | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

2.3. Autres dangers

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis  
vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis  
Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

| Composant                                      |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| talc (14807-96-6)                              | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |
| craie/carbonate de calcium naturel (1317-65-3) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                   | Identificateur de produit                                                                      | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| craie/carbonate de calcium naturel<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE, FR, GB)                                                                | N° CAS: 1317-65-3<br>N° CE: 215-279-6                                                          | 25 – 50 | Non classé                                                           |
| hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, iso-alcane, cycliques, <2% aromates                                                                                                                                  | N° CE: 919-857-5<br>N° REACH: 01-2119463258-33                                                 | 10 – 25 | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 |
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm]<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR) | N° CAS: 13463-67-7<br>N° CE: 236-675-5<br>N° Index: 022-006-00-2<br>N° REACH: 01-2119489379-17 | 5 – 10  | Non classé                                                           |
| talc<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE, GB, NL)                                                                                              | N° CAS: 14807-96-6<br>N° CE: 238-877-9                                                         | 1 – 5   | Non classé                                                           |
| hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, iso-alcane, cycliques, <2% aromates                                                                                                                                 | N° CE: 918-481-9<br>N° REACH: 01-2119457273-39                                                 | 1 – 5   | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                          |
| hydrocarbures, C14 - C18, n- alcane, iso- alcane, les composés cycliques, aromatiques <2%                                                                                                             | N° CE: 927-632-8<br>N° REACH: 01-2119457736-27                                                 | 1 – 5   | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                                          |

| Nom                                                                                                                                                                                             | Identificateur de produit                                                                    | %          | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| calcium 2-éthylhexanoate                                                                                                                                                                        | N° CAS: 136-51-6<br>N° CE: 205-249-0<br>N° REACH: 01-2119978297-19                           | 0,1 – 1    | Repr. 2, H361d<br>Eye Dam. 1, H318                        |
| acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, à l'exception de ceux mentionnés ailleurs dans la présente annexe substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE) | N° CAS: 149-57-5<br>N° CE: 205-743-6<br>N° Index: 607-230-00-6<br>N° REACH: 01-2119488942-23 | 0,05 – 0,5 | Repr. 2, H361d                                            |
| poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers                                                                                            | N° CAS: 709014-50-6                                                                          | 0,1 – 0,5  | Skin Sens. 1, H317                                        |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général:                    | Si les troubles continuent, consulter un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, mettre la victime en position latérale de sécurité décubitus latéral et consulter un médecin. |
| Premiers soins après inhalation:           | Amener le sujet à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Ne pas ingérer.                                                                                                                                            |
| Premiers soins après contact avec la peau: | Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. Eviter d'utiliser un solvant.                                                                                              |
| Premiers soins après contact oculaire:     | Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.                                                                                                 |
| Premiers soins après ingestion:            | Consulter d'urgence un médecin. Mettre la victime au repos. NE PAS faire vomir.                                                                                                                                                                               |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation:           | Irritation des voies respiratoires et des autres membranes muqueuses. Peut conduire à une affection des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et, dans les cas extrêmes, perte de conscience. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau: | irritation (démangeaisons, rougeurs, vésications).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Symptômes/effets après contact oculaire:     | Provoque une irritation des yeux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Symptômes/effets après ingestion:            | L'ingestion peut provoquer nausées, vomissements et diarrhée.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique. Un traitement spécifique immédiat est nécessaire en cas d'intoxication.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés:     | dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> ), poudre, mousse résistante aux alcools, eau pulvérisée. |
| Agents d'extinction non appropriés: | Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                                                        |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                        |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie:                                     | Liquide et vapeurs inflammables. Ne pas déverser à l'égout (risque d'explosion).                                                                   |
| Danger d'explosion:                                    | La chaleur peut provoquer une pressurisation et l'éclatement des conteneurs clos, propageant le feu et augmentant le risque de brûlures/blessures. |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie: | Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.                                                                                                           |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                          |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie: | Faire évacuer la zone dangereuse. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement. Refroidir les citernes/fûts à l'eau pulvérisée/ les mettre à l'abri. |
| Protection en cas d'incendie:            | Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. EN 469.                                                                        |

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales:

Ecarter toute source éventuelle d'ignition. Ventiler complètement la zone. Ne pas inhaler la vapeur/les aérosols.

#### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Équipement de protection:

Faire évacuer la zone dangereuse. Éviter le contact avec la peau. Intervention limitée au personnel qualifié muni des protections appropriées.

#### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection:

Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention:

Ramasser mécaniquement le produit par aspiration et/ou par balayage. Recueillir dans des récipients appropriés et éliminer les matières imprégnées dans un centre agréé. Absorber le liquide restant avec du sable ou avec un absorbant inerte et l'emporter en lieu sûr.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Contrôle de l'exposition/protection individuelle. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement:

Un appareil respiratoire autorisé pour les vapeurs organiques, à adduction d'air ou autonome est obligatoire lorsque la concentration des vapeurs dépasse les limites d'exposition admissibles. Appareils/éclairage antiétincelles et antidéflagrants. Suivre des procédures de mise à la terre appropriées pour éviter l'électricité statique. Ne jamais mettre sous pression les emballages, risque de rupture. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se répandent sur le sol.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Porter une tenue antistatique et des chaussures à semelles conductrices. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Dans le but d'éviter l'inhalation de poussière, le port d'un appareil respiratoire est requis durant le ponçage. Les matériaux tels que chiffons, serviettes en papier et vêtements de protection, qui sont contaminés par le produit peuvent s'enflammer spontanément plusieurs heures plus tard. Pour éviter tout risque d'incendie, tous les matériaux contaminés doivent être disposés à plat en une seule couche pour sécher. Les matériaux contaminés devraient être évacués des lieux de travail à la fin de chaque journée et être stockés à l'extérieur.

Mesures d'hygiène:

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage:

Informations réglementaires. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des : Rayons directs du soleil. Tenir à l'écart de sources d'ignition. Éviter le contact avec les aliments et les boissons. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour éviter les fuites.

Produits incompatibles:

Agent oxydant.

Température de stockage:

0 – 35 °C

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

**éther de dipropylène glycol monométhylque (34590-94-8)****UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)**

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| IOEL TWA | 308 mg/m <sup>3</sup> 2017/164/CE |
|          | 50 ppm 2017/164/CE                |

**Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|         |                   |
|---------|-------------------|
| OEL TWA | 308 14.11.2018    |
|         | 50 ppm 14.11.2018 |

**Acide 2-éthylhexanoïque, sel de zirconium (22464-99-9)****Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| OEL TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| OEL STEL | 10 mg/m <sup>3</sup> |

**acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, à l'exception de ceux mentionnés ailleurs dans la présente annexe (149-57-5)****Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| OEL TWA | 5 mg/m <sup>3</sup> 14.11.2018 |
|---------|--------------------------------|

**2-méthylpentane-2,4-diol (107-41-5)****Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| OEL TWA  | 123 mg/m <sup>3</sup> |
|          | 25 ppm                |
| Remarque | M                     |

**acétate de n-butyle (123-86-4)****Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| OEL TWA  | 238 mg/m <sup>3</sup> 14.11.2018 |
|          | 50 ppm 14.11.2018                |
| OEL STEL | 712 mg/m <sup>3</sup> 14.11.2018 |
|          | 150 ppm 14.11.2018               |

**diisobutylcétone (108-83-8)****UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| IOEL TWA | 145,43 mg/m <sup>3</sup> |
|          | 25 ppm                   |

**talc (14807-96-6)****Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| OEL TWA | 2 mg/m <sup>3</sup> |
|---------|---------------------|

**Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| TGG-8u (OEL TWA) | 0,25 mg/m <sup>3</sup> |
|------------------|------------------------|

**Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| WEL TWA (OEL TWA) | 1 mg/m <sup>3</sup> |
|-------------------|---------------------|

**USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ACGIH OEL TWA | 2 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------|---------------------|

**dolomie (16389-88-1)****Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| OEL TWA | 3 mg/m <sup>3</sup><br>10 mg/m <sup>3</sup> |
|---------|---------------------------------------------|

**France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| VME (OEL TWA) | 10 mg/m <sup>3</sup><br>5 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------|---------------------------------------------|

**Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| WEL TWA (OEL TWA) | 10 mg/m <sup>3</sup><br>4 mg/m <sup>3</sup> |
|-------------------|---------------------------------------------|

**USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ACGIH OEL TWA | 3 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------|---------------------|

**dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm] (13463-67-7)****UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Référence réglementaire | SCOEL Recommendations |
|-------------------------|-----------------------|

**Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Référence réglementaire | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002 |
|-------------------------|--------------------------------------------|

**France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom local               | Titane (dioxyde de), en Ti                                   |
| VME (OEL TWA)           | 10 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Remarque                | Valeurs recommandées/admises                                 |
| Référence réglementaire | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |

**craie/carbonate de calcium naturel (1317-65-3)****Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| OEL TWA | 10 mg/m <sup>3</sup> |
|---------|----------------------|

**France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| VME (OEL TWA) | 10 mg/m <sup>3</sup> |
|---------------|----------------------|

**Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle**

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEL TWA (OEL TWA) | 10 mg/m <sup>3</sup><br>4 mg/m <sup>3</sup><br>10 mg/m <sup>3</sup><br>4 mg/m <sup>3</sup> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.1.2. Procédures de suivi recommandées**

Pas d'informations complémentaires disponibles

**8.1.3. Contaminants atmosphériques formés**

Pas d'informations complémentaires disponibles

**8.1.4. DNEL et PNEC**

Pas d'informations complémentaires disponibles

**8.1.5. Bande de contrôle**

Pas d'informations complémentaires disponibles

**8.2. Contrôles de l'exposition****8.2.1. Contrôles techniques appropriés****Contrôles techniques appropriés:**

Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Aspiration locale ou protection respiratoire. Utiliser uniquement un équipement antidéflagrant. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

**Protection oculaire:**

Lunettes de protection

| Protection oculaire  |                     |                            |        |
|----------------------|---------------------|----------------------------|--------|
| Type                 | Champ d'application | Caractéristiques           | Norme  |
| Lunettes de sécurité | Gouttelettes        | avec protections latérales | EN 166 |

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

**Protection de la peau et du corps:**

Porter un vêtement de protection approprié. Vêtements résistant à la chaleur

**Protection des mains:**

des gants de protection

| Protection des mains |                                                         |                  |                |             |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------|
| Type                 | Matériau                                                | Perméation       | Épaisseur (mm) | Pénétration | Norme    |
| Gants jetables       | Caoutchouc nitrile (NBR),<br>Caoutchouc néoprène (HNBR) | 2 (> 30 minutes) | 0.38 mm        |             | EN 374-3 |

#### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

**Protection des voies respiratoires:**

Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire

| Protection des voies respiratoires |                                                                 |                                           |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Appareil                           | Type de filtre                                                  | Condition                                 | Norme    |
| Demi-masque jetable                | Type A - Composés organiques à point d'ébullition élevé (>65°C) | Si conc. dans l'air > limite d'exposition | EN 14387 |

#### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

**Contrôle de l'exposition de l'environnement:**

Éviter le rejet dans l'environnement.

**Contrôle de l'exposition du consommateur:**

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon et de l'eau avant de quitter le travail.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État physique:         | Liquide                                                                                                                                  |
| Couleur:               | Tous les couleurs disponibles (voir fiche technique).                                                                                    |
| Odeur:                 | odeur de pétrole.                                                                                                                        |
| Seuil olfactif:        | Pas disponible                                                                                                                           |
| Point de fusion:       | < -18 °C                                                                                                                                 |
| Point de congélation:  | Pas disponible                                                                                                                           |
| Point d'ébullition:    | 154 – 193 °C (Basé sur le solvant avec la valeur la plus faible: hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromates) |
| Inflammabilité:        | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                                         |
| Limites d'explosivité: | Pas disponible                                                                                                                           |

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limite inférieure d'explosion:                  | 0,7 vol % (Basé sur le solvant avec la valeur la plus faible: hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromates)                  |
| Limite supérieure d'explosion:                  | 6 vol % (Basé sur le solvant avec la valeur la plus faible: hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromates)                    |
| Point d'éclair:                                 | 41 °C (Basé sur le solvant avec la valeur la plus faible: hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromates)                      |
| Température d'auto-inflammation:                | 237 °C (Basé sur le solvant avec la valeur la plus faible: hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromates)                     |
| Température de décomposition:                   | Non applicable                                                                                                                                         |
| pH:                                             | Non applicable, la substance/le mélange est non polaire/aprotique.                                                                                     |
| Viscosité, cinématique:                         | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                              |
| Solubilité:                                     | insoluble dans l'eau.                                                                                                                                  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow): | Non applicable                                                                                                                                         |
| Pression de vapeur:                             | < 0,2 kPa (1.5 mmHg, 20 °C. Basé sur le solvant avec la valeur la plus élevée: hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromates) |
| Pression de vapeur à 50°C:                      | Pas disponible                                                                                                                                         |
| Masse volumique:                                | ≈ 1,47 g/cm <sup>3</sup> (blanc)                                                                                                                       |
| Densité relative:                               | Pas disponible                                                                                                                                         |
| Densité relative de vapeur à 20°C:              | Pas disponible                                                                                                                                         |
| Caractéristiques d'une particule:               | Non applicable                                                                                                                                         |

## 9.2. Autres informations

### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucune donnée disponible.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Surchauffe.

### 10.5. Matières incompatibles

Tenir à l'écart des agents oxydants et des matériaux fortement acides ou alcalins afin d'éviter des réactions exothermiques.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. La décomposition thermique génère : Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone. Oxydes d'azote.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Toxicité aiguë (orale):      | Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée):    | Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation): | Non classé |

*hydrocarbures, C14 - C18, n- alcanes, iso- alcanes, les composés cycliques, aromatiques <2%*

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| DL50 orale rat     | > 5000 mg/kg de poids corporel |
| DL50 cutanée lapin | > 3160 mg/kg de poids corporel |

*calcium 2-éthylhexanoate (136-51-6)*

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| DL50 orale rat | 2043 mg/kg de poids corporel |
|----------------|------------------------------|



**calcium 2-éthylhexanoate (136-51-6)**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel |
|------------------|--------------------------------|

**talca (14807-96-6)**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| DL50 orale rat | > 5000 mg/kg de poids corporel |
|----------------|--------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel |
|------------------|--------------------------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| CL50 Inhalation - Rat | > 2,1 mg/l |
|-----------------------|------------|

**hydrocarbures, C9-C11, n-alkanes, iso-alkanes, cycliques, <2% aromates**

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée lapin | ≥ 3160 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**hydrocarbures, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, cycliques, <2% aromates**

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée rat | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 cutanée lapin | ≥ 3160 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm] (13463-67-7)**

|                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| DL50 cutanée lapin | > 10000 mg/kg |
|--------------------|---------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| CL50 Inhalation - Rat | 6,82 mg/l/4h |
|-----------------------|--------------|

**craie/carbonate de calcium naturel (1317-65-3)**

|                |            |
|----------------|------------|
| DL50 orale rat | 6450 mg/kg |
|----------------|------------|

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée: | Non classé<br>pH: Non applicable, la substance/le mélange est non polaire/aprotique. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**talca (14807-96-6)**

|    |   |
|----|---|
| pH | 9 |
|----|---|

**dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm] (13463-67-7)**

|    |   |
|----|---|
| pH | 7 |
|----|---|

**craie/carbonate de calcium naturel (1317-65-3)**

|    |         |
|----|---------|
| pH | 8,5 – 9 |
|----|---------|

|                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire: | Non classé<br>pH: Non applicable, la substance/le mélange est non polaire/aprotique. |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**talca (14807-96-6)**

|    |   |
|----|---|
| pH | 9 |
|----|---|

**dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm] (13463-67-7)**

|    |   |
|----|---|
| pH | 7 |
|----|---|

**craie/carbonate de calcium naturel (1317-65-3)**

|    |         |
|----|---------|
| pH | 8,5 – 9 |
|----|---------|

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée: | Non classé |
|------------------------------------------|------------|

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Mutagénicité sur les cellules germinales: | Non classé |
|-------------------------------------------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cancérogénicité: | Non classé |
|------------------|------------|

**talca (14807-96-6)**

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Groupe IARC | 3 - Inclassable, 2B - Peut-être cancérigène pour l'homme |
|-------------|----------------------------------------------------------|

**dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre  $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (13463-67-7)**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Groupe IARC | 2B - Peut-être cancérigène pour l'homme |
|-------------|-----------------------------------------|

Toxicité pour la reproduction: Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique): Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, iso-alcane, cycliques, <2% aromates**

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique): Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée): Non classé

Danger par aspiration: Non classé

**Elastoprim Next**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Viscosité, cinématique | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|---------------------------|

**hydrocarbures, C14 - C18, n-alcane, iso-alcane, les composés cycliques, aromatiques <2%**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Viscosité, cinématique | 5,54 mm <sup>2</sup> /s |
|------------------------|-------------------------|

**hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, iso-alcane, cycliques, <2% aromates**

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique | 1,33 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm <sup>2</sup> /s)' |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

**hydrocarbures, C10-C13, n-alcane, iso-alcane, cycliques, <2% aromates**

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique | 1,8 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm <sup>2</sup> /s)' |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**11.2. Informations sur les autres dangers**

Pas d'informations complémentaires disponibles

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1. Toxicité**

Ecologie - général: (Pas de données propres).

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë): Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique): Non classé

**hydrocarbures, C14 - C18, n-alcane, iso-alcane, les composés cycliques, aromatiques <2%**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| CL50 - Poisson [1] | > 1028 mg/l |
|--------------------|-------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| CE50 - Crustacés [1] | > 3193 mg/l |
|----------------------|-------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Seuil toxique - Algues [1] | > 3200 mg/l |
|----------------------------|-------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Seuil toxique - Algues [2] | 993 mg/l |
|----------------------------|----------|

**calcium 2-éthylhexanoate (136-51-6)**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| CL50 - Poisson [1] | > 100 mg/l |
|--------------------|------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| CE50 - Crustacés [1] | 910 mg/l |
|----------------------|----------|

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| CE50 72h - Algues [1] | 56 mg/l Scenedesmus subspicatus (algues) |
|-----------------------|------------------------------------------|

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| CE50 96h - Algues [1] | 28 mg/l Scenedesmus subspicatus (algues) |
|-----------------------|------------------------------------------|

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| CEr50 algues | 49,3 mg/l 72h - Desmodescus subspicatus |
|--------------|-----------------------------------------|

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| NOEC chronique crustacé | 28 mg/l Daphnie - Gammarus lacustris |
|-------------------------|--------------------------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Seuil toxique - Algues [1] | 49,3 mg/l |
|----------------------------|-----------|

**talca (14807-96-6)**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 89581 mg/l |
| CE50 96h - Algues [1] | 7203 mg/l  |

**dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre  $\leq 10 \mu\text{m}$ ] (13463-67-7)**

|                       |                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka                                                                                   |
| CE50 - Crustacés [1]  | 19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 - Crustacés [2]  | 27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| CE50 72h - Algues [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC (chronique)      | $\geq 2,92$ mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                  |

**craie/carbonate de calcium naturel (1317-65-3)**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| CL50 - Poisson [1]    | > 10000 mg/l |
| CE50 - Crustacés [1]  | > 1000 mg/l  |
| CE50 72h - Algues [1] | > 200 mg/l   |

**12.2. Persistance et dégradabilité****Elastoprim Next**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistance et dégradabilité | (Pas de données propres). |
|------------------------------|---------------------------|

**hydrocarbures, C14 - C18, n- alcanes, iso- alcanes, les composés cycliques, aromatiques <2%**

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable dans l'eau. . |
|------------------------------|----------------------------------------|

**calcium 2-éthylhexanoate (136-51-6)**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Facilement biodégradable dans l'eau. Peu de capacité d'adsorption dans le sol. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

**12.3. Potentiel de bioaccumulation****Elastoprim Next**

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | Non applicable            |
| Potentiel de bioaccumulation                   | (Pas de données propres). |

**hydrocarbures, C14 - C18, n- alcanes, iso- alcanes, les composés cycliques, aromatiques <2%**

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Aucun renseignement disponible sur la bioaccumulation. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|

**calcium 2-éthylhexanoate (136-51-6)**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2,96 |
|------------------------------------------------|------|

**talca (14807-96-6)**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| BCF - Autres organismes aquatiques [1]         | 3,162 l/kg |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -9,4       |

**hydrocarbures, C10-C13, n- alcanes, iso- alcanes, cycliques, <2% aromates**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | > 4 |
|------------------------------------------------|-----|

**12.4. Mobilité dans le sol****Elastoprim Next**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Ecologie - sol | (Pas de données propres). |
|----------------|---------------------------|

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB****Elastoprim Next**

PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis

Elastoprim Next

vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.7. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes: (Pas de données propres)

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour le traitement du produit/emballage: Ne pas jeter les déchets à l'égout. Eliminer dans un centre autorisé de collecte des déchets. Eliminer les matières imprégnées conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.  
Code catalogue européen des déchets (CED): 08 01 11\* - déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                             | UN 1263                                                                               | UN 1263                                                                               |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| PEINTURES                                                                           | PEINTURES                                                                           | Paint                                                                               | PEINTURES                                                                             | PEINTURES                                                                             |
| Description document de transport                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1263 PEINTURES, 3, III, (D/E)                                                    | UN 1263 PEINTURES, 3, III                                                           | UN 1263 Paint, 3, III                                                               | UN 1263 PEINTURES, 3, III                                                             | UN 1263 PEINTURES, 3, III                                                             |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                     | 3                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| 14.4. Groupe d'emballage                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                   | III                                                                                   |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Dangereux pour l'environnement: Non                                                 | Dangereux pour l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non                          | Dangereux pour l'environnement: Non                                                 | Dangereux pour l'environnement: Non                                                   | Dangereux pour l'environnement: Non                                                   |

Pas d'informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport par voie terrestre

Règlement du transport (ADR): NON SOUMIS ADR CHAPITRE 2.2.3.1.5  
Code de classification (ADR): F1  
Dispositions spéciales (ADR): 163, 640E, 650, 367  
Quantités limitées (ADR): 5l  
Quantités exceptées (ADR): E1  
Instructions d'emballage (ADR): P001, IBC03, LP01, R001  
Dispositions spéciales d'emballage (ADR): PP1  
Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR): MP19

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR):           | T2        |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR): | TP1, TP29 |
| Code-citerne (ADR):                                                         | LGBF      |
| Véhicule pour le transport en citerne:                                      | FL        |
| Catégorie de transport (ADR):                                               | 3         |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR):                          | V12       |
| Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR):                   | S2        |
| Numéro d'identification du danger (code Kemler):                            | 30        |
| Panneaux oranges:                                                           |           |



|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Code de restriction en tunnels (ADR): | D/E  |
| Code EAC:                             | •3YE |

**Transport maritime**

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dispositions spéciales (IMDG):               | 163, 223, 955, 367                                   |
| Quantités limitées (IMDG):                   | 5 L                                                  |
| Quantités exceptées (IMDG):                  | E1                                                   |
| Instructions d'emballage (IMDG):             | P001, LP01                                           |
| Dispositions spéciales d'emballage (IMDG):   | PP1                                                  |
| Instructions d'emballages GRV (IMDG):        | IBC03                                                |
| Instructions pour citernes (IMDG):           | T2                                                   |
| Dispositions spéciales pour citernes (IMDG): | TP1, TP29                                            |
| N° FS (Feu):                                 | F-E                                                  |
| N° FS (Déversement):                         | S-E                                                  |
| Catégorie de chargement (IMDG):              | A                                                    |
| Propriétés et observations (IMDG):           | Miscibility with water depends upon the composition. |

**Transport aérien**

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA):                       | E1            |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA):                        | Y344          |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA): | 10L           |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA):                  | 355           |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA):                  | 60L           |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA):                     | 366           |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA):                          | 220L          |
| Dispositions spéciales (IATA):                                             | A3, A72, A192 |
| Code ERG (IATA):                                                           | 3L            |

**Transport par voie fluviale**

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Code de classification (ADN):     | F1                  |
| Dispositions spéciales (ADN):     | 163, 367, 640E, 650 |
| Quantités limitées (ADN):         | 5 L                 |
| Quantités exceptées (ADN):        | E1                  |
| Équipement exigé (ADN):           | PP, EX, A           |
| Ventilation (ADN):                | VE01                |
| Nombre de cônes/feux bleus (ADN): | 0                   |

**Transport ferroviaire**

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Code de classification (RID):                                       | F1                      |
| Dispositions spéciales (RID):                                       | 163, 367, 640E, 650     |
| Quantités limitées (RID):                                           | 5L                      |
| Quantités exceptées (RID):                                          | E1                      |
| Instructions d'emballage (RID):                                     | P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispositions spéciales d'emballage (RID):                           | PP1                     |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID): | MP19                    |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID):   | T2                      |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID): | TP1, TP29 |
| Codes-citerne pour les citernes RID (RID):                                  | LGBF      |
| Catégorie de transport (RID):                                               | 3         |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (RID):                          | W12       |
| Colis express (RID):                                                        | CE4       |
| Numéro d'identification du danger (RID):                                    | 30        |

#### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1. Réglementations UE

###### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

###### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

###### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

###### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

###### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

###### Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

###### Directive Seveso (2012/18/UE, réduction des risques de catastrophes)

Seveso Indications complémentaires: P5c : Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a ou P5b

###### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

###### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (CE) 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 sur la fabrication et la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

##### 15.1.2. Directives nationales

###### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

###### Allemagne

Classe de danger pour l'eau (WGK): WGK 3, Très dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).  
Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV): Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

###### Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van mutagene stoffen: Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding: Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid: Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling: acide 2-éthylhexanoïque et ses sels, à l'exception de ceux mentionnés ailleurs dans la présente annexe est listé

**Danemark**

Classe de danger d'incendie:

Classe II-1

Unité de stockage:

5 litre

Remarques concernant la classification:

R10 &lt;H226;H336&gt;; Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des liquides inflammables doivent être suivies

Réglementations nationales danoises:

L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs

Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact direct avec celui-ci

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Pas d'informations complémentaires disponibles

**RUBRIQUE 16: Autres informations***Texte intégral des phrases H et EUH:*

|              |                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1  | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                                                                    |
| EUH066       | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                                                                              |
| EUH208       | Contient poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[(2Z)-3-carboxy-1-oxo-2-propenyl]-.omega.-hydroxy-,C9-11-alkylethers. Peut produire une réaction allergique. |
| EUH210       | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                                                                                                  |
| EUH211       | Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.      |
| Eye Dam. 1   | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                                                             |
| Flam. Liq. 3 | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                                                    |
| H226         | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                                                      |
| H304         | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                   |
| H317         | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                  |
| H318         | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                                  |
| H336         | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                                                |
| H361d        | Susceptible de nuire au fœtus.                                                                                                                        |
| Repr. 2      | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                                                            |
| Skin Sens. 1 | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                                                                  |
| STOT SE 3    | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques                                                 |

*Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:*

|              |      |                              |
|--------------|------|------------------------------|
| Flam. Liq. 3 | H226 | D'après les données d'essais |
| STOT SE 3    | H336 | Méthode de calcul            |

FDS BOSS

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.