

Veiligheidsinformatieblad
Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

BRIEK 1. Identificatie van de stof/het mengsel en de onderneming/vennootschap

1.1. Productidentificatie

Naam van het Product: kalkhydraat

Synoniemen: Gebluste kalk, kalkbloem, luchtkalk, calciumhydroxyde.

1.2. Als relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en als niet aan te raden gebruik ervan

Bouwsector, landbouw, biocide gebruik, ...

1.3. Informatie betreffende de leverancier van de fiche met gegevens omtrent veiligheid.

LES ATELIERS DE BLICQUY SCRL FS, Rue du Couvent, 38 - 7903 BLICQUY

Tel: 00 32 (0) 69.66.96.90

Fax: 00 32 (0) 69 66 96 99

Informations@adblicquy.be - www.lesateliersdeblicquy.be

1.4. Noodoproepnummer

Antigifcentrum België: +32 70 245 245

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Classificatie van de stof of van het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) N° 1272/2008

Specifieke toxiciteit voor bepaalde doelorganen- Enkelvoudige blootstelling, Categorie 3,

Blootstellingsroute: inademing

Huidirritatie, Categorie 2, Blootstellingsroute: via de huid

Ernstige oogletsels, Categorie 1

2.2. Elementen voor de etikettering

Overeenkomstig Verordening (EG) N° 1272/2008



GEVAAR

Risicozinnen

H 318 Veroorzaakt ernstig oogletsel

H 315 Veroorzaakt huidirritatie

H 335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Veiligheidsaanbevelingen

P102 Buiten bereik van kinderen houden

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P305 + P351+ P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Onmiddellijk een arts raadplegen
P302 + P352 bij contact met de huid: Met veel water en zeep wassen
P261 Inademing van stof/spuitnevel vermijden
P304 + P340 IN GEVAL VAN INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P501 De inhoud van de verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving

2.3. Andere gevaren

De stof wordt niet beschouwd als een PBT of VPVB-stof. Geen andere gevaren geïdentificeerd.

RUBRIEK 3. Samenstelling/Inlichtingen over de componenten

3.1. Stoffen

Identificatie	Nom	Classificatie	Symbolen
CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3	Calciumhydroxide	H 315-318-335	GHS07, GHS05

RUBRIEK 4. Eerste hulp

In het algemeen, in geval van twijfel of als de symptomen aanhouden altijd een dokter raadplegen. Nooit iets toedienen aan een bewusteloos persoon.

4.1. Beschrijving van de eerste hulp

Ingeval van contact met de huid

De verontreinigde lichaamsdelen voorzichtig en zachtjes afborstelen om alle sporen van het product te verwijderen. Was het aangetaste gebied onmiddellijk met veel water. Verontreinigde kleding uittrekken. Pas op voor het product dat kan achterblijven tussen de huid en kleding, het uurwerk, de schoenen. Raadpleeg indien nodig een arts.

Ingeval van blootstelling door inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Bij aanhoudende problemen, een arts raadplegen.

Bij spatten of contact met de ogen

Onmiddellijk overvloedig met water afspoelen en de oogleden enkele minuten opengesperd houden. Verplaats de ogen in alle richtingen en zorg ervoor dat alle sporen van het product worden verwijderd. Raadpleeg een specialist.

Ingeval van opname door de mond

Als de hoeveelheid klein is, de mond grondig spoelen met water.

Veiligheidsinformatieblad
Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

Geen braken opwekken. Een arts raadplegen. Als de hoeveelheid groot is, niets te drinken geven, geen braken opwekken. Het slachtoffer naar het ziekenhuis brengen en het etiket of veiligheidsinformatieblad tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Calciumhydroxide is niet acuut toxisch voor de mond, de huid of bij inademing. De stof is geclassificeerd als irriterend voor de huid en de luchtwegen en kan ernstige oogletsels veroorzaken. Het risico van systemische bijwerkingen is niet verontrustend, lokale effecten (pH-effect) vormen het grootste gezondheidsrisico.

4.3. Aanbevelingen met betrekking tot eventuele onmiddellijke medische verzorging en noodzakelijke speciale behandelingen

De aanbevelingen volgen, zoals opgegeven in Deel 4.1.

RUBRIEK 5. Bestrijdingsmaatregelen ingeval van brand

5.1. Blusmiddelen

5.1.1. Geschikte blusmiddelen

Het product is niet brandbaar. Gebruik een droog poeder-, schuim- of CO₂-blusser om de omliggende brand te blussen.

Gebruik blusmiddelen die zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en het milieu.

5.1.2. Aangepaste blusmiddelen

Geen water gebruiken.

5.2. Gevaren eigen aan de stof of aan het mengsel

Geen.

5.3. Aanbevelingen voor de brandweermannen

Voorkom stofvorming. Gebruik een ademhalingsstoestel. Gebruik blusmiddelen die zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en het milieu.

RUBRIEK 6. Te nemen maatregelen ingeval van toevallige verspreiding

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen en noodprocedures

Cfr. De voorzorgsmaatregelen beschreven in de rubrieken 7 en 8.

6.1.1. Voor de niet-EHBO'ers

Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is. Houd het stofniveau zo laag mogelijk. Onbeveiligde personen evacueren. Vermijd contact met huid, ogen en kleding - draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8). Inademing van stof vermijden. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte of draag geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8).

6.1.2. Voor de EHBO'ers

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

Houd het stofniveau zo laag mogelijk. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is. Onbeveiligde personen evacueren. Vermijd contact met huid, ogen en kleding - draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8). Inademing van stof vermijden. Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte of draag geschikte ademhalingsbeschermingsmiddelen en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8).

6.2. Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het milieu

Verspreiding van het product inperken. Houd de stof zo mogelijk droog. Waar mogelijk afdekken om onnodig gevaar ten gevolge van stof te voorkomen. Vermijd ongecontroleerde lozing op waterwegen en rioleringen (pH-verhoging). Elke significante lozing in waterlopen moet worden gemeld aan het Bureau voor Milieubescherming of een andere bevoegde officiële instantie.

6.3. Inperkings- en reinigingsmethoden en apparatuur

In alle gevallen stofvorming vermijden. Houd de stof zo mogelijk droog. Haal het product op door middel van een mechanisch, droog proces. Gebruik een stofzuiger of schep het product in zakken.

6.4. Verwijzingen naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 en 13 van dit veiligheidsinformatieblad voor informatie over blootstellingscontroles, overwegingen op vlak van persoonlijke beschermings- of verwijdering van het product.

RUBRIEK 7. Hanteren en opslag

7.1. Te nemen voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel.

7.1.1. Voorzorgsmaatregelen maatregelen

Het contact met huid en ogen vermijden. Beschermende kledij dragen (cfr. Rubriek 8 van de dit veiligheidsinformatieblad). Geen contactlenzen dragen bij het hanteren van dit product. Het wordt ook aanbevolen om een fles oogdoucheoplossing bij zich te hebben. Houd het stofniveau zo laag mogelijk. Beperk de stofontwikkeling. Stofbronnen omhullen en afzuiging gebruiken (stofafscheider voorzien bij de hanteringspunten). De hanteringssystemen moeten bij voorkeur gesloten zijn. Bij het hanteren van de zakken moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen in het kader van de risico's, beschreven in de Europese Richtlijn 90/269/EEG.

7.1.2. Algemeen hygiënisch advies op de werkplek

Vermijd inademing, inslikken en contact met huid en ogen. Om een veilige hantering van de stof op de werkplek te garanderen, zijn algemene hygiënemaatregelen vereist. Deze maatregelen zijn: zorg voor persoonlijke hygiëne, de werkplek proper en netjes houden (regelmatige reiniging met adequate reinigingsapparatuur), drink, eet of rook niet op de

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

arbeidsplaats. Neem een douche en trek schone kleren aan op het einde van elke werkdag. Draag geen verontreinigde kleding buiten de werkplek.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, rekening houdend met eventuele onverenigbaarheden

De stof moet drooggehouden worden. Vermijd contact met lucht of vocht. Bulkopslag moet worden uitgevoerd in speciaal ontworpen silo's. De stof verwijderd houden van zuren, grote hoeveelheden papier, stro en nitraatverbindingen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gebruik geen aluminium voor transport of opslag als er gevaar voor contact met water bestaat.

7.3. Specifiek eindgebruik

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8. Controle op de blootstelling/ individuele bescherming

8.1. Controle parameters

SCOEL-aanbevelingen (SCOEL/SUM/137, februari 2008; cfr. Rubriek 16.6):

Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (OEL), 8 u TGG: 1 mg/m³ inadembare stof van calciumhydroxide

Grenswaarde op korte termijn (STEL), 15 min: 4 mg/m³ inadembare stof van calciumhydroxide
PNEC-aqua = 490 µg/l

PNEC bodem/grondwater = 1 080 mg/l

8.2. Controle op blootstelling

Teneinde de risico's op blootstelling in te perken, moet stofvorming worden vermeden. Bovendien wordt het dragen van de juiste beschermingsmiddelen aanbevolen. Oogbeschermingsmiddelen (vb.: veiligheidsbril) moet worden gedragen, tenzij potentieel contact met het oog kan worden uitgesloten door de aard van de toepassing en het type toepassing (proces in gesloten circuit). Bijkomend moeten indien nodig gezichtsbescherming, beschermende kledij en veiligheidsschoenen worden gedragen.

8.2.1. Passende technische maatregelen

Indien de behandelingen door de gebruiker stof met zich meebrengen, moeten bij voorkeur processen in gesloten circuit worden gebruikt, of moet er geschikte ventilatie bestaan of enige andere technische maatregel worden genomen teneinde de stofconcentraties in de atmosfeer onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden.

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen zoals individuele beschermingsuitrusting

8.2.2. 1. Bescherming van de ogen/het gezicht

Geen contactlenzen dragen. Voor poeders, nauwsluitende bril met zijkleppen of integrale veiligheidsbril met groot gezichtsveld dragen. Het wordt ook aanbevolen om een fles oogdoucheoplossing bij zich te hebben.

Veiligheidsinformatieblad

Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

8.2.2. 2. Bescherming van de huid

Gezien calcium di hydroxyde geklasseerd wordt als een stof die irriterend is voor de huid, dient de blootstelling via de huid tot elke prijs te worden beperkt door alle daartoe beschikbare middelen te gebruiken. Het dragen van handschoenen (in nitril), van standaard veiligheidskledij die het lichaam volledig bedekt (lange broek, overalls met lange mouwen, met gesloten slab bij de open gedeelten) en, zuurbestendig schoeisel die stofpenetratie belemmeren, is verplicht.

8.2.2. 3. Bescherming van de ademhalingswegen

Het gebruik van plaatselijke ventilatie om de niveaus onder de vastgestelde drempelwaarden te houden, wordt aanbevolen. Afhankelijk van de verwachte blootstellingsniveaus wordt een geschikte deeltjesfilter aanbevolen.

8.2.2. 4. Thermische gevaren

De stof houdt geen thermisch gevaar in en vereist dus geen bijzondere voorzorgsmaatregel.

8.2.3. Beheersing van de milieublootstelling

Alle ventilatiesystemen moeten voorzien zijn van een filter vóór de plaats van lozing in de atmosfeer. Voorkom het vrijkomen van de stof in de atmosfeer. Beperk het storten. Elke grote lozing in de waterlopen moet worden gemeld aan het organisme, bevoegd voor de bescherming van het milieu of elk ander bevoegd officieel orgaan.

RUBRIEK. 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informaties over de belangrijkste fysische en chemische eigenschappen

Voorkomen: Fijne witte of beige poeder

Geur: Reukloos

Geurdrempelwaarde: Niet toepasselijk

PH: 12,4 (verzadigde oplossing aan 20 °C)

Smeltpunt : > 450 °C (onderzoeksresultaten, EU A.1 methode)

Kookpunt : Niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)

Vlampunt : Niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)

Verdampingssnelheid : Niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)

Ontvlambaarheid : Niet ontvlambaar (onderzoeksresultaten, EU A.10 methode)

Ontploffingseigenschappen : Niet ontplofbaar (vrij van chemische structuren die gewoonlijk zijn gekoppeld aan ontploffingseigenschappen)

Dampspanning: Niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)

Dampdichtheid: Niet van toepassing

Relatieve dichtheid: 2,24 (onderzoeksresultaten, EU A.3 methode)

Oplosbaarheid in water: 1 844,9 mg/l (onderzoeksresultaten EU A.6 methode)

Verdelingscoëfficiënt: Niet van toepassing (anorganische stof)

Veiligheidsinformatieblad
Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

Zelfontbrandingstemperatuur: Geen overeenstemmende zelfontbrandingstemperatuur onder de 400 °C (onderzoeksresultaten, EU A.16 methode)

Ontledingstemperatuur: Wanneer calciumhydroxide verwarmd wordt op meer dan 450 ° valt het uiteen in calciumoxide (Ca O) en water (H₂O)

Viscositeit: Niet van toepassing (vast met een smeltpunt > 450 °C)

Oxiderende eigenschappen: Geen oxidatie-eigenschap (Gezien zijn chemische structuur bevat de stof geen zuurstofoverschot of andere gekende structurele groepen waarvan geweten is dat ze geneigd zijn tot het exothermisch reageren op brandbaar materiaal)

9.2. Overige informatie

Niet beschikbaar

RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

In een waterig milieu, scheidt de Ca (OH)₂ zich tot calciumkation en hydroxylanionen (indien deze onder de oplosbaarheids grens in water liggen).

10.2. Chemische stabiliteit

Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden (droog) is calciumhydroxide stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties


Calciumhydroxide reageert exothermisch met zuren. Bij verhitting tot boven 580°C ontleedt calciumhydroxide tot calciumoxide (CaO) en water (H₂O): Ca (OH)₂ CaO + H₂O. Calciumoxide reageert met water en genereert warmte. Deze reactie vormt een risico bij aanwezigheid van een brandbaar materiaal.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Beperk blootstelling aan lucht en vochtigheid zoveel mogelijk teneinde elke degradatie van het product te vermijden.

10.5. Onverenigbare materialen

Calciumhydroxide reageert exotherm met zuren om zouten te vormen. Calciumhydroxide reageert met aluminium en messing in aanwezigheid van vocht, wat resulteert in de vorming van waterstof.



10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen.

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie

11.1. Informatie over de toxicologische effecten

Calciumhydroxide is geclassificeerd als irriterend voor de huid en de luchtwegen en kan ernstige oogletsels veroorzaken. De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling ter

Veiligheidsinformatieblad
Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

voorkoming van lokale irritatie van de zintuigen en vermindering van de ademhalingsfunctie als kritieke effecten is: OEL (8 u) = 1 mg/m³ inadembare stof.

RUBRIEK 12. Ecologische Informatie

12.1. Toxiciteit

12.1.1 Acute/verlengde toxiciteit voor vissen

CL50 (96 u), zoetwatervissen: 50,6 mg/l

CL50 (96 u), zoutwatervissen: 457 mg/l

12.1.2 Acute/ verlengde toxiciteit voor aquatische ongewervelden

CE50 (48 u), zoetwaterongewervelden: 49,1 mg/l

CL50 (96 u), zoutwaterongewervelden: 158 mg/l

12.1.3 Acute/verlengde toxiciteit voor waterplanten

CE50 (72 u), zoetwateralgen: 184,57 mg/l

NOEC (72 u), zoetwateralgen: 48 mg/l

12.1.4 Toxiciteit voor micro-organismen (vb. bacteriën.)

Vanwege de stijging van de temperatuur en de pH die hij veroorzaakt wanneer de stof in hoge concentraties aanwezig is, wordt calciumhydroxide gebruikt voor desinfectie van rioolslib.

12.1.5 Chronische toxiciteit voor in het water levende organismen

NOEC (14d) voor ongewervelde zeeorganismen: 32 mg/l

12.1.6 Toxiciteit voor in de bodem levende organismen

EC10/LC10 of NOEC voor bodemmicro-organismen: 2 000 mg/kg bodem

EC10/LC10 of NOEC voor bodemmicro-organismen: 12 000 mg/kg bodem

12.1.7 Toxiciteit voor terrestrische planten

NOEC (21 d) voor terrestrische planten: 1 080 mg/kg

12.1.8 Algemene effecten

Acuut ph-effect. Hoewel dit product effectief is om de zuurheid van water te corrigeren, kan een hoeveelheid groter dan 1 g/l schadelijk zijn voor aquatische organismen. De pH-waarde van >12 zal snel verlagen ten gevolge van verdunning en carbonatatie.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Niet relevant voor anorganische stoffen.

12.3. Bioaccumulatie

Niet relevant voor anorganische stoffen.

12.4. Mobiliteit op de bodem

Calciumhydroxide, dat een lage oplosbaarheid heeft, heeft in de meeste bodems een lage mobiliteit.

12.5. Andere schadelijke effecten

Niet relevant voor anorganische stoffen.

Veiligheidsinformatieblad
Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

12.6. Andere schadelijke effecten

Er zijn geen andere ongunstige effecten geïdentificeerd.

RUBRIEK 13. Overwegingen betreffende verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethodes

Verwijdering van het product dient plaats te vinden in overeenstemming met de plaatselijke en nationaal geldende wetgeving. De verwerking, het gebruik of de verontreiniging van dit product kunnen de afvalbeheeropties veranderen. Verwijder de verpakking en de ongebruikte inhoud in overeenstemming met de toepasselijke vereisten van de plaatselijke overheid en de lidstaat. De gebruikte verpakkingen werden specifiek ontworpen voor dit product. Ze mogen dus niet hergebruikt worden voor andere doeleinden. Na gebruik, de verpakking volledig ledigen.

RUBRIEK 14. Informaties met betrekking tot het vervoer

Calciumhydroxide staat niet op de lijst van gevaarlijke stoffen die vervoerd moeten worden (ADR (weg), RID (spoor), IMDG/GGVSea (zee)).

14.1. VN Nummer

Niet gereguleerd

14.2. VN Verzendnaam

Niet gereguleerd

14.3. Gevarenklasse(n) voor het vervoer

Niet gereguleerd

14.4. Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd

14.5. Gevaren voor het milieu

Geen

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Vermijd stofafgifte tijdens het transport door afgedichte bakken te gebruiken.

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig Bijlage II van de MARPOL73/78 conventie en de IBC-code

Niet gereguleerd

RUBRIEK 15. Gereguleerde informatie

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Toelatingen: Niet vereist

Veiligheidsinformatieblad
Reglement (EG) nr 2015/830

SEC/FDS02
Versie : 1

Creatiedatum :
29/08/2018
Revisiedatum :
00

Gebruiksbeperkingen: Geen

Andere EU-verordeningen: Het product is geen SEVESO-stof, tast de ozonlaag niet aan en is geen persistente organische verontreinigende stof. Informatie over nationale regelgeving: Waterbedreigende stof van klasse 1 (Duitsland)

15.2. Beoordeling van de chemische gezondheid

Gen enkel gegeven beschikbaar.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad (SDS) is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de REACH-verordening (EC 1907/2006; artikel 31 en Bijlage II) en de daaropvolgende wijzigingen.

De inhoud ervan is bedoeld als informatie over de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om de stof in alle veiligheid te gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangers van dit SDS om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document correct wordt gelezen en begrepen door alle personen die het product gebruiken, hanteren, verwijderen of met het product in contact komen. De informatie en instructies in dit SDS zijn gebaseerd op de huidige stand van de wetenschappelijke en technische kennis op de aangegeven datum van publicatie. Zij mogen niet worden geïnterpreteerd als een garantie voor technische prestaties of geschiktheid voor een bepaalde toepassing en kunnen op geen enkele wijze een juridisch bindende contractuele relatie vormen. Deze versie van dit SDS vervangt alle vorige versies.

Afkortingen

EC50: effectieve concentratie 50 %

LC50: letale concentratie 50 %

LD50: letale dosis 50 %

NOEC: concentratie zonder waarneembaar effect

OEL: grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling

PBT: persistente, bio-accumulerende, toxische stof

PNEC: voorspelde concentraties zonder effect op het milieu

STEL: blootstellinglimiet op korte termijn

TGG: tijdgewogen gemiddelde

vPvB : zeer persistente, zeer bio-accumulerend stof

Referentie

Anoniem, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)₂), Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, SCOEL/SUM/137, februari 2008