

datum van de druk: 07.02.2019

Herziening van: 07.02.2019

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam:	DILUANT SYNTHETIQUE
Artikelnummer:	0301
CAS-nummer:	1330-20-7
EC-nummer:	215-535-7
Catalogusnummer:	601-022-00-9
Registratienummer	01-2119488216-32

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Toepassing van de stof / van de bereiding	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. Oplosmiddel
---	--

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier:	Société CHARBONNEAUX BRABANT Société P. BRABANT Société FLOURENT BRABANT Société BRABANT CHIMIE Société HAUGUEL Saint Ouen Société HAUGUEL Gonfreville	TEL: 03-26-49-58-70 TEL: 03-20-41-28-05 TEL: 03-20-41-28-05 TEL: 02-38-87-81-75 TEL: 01-30-37-00-04 TEL: 02-32-79-55-00
Inlichtingengevende sector:	Service Sécurité de la société CHARBONNEAUX BRABANT 52 rue de Justice - Z.I. Port Sec 51100 REIMS Tel: 03 26 49 58 70 Courriel: chimie@charbonneaux.com	
1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:	ORFILA SAMU : 15 POMPIERS: 18 Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15. Emergency Number 112	téléphone: 01 45 42 59 59

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.



GHS08 gezondheidsgevaar

STOT RE 2 H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.



GHS07

Acute Tox. 4 H312 Schadelijk bij contact met de huid.
Acute Tox. 4 H332 Schadelijk bij inademing.
Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
- Gevarenpictogrammen

De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.



GHS02



GHS07



GHS08

(Vervolg op blz. 2)

NL

datum van de druk: 07.02.2019

Herziening van: 07.02.2019

Handelsnaam: DILUANT SYNTHETIQUE

(Vervolg van blz. 1)

· Signaalwoord	Gevaar
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:	
· Gevaarenaanduidingen	xyleen H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H312+H332 Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
· Veiligheidsaanbevelingen	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/. raadplegen. P331 GEEN braken opwekken. P309+P311 NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:	informatie niet beschikbaar
· 2.3 Andere gevaren	
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	
· PBT:	niet
	Niet bruikbaar.
· zPzB:	niet
	Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.1 Stoffen	
· CAS-Nr. omschrijving	1330-20-7 xyleen
· Identificatienummer(s)	
· EC-nummer:	215-535-7
· Catalogusnummer:	601-022-00-9
· Gevaarlijke inhoudstoffen:	vervalt
· SVHC	nul

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen	
· Algemene informatie:	Contact redders snelheid is van essentieel belang
· Na het inademen:	Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging. Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen. Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.
· Na huidcontact:	Onmiddellijk met water afwassen. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
· Na oogcontact:	Verontreinigde kleding onmiddellijk te verwijderen door het product Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
· Na inslikken:	Controleer of het slachtoffer niet contactlenzen ziekenhuis snel Een brakende, op zijn rug liggende persoon op zijn zij leggen. Niet laten braken
· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling	Geen specifieke behandeling

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· 5.1 Blusmiddelen	
· Geschikte blusmiddelen:	Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:	een straal van hoog volume water kan het vuur verspreiden

(Vervolg op blz. 3)

NL

datum van de druk: 07.02.2019

Herziening van: 07.02.2019

Handelsnaam: DILUANT SYNTHETIQUE

(Vervolg van blz. 2)

· **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.
Koolmonoxide (CO)
kooldioxide
Dampen kunnen een explosief mengsel vormen
afvoer kan brand veroorzaken

· **5.3 Advies voor brandweerlieden**
· **Speciale beschermende kleding:**

Ademhalingstoestel aantrekken.
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Ontploffings- en brandgassen niet inademen.
De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

· Verdere gegevens

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Ademhalingstoestel aantrekken.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Vermijd contact met de ogen en de huid
Niet aanraken of een wandeling door gemorste
Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

· **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

· **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Gebruik explosieveilige apparatuur
Schoonmaak tot riool is verboden
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

· **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

· **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.
Bij het overtappen van grote hoeveelheden zonder afzuiginstallatie: adembescherming.
Pneumatisch vervoer enkel met stikstof.
Draag beschermende uitrusting voor behandeling (zie hoofdstuk 8)
Indien mogelijk, gebruik van een gesloten systeem voor de overdracht
De herkomst etikettering op alle containers
zorgen voor de veiligheid douches en fontein en oculaire
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Tegen ontploffing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.
Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.
Veiligheidsvoorzieningen moeten gemakkelijk toegankelijk
aarding apparatuur

· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

· **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

· Opslag:

· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Tegen oplosmiddelen bestaande en ondoordringbare vloer voorzien.
Enkel in de originele verpakking bewaren.
Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het produkt/de stof toegelaten zijn.
ondergrondse opslag tanks
afhankelijk van de opslaglocaties, voorspellen een opvangbak
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
de kloof onverenigbaarheden behouden

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **7.3 Specifiek eindgebruik**

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· **8.1 Controleparameters**

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

CAS: 1330-20-7 xyleen

WGWW Korte termijn waarde: 442 mg/m³, 100 ppm
Lange termijn waarde: 210 mg/m³, 47 ppm
technisch mengsel

(Vervolg op blz. 4)

NL

datum van de druk: 07.02.2019

Herziening van: 07.02.2019

Handelsnaam: DILUANT SYNTHETIQUE

(Vervolg van blz. 3)

· DNEL's

CAS: 1330-20-7 xyleen

DNEL

(CON)

Inhalation - Effets systémiques à long terme: 14,8 mg/m³
Dermal - Effets systémiques à long terme: 108 mg/kg bw/day
Oral - Effets systémiques à long terme: 1,6 mg/kg bw/day
(TRA)
Inhalation - Effets locaux à court terme: 298 mg/m³
Inhalation - Effets systémiques à long terme: 77 mg/m³
Dermal - Effets systémiques à long terme: 180 mg/m³

· PNEC's

CAS: 1330-20-7 xyleen

PNEC

(*)

Eau : 0,327 mg/l
Sédiment: 12,46 mg/kg
Sol: 2,31 mg/kg
STP: 6,58 mg/l

· Aanvullende gegevens:

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Controle maatregelen zijn afhankelijk van de werkomgeving, het gebruik van het product en de blootstelling potentieel de persoonlijke beschermingsmiddelen, die bevredigende resultaten te geven, dient te worden gebruikt

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
Gassen/dampen/aërosol niet inademen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Bevordering van de oprichting van collectieve beschermingsmaatregelen boven individuele beschermende maatregelen.

· Ademhalingsbescherming:

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
In geval van blootstelling boven de gemiddelde waarden van de blootstelling, plus een verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen Ademhalingsstelsel producten gebruiken in overeenstemming met een goedgekeurde norm

· Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:

Waarschuwing! De filters hebben een beperkte levensduur
Filters gecombineerd. Voorbeeld ABEK-P

· Handbescherming:



Veiligheidshandschoenen

Standaard EN374

Regelmatig veranderen handschoenen
Voor elke nieuwe toepassing van de handschoen moet de dichtheid ervan gecontroleerd worden.
Keuze van het handschoenmateriaal in afhankelijkheid van de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Hierbij moet worden bedacht dat de weerstand van een handschoen wordt beïnvloed door factoren zoals de temperatuur van het product, de concentratie, de dikte van de handschoen, het dompelen tijd. Handhaaf chemische vraagriscio ook kennen alle andere parameters die specifiek zijn voor het werkstation (mechanische risico, thermische, handigheid vereist behandeling van schurende delen).
Raadpleeg de informatie over de chemische bestendigheid van handschoenmateriaal fabrikant van elk en een test uitvoeren om te bepalen of de handschoen is geschikt om de voorwaarden van het daadwerkelijke gebruik.

· Handschoenmateriaal

Fluorrubber (Viton)
multilayer handschoenen
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

Aanbevolen materiaaldikte : $\geq$ selon fabricant mm
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
Waarde voor de permeatie: Level $\leq$ selon fabricant

· Oogbescherming:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

· Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende arbeidskleding

NL
(Vervolg op blz. 5)

datum van de druk: 07.02.2019

Herziening van: 07.02.2019

Handelsnaam: DILUANT SYNTHETIQUE

(Vervolg van blz. 4)

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Algemene gegevens

· Voorkomen:

Vorm:

Vloeibaar

Kleur:

Kleurloos

· Geur:

Karakteristiek

· Geurdrempelwaarde:

Informatie niet beschikbaar

· pH-waarde:

Niet bepaald.

· Toestandsverandering

Smelt-/vriespunt:

-95-13 °C

Beginkookpunt en kooktraject:

136-152 °C

· Vlampunt:

>23 °C

· Ontvlambaarheid (vast, gas):

Niet bruikbaar.

· Ontstekingstemperatuur:

>432 °C

· Ontledingstemperatuur:

Niet bepaald.

· Zelfontbrandingstemperatuur:

Niet bepaald.

· Ontploffingseigenschappen:

Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.

· Ontploffingsgrenzen:

Onderste:

1 Vol %

Bovenste:

7 Vol %

· Dampspanning bij 20 °C:

6,5-9,5 hPa

· Dichtheid bij 20 °C:

0,87 g/cm³

· Stortgewicht:

860-880 kg/m³

· Relatieve dichtheid bij 20 °C

3,7 (Air=1)

· Dampdichtheid

Niet bepaald.

· Verdampingssnelheid

Niet bepaald.

· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met

Water bij 20 °C:

0,19 g/l

· Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:

<3,2

· Viscositeit

Dynamisch:

Niet bepaald.

Kinematisch:

Niet bepaald.

· Oplosmiddelgehalte:

100,00 %

· Organisch oplosmiddel:

100,0 %

· Gehalte aan vaste bestanddelen:

0,0 %

· 9.2 Overige informatie

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Verdere gegevens

870,0 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

· 10.1 Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 10.2 Chemische stabiliteit

· Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:

Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

· 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

· 10.4 Te vermijden omstandigheden

warmte
elektrostatische ladingen

· 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:

sterk zuur

· 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:

verbranding produceert oxiden van koolstof

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

· 11.1 Informatie over toxicologische effecten

· Acute toxiciteit:

Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

CAS: 1330-20-7 xyleen

Oraal

LD50 (supplémentaire)

3.523 mg/kg (RAT)

Dermaal

LD50

1.100 mg/kg (ATE)

Inhalatief

LC50 (supplémentaire)

6.350 mg/l (RAT) (4H)

LC50

11 mg/l (ATE)

· Mondelinge

niet geclassificeerd

(Vervolg op blz. 6)

NL

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 07.02.2019

Herziening van: 07.02.2019

Handelsnaam: DILUANT SYNTHETIQUE

(Vervolg van blz. 5)

- dermale
· Inademing

· **Primaire aandoening:**
· Huidcorrosie/-irritatie
· Ernstig oogletsel/oogirritatie

· **Overgevoeligheid:**

· **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
· Mutageniteit in geslachtscellen
· Kankerverwekkendheid
· Giftigheid voor de voortplanting
· **STOT bij eenmalige blootstelling**
· **STOT bij herhaalde blootstelling**
· **Gevaar bij inademing**
- Schadelijk bij aanraking met de huid.
Schadelijk bij inademing.
- Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

- Aquatische toxiciteit:

CAS: 1330-20-7 xyleen

CE50 (ecologique)	2,2 mg/l (ALGUES) (73h) Selenastrum capricornutum
LD50 (ecologique)	1 mg/l (DAPHNIES) (24H - OCDE 202) Daphnia magna
	2,6 mg/l (POISSON) (96h - OCDE 203) Oncorhynchus mykiss

· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

CAS: 1330-20-7 xyleen

Biodegradabiliteit % (*)	En milieu aérobie, le produit est intrinsèquement biodégradable. En milieu anaérobie, le produit est biodégradable dans les conditions de dénitrification.
--------------------------	--

· 12.3 Bioaccumulatie

onoplosbaar, verspreidt het product over het oppervlak van het water
het product is zeer mobiel in de bodem

CAS: 1330-20-7 xyleen

Log Pow | <3,2 (*)

· 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

- Ecotoxische effecten:
- Opmerking:
- Gedrag in zuiveringsinstallatie:
- Testvorm effectconcentratie methode waardering
- Opmerking:
- Verdere ecologische informatie:
- Algemene informatie:

Schadelijk voor vissen.

Informatie niet beschikbaar
Informatie niet beschikbaar

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
Schadelijk voor in het water levende organismen

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- PBT: niet
Niet bruikbaar.
- zPzB: niet
Niet bruikbaar.

· 12.6 Andere schadelijke effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- Aanbeveling:

· Afvalstof-sleutelnummer:
- Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.
voor de behandeling, voorzorgsmaatregelen omschreven in hoofdstuk 7 en 8
Hergebruik of recycling - zo niet verbranden
Gegevens over het gebruik door de consument nodig zijn om het afval code vast te stellen

- Niet gereinigde verpakkingen:
- Aanbeveling:

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.
Niet snijden, doorboren of lassen in de buurt van lege containers
Lege containers bevatten gevaarlijke residuen
Niet verwijderen het etiket op het pakket totdat ze wordt schoongemaakt
Niet behandelen van de lege verpakking als huishoudelijk afval
Niet verbranden gesloten verpakking

NL

(Vervolg op blz. 7)

datum van de druk: 07.02.2019

Herziening van: 07.02.2019

Handelsnaam: DILUANT SYNTHETIQUE

(Vervolg van blz. 6)

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.1 VN-nummer	
· ADR, IMDG, IATA	UN1307
· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	
· ADR	1307 XYLENEN
· IMDG, IATA	XYLENES
· 14.3 Transportgevarenklasse(n)	
· ADR	
	
· klasse	3 (F1) Brandbare vloeistoffen
· Etiket	3
· IMDG, IATA	
	
· Class	3 Brandbare vloeistoffen
· Label	3
· 14.4 Verpakkingsgroep:	
· ADR, IMDG, IATA	III
· 14.5 Milieugevaren:	
· Marine pollutant:	Neen
· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	
· Kemler-getal:	Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
· EMS-nummer:	30
· Stowage Category	F-E, S-D
	A
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	
	Niet bruikbaar.
· Transport/verdere gegevens:	
· ADR	
· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code: E1 Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000 ml
· Tunnelbeperkingscode	
	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· VN "Model Regulation":	
	UN 1307 XYLENEN, 3, III

RUBRIEK 15: Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

· TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques)
De stof is aanwezig.
· Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances
De stof is aanwezig.
· Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances
De stof is aanwezig.
· Australian Inventory of Chemical Substances
De stof is aanwezig.
· Canadian Domestic Substances List (DSL)
De stof is aanwezig.
· Korean Existing Chemical Inventory
De stof is aanwezig.
· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
De stof is niet aanwezig.
· SZW-lijst van mutagene stoffen
De stof is niet aanwezig.

(Vervolg op blz. 8)

NL

datum van de druk: 07.02.2019

Herziening van: 07.02.2019

Handelsnaam: DILUANT SYNTHETIQUE

(Vervolg van blz. 7)

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

De stof is niet aanwezig.

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

2

· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

De stof is niet aanwezig.

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

zie hoofdstuk 2

· Richtlijn 2012/18/EU

· Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I

De stof is niet aanwezig.

· Seveso-categorie

P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

· Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen

5.000 t

· Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen

50.000 t

· Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII

Beperkingsvoorwaarden: 3

· Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:

*Rubriques nomenclature ICPE (France): 4330, 4331
voldoen aan de geldende nationale voorschriften*

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· Aanbevolen beperking van de toepassing

Niet betrokken

· Blad met gegevens van de afgifte-sector:

*-
voir Rubrique 1*

· Contact-persoon:

*-
Voir Rubrique 1*

· Afkortingen en acroniemen:

*RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
STOT SE 3: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
STOT RE 2: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij herhaalde blootstelling – Categorie 2
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3*

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 07.02.2019

Herziening van: 07.02.2019

Handelsnaam: DILUANT SYNTHETIQUE

(Vervolg van blz. 8)

Bijlage: Blootstellingsscenario**Korte benaming van het
blootstellingsscenario**

Niet beschikbaar

-NL-