

datum van de druk: 19.03.2020

Herziening van: 19.03.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: **Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics. ESSENCE F<5% (Solane 100-155)**

Artikelnummer: 0043
EC-nummer: 920-750-0
Registratienummer: 01-2119473851-33-xxxx

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Toepassing van de stof / van de bereiding: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier: Société CHARBONNEAUX BRABANT
Société P. BRABANT
Société FLOURENT BRABANT
Société BRABANT CHIMIE
Société HAUGUEL Saint Ouen
Société HAUGUEL Gonfreville

TEL: 03-26-49-58-70
TEL: 03-20-41-28-05
TEL: 03-20-41-28-05
TEL: 02-38-87-81-75
TEL: 01-30-37-00-04
TEL: 02-32-79-55-00

Inlichtingengevende sector: Service Sécurité de la société CHARBONNEAUX BRABANT
52 rue de Justice - Z.I. Port Sec
51100 REIMS
Tel: 03 26 49 58 70
Courriel: chimie@charbonneaux.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

ORFILA téléphone: 01 45 42 59 59
SAMU: 15
POMPIERS: 18
Emergency Number 112
Pour connaître la liste des médecins de garde contactez le 15.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.



GHS08 gezondheidsgevaar

Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.



GHS09 milieu

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



GHS07

STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevarenpictogrammen

De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Signaalwoord
Gevarenaanduidingen

Gevaar
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Vervolg op blz. 2)

NL

datum van de druk: 19.03.2020

Herziening van: 19.03.2020

Handelsnaam: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.
ESSENCE F<5% (Solane 100-155)

(Vervolg van blz. 1)

· Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften.

· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

· **2.3 Andere gevaren**

· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT:

Informatie niet beschikbaar

nicht

Niet bruikbaar.

nicht

Niet bruikbaar.

· zPzB:

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· **3.1 Stoffen**

Combinaison complexe et variable d'hydrocarbures paraffiniques et cycliques dont le nombre de carbonnes se situe en majorité dans la gamme C7-C9 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 90°C et 165°C.

Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.

· CAS-Nr. omschrijving

· Identificatienummer(s)

· EC-nummer:

· Aanvullende gegevens:

920-750-0

UVCB: Substances of unknown or variable composition.

Aanwijzing, indeling en etikettering volgens de REACH-verordening

CAS referentie: 64742-49-0

totaal aromatische: <0,01%

nul

· SVHC

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

· Algemene informatie:

Contact redders
snelheid is van essentieel belang

· Na het inademen:

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
Slachtoffer in de open lucht brengen en rustig neerleggen.

· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water afwassen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk te verwijderen door het product

· Na oogcontact:

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.

· Na inslikken:

Controleer of het slachtoffer niet contactlenzen

bij inslikken en braken, kan het product in de longen. Verplaats het slachtoffer naar het ziekenhuis

Een brakende, op zijn rug liggende persoon op zijn zij leggen.

Niet laten braken

· **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

· **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Geen specifieke behandeling

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

· **5.1 Blusmiddelen**

· Geschikte blusmiddelen:

Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

· Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:

een straal van hoog volume water kan het vuur verspreiden

· **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij verhitting of brand is het ontstaan van giftige gassen mogelijk.

Koolmonoxyde (CO)

kooldioxide

Dampen kunnen een explosief mengsel vormen

afvoer kan brand veroorzaken

· **5.3 Advies voor brandweerlieden**

· **Speciale beschermende kleding:**

Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

Ontploffings- en brandgassen niet inademen.

(Vervolg op blz. 3)

NL

datum van de druk: 19.03.2020

Herziening van: 19.03.2020

Handelsnaam: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.
ESSENCE F<5% (Solane 100-155)

· Verdere gegevens

De aan gevaar blootgestelde tanks met watersproeistraal koelen.

(Vervolg van blz. 2)

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor voldoende ventilatie zorgen.
Ademhalingstoestel aantrekken.
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Vermijd contact met de ogen en de huid
Niet aanraken of een wandeling door gemorste
Doordringen tot in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Gebruik explosieveilige apparatuur
Schoonmaak tot riool is verboden
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.
Pneumatisch vervoer enkel met stikstof.
Draag beschermende uitrusting voor behandeling (zie hoofdstuk 8)
Indien mogelijk, gebruik van een gesloten systeem voor de overdracht
De herkomst etikettering op alle containers
zorgen voor de veiligheid douches en fontein en oculaire
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.
Tegen ontplofing beschermde toestellen/armaturen en vonkvrije werktuigen gebruiken.
Dampen kunnen samen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.
Veiligheidsvoorzieningen moeten gemakkelijk toegankelijk
aarding apparatuur

· Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

· Opslag:

· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Tegen oplosmiddelen bestande en ondoordringbare vloer voorzien.
Enkel in de originele verpakking bewaren.
Enkel tanks gebruiken die speciaal voor het produkt/de stof toegelaten zijn.
ondergrondse opslag tanks
zorgen voor een bedijkt gebied van het product
afhankelijk van de opslaglocaties, voorspellen een opvangbak
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
de kloof onverenigbaarheden behouden

· Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:

· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

7.3 Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

8.1 Controleparameters

· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

Vervalt.

· DNEL's

DNEL (CON)

Dermal - Long terme, effets systémiques: 699mg/kg bw/day
Inhalation - Long terme, effets systémiques: 608mg/m3/24h
Oral - Long terme, effets systémiques: 699mg/kg bw/day

(TRA)

Dermal - Long terme, effets systémiques : 773mg/kg bw/day
Inhalation - Long terme, effets systémiques: 2035mg/m3/8h

· PNEC's

Informatie niet beschikbaar

· Aanvullende gegevens:

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Controle maatregelen zijn afhankelijk van de werkomgeving, het gebruik van het product en de blootstelling potentieel

(Vervolg op blz. 4)

NL

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.03.2020

Herziening van: 19.03.2020

Handelsnaam: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.
ESSENCE F<5% (Solane 100-155)

(Vervolg van blz. 3)

de persoonlijke beschermingsmiddelen, die bevredigende resultaten te geven, dient te worden gebruikt

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Bevordering van de oprichting van collectieve beschermingsmaatregelen boven individuele beschermende maatregelen.

- Ademhalingsbescherming:

Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.

In geval van blootstelling boven de gemiddelde waarden van de blootstelling, plus een verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen Ademhalingsstelsel

producten gebruiken in overeenstemming met een goedgekeurde norm

Waarschuwing! De filters hebben een beperkte levensduur

- Aanbevolen filter voor kortstondig gebruik:
- Handbescherming:



Veiligheidshandschoenen

Standaard EN374

Regelmatig veranderen handschoenen

Voor elke nieuwe toepassing van de handschoenen moet de dichtheid ervan gecontroleerd worden.

Keuze van het handschoenmateriaal in afhankelijkheid van de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. Hierbij moet worden bedacht dat de weerstand van een handschoen wordt beïnvloed door factoren zoals de temperatuur van het product, de concentratie, de dikte van de handschoen, het dompelen tijd. Handhaaf chemische vraagriscico ook kennen alle andere parameters die specifiek zijn voor het werkstation (mechanische risico, thermische, handigheid vereist behandeling van schurende delen).

Raadpleeg de informatie over de chemische bestendigheid van handschoenmateriaal fabrikant van elk en een test uitvoeren om te bepalen of de handschoen is geschikt om de voorwaarden van het daadwerkelijke gebruik.

- Handschoenmateriaal

Handschoenen uit PVA

multilayer handschoenen

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

Aanbevolen materiaaldikte : $\geq 0,45$ mm

- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

Waarde voor de permeatie: Level ≤ 480 min

- Oogbescherming:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

- Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende arbeidskleding

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Algemene gegevens

- Voorkomen:

Vorm:

Vloeistof

Kleur:

Kleurloos

- Geur:

Mineraalolieachtig

- Geurdrempelwaarde:

Niet bepaald.

- pH-waarde:

Niet bepaald.

- Toestandsverandering

Smelt-/vriespunt:

Niet bepaald.

Beginkookpunt en kooktraject:

100-160 °C

- Vlampunt:

-5 °C

- Ontvlambaarheid (vast, gas):

Niet bruikbaar.

- Ontstekingstemperatuur:

>230 °C

- Ontledingstemperatuur:

Niet bepaald.

- Zelfontbrandingstemperatuur:

Niet bepaald.

- Ontploffingseigenschappen:

Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk.

- Ontploffingsgrenzen:

Onderste:

1 Vol %

Bovenste:

6 Vol %

(Vervolg op blz. 5)

NL

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.03.2020

Herziening van: 19.03.2020

Handelsnaam: **Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.**
ESSENCE F<5% (Solane 100-155)

(Vervolg van blz. 4)

· Dampspanning bij 20 °C:	20 hPa
· Dichtheid bij 20 °C:	0,735 g/cm ³
· Stortgewicht:	730-740 kg/m ³
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:	Gering oplosbaar. Niet bepaald.
· Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:	hoofdstuk 12 Niet bepaald.
· Viscositeit Dynamisch: Kinematisch bij 20 °C:	Niet bepaald. 0,79 mm ² /s

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** warmte
elektrostatische ladingen
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** sterk zuur
oxidatiemiddelen
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** verbranding produceert oxiden van koolstof

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

Oraal	LD50	>5.840 mg/kg (RAT)
Dermaal	LD50	>2.920 mg/kg (RAT)
Inhalatief	LC50	>23.300 mg/l (RAT) (OECD 403)
- Mondelinge: niet geclassificeerd
- dermale: niet geclassificeerd
- Inademing: niet geclassificeerd
- **Primaire aandoening:**
- Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Overgevoeligheid:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- Giftigheid voor de voortplanting: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit:

NOELR	6,3 mg/l (ALGUES) (OECD 201)
	Pseudokirchneriella subcapitata - biomass - growth rate
	1 mg/l (DAPHNIES) (OECD 211)
	Daphnia magna
	0,57 mg/l (POISSON) (QSAR Petrottox)
	Oncorhynchus mykiss
ErL50	10-30 mg/l (ALGUES) (OECD 201)
	Pseudokirchneriella subcapitata
EbL50	10-30 mg/l (ALGUES) (OECD 201)
	Pseudokirchneriella subcapitata
EL50	4,6-10 mg/l (DAPHNIES) (OECD 202)
	Daphnia magna

(Vervolg op blz. 6)

NL

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.03.2020

Herziening van: 19.03.2020

Handelsnaam: **Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.**
ESSENCE F<5% (Solane 100-155)

(Vervolg van blz. 5)

LL50 3-10 mg/l (POISSON) (OECD 203)
 Oncorhynchus mykiss

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biodegradabilité 98 % (OTH)
 Facilement biodegradable

12.3 Bioaccumulatie

12.4 Mobiliteit in de bodem

Verdere ecologische informatie:

Algemene informatie:

UVCB: Substance of unknown or variable composition.

UVCB - standaard tests zijn niet van toepassing

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(2) vergiftig voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
 Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
 Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
 Giftig voor in het water levende organismen

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT:

niet

Niet bruikbaar.

zPzB:

niet

Niet bruikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Aanbeveling:

Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
 Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.
 voor de behandeling, voorzorgsmaatregelen omschreven in hoofdstuk 7 en 8
 Hergebruik of recycling - zo niet verbranden
 Gegevens over het gebruik door de consument nodig zijn om het afval code vast te stellen

Afvalstof-sleutelnummer:

Niet gereinigde verpakkingen:

Aanbeveling:

Verpakkingen die niet meer gereinigd kunnen worden, moeten zoals de stof zelf verwijderd worden.
 Niet snijden, doorboren of lassen in de buurt van lege containers
 Lege containers bevatten gevaarlijke residuen
 Niet verwijderen het etiket op het pakket totdat ze wordt schoongemaakt
 Niet behandelen van de lege verpakking als huishoudelijk afval
 Niet verbranden gesloten verpakking

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

ADR, IMDG, IATA

UN3295

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADR

3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (dampspanning bij 50 °C niet hoger dan 110 kPa), MILIEUGEVAARLIJK

IMDG, IATA

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

14.3 Transportgevaarlijkheidsklasse(n)

ADR



klasse

3 (F1) Brandbare vloeistoffen

Etiket

3

IMDG, IATA



Class

3 Brandbare vloeistoffen

Label

3

14.4 Verpakkingsgroep:

ADR, IMDG, IATA

II

14.5 Milieugevaren:

Marine pollutant:

Milieugevaarlijke vloeistof

Neen

Bijzondere kenmerking (ADR):

Symbool (vis en boom)

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):

Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen

33

(Vervolg op blz. 7)

NL

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.03.2020

Herziening van: 19.03.2020

Handelsnaam: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.
ESSENCE F<5% (Solane 100-155)

(Vervolg van blz. 6)

· Stowage Category	B
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	Niet bruikbaar.
· Transport/verdere gegevens:	
· ADR	
· Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)	Code: E2 Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml
· Tunnelbeperkingscode	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· VN "Model Regulation":	UN 3295 KOOLWATERSTOFFEN, VLOEIBAAR, N.E.G. (DAMPSPANNING BIJ 50 °C NIET HOGER DAN 110 KPA), 3, II, MILIEUGEVAARLIJK

RUBRIEK 15: Regelgeving

- **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- TSCA (Loi sur le contrôle des substances toxiques) *De stof is niet aanwezig.*
- Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances *De stof is niet aanwezig.*
- Chinese Chemical Inventory of Existing Chemical Substances *De stof is niet aanwezig.*
- Australian Inventory of Chemical Substances *De stof is niet aanwezig.*
- Canadian Domestic Substances List (DSL) *De stof is niet aanwezig.*
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 *zie hoofdstuk 2*
- Richtlijn 2012/18/EU
- Seveso-categorie *niet bezorgd*
- Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII *Beperkingsvoorwaarden: 3, 40*
- Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking: *Rubriques nomenclature ICPE (France): 4331, 4511
voldoen aan de geldende nationale voorschriften*
- **15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling:** *Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.*

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- Aanbevolen beperking van de toepassing *Niet betrokken*
- Blad met gegevens van de afgifte-sector: *voir Rubrique 1*
- Contact-persoon: *Voir Rubrique 1*
- Afkortingen en acroniemen:
 - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 - ICAO: International Civil Aviation Organisation
 - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 - IATA: International Air Transport Association
 - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 - DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 - PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 - LC50: Lethal concentration, 50 percent
 - LD50: Lethal dose, 50 percent
 - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 - SVHC: Substances of Very High Concern
 - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 - Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
 - STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3
 - Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
 - Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2
- * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 19.03.2020

Herziening van: 19.03.2020

Handelsnaam: **Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.**
ESSENCE F<5% (Solane 100-155)

(Vervolg van blz. 7)

Bijlage: Blootstellingsscenario**Korte benaming van het**
blootstellingsscenario

Niet beschikbaar

NL