

PAS À PAS

# COMMENT PEINDRE UN LAMBRIS DE PLAFOND EN BOIS ?



## Étape 1 - poncez et dégraissez le lambris de plafond en bois

- Poncez et dégraissez le plafond en une seule opération à l'aide d'une éponge à récurer dure et d'un dégraissant puissant.
- Ventilez suffisamment la pièce.
- Rincez soigneusement à l'eau et séchez.
- Laissez la surface sécher suffisamment avant de poursuivre votre travail.



## Étape 2 - appliquez une couche de fond sur les lambris en bois

- Appliquez ensuite une couche de fond spécialement conçu pour les supports lisses.
- Peignez d'abord les bord et coins à l'aide d'une brosse de peinture ronde. Peignez ensuite la surface entière avec un rouleau pour l'application de laque.
- Laissez sécher pour 6 à 12 heures.
- Est-ce que des taches jaunes-brunes apparaissent sur la couche de fond ? Cela provient des substances présentes dans le bois (résines ou tanins) qui s'infiltrent dans la couche de peinture. Dans ce cas, vous pouvez appliquer une seconde couche du primer en phase solvant ou décider d'appliquer directement la couche de finition avec une laque en phase solvant.



## Étape 3 - appliquez une couche de finition

- Enfin, terminez par une laque de finition mate en phase aqueuse pour l'intérieur.

**Conseil :** Utilisez la brosse et le rouleau appropriés, appliquez suffisamment de peinture et tenez compte des conditions (température, courant d'air, humidité).

Chaque situation est différente. Demandez conseil dans le magasin pour le bon produit et le système de revêtement optimal pour votre travail de peinture.

colora